

D-10.06.01. WIATA ROWEROWA I STOJAKI ROWEROWE**1. WSTĘP****1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wiaty i stojaków dla rowerów, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego dla terenu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajdującego się przy ul. Poznańskiej 129/133 w miejscowości Ożarów Mazowiecki”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wiaty rowerowej wraz ze stojakami w lokalizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe

Wiata Rowerowa – zadaszony parking rowerowy, z otwartym dostępem, przeznaczony do parkowania krótkoterminowego rowerów

Stojak na rowery – konstrukcja zapewniająca miejsce parkingowe dla rowerów o minimalnej funkcjonalności lub element większej całości do parkowania, do której można przymocować rowery.

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne", oraz w przepisach związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszej STWiORB.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY**2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D M 00.00.00 "Wymagania ogólne".

2.2. Ogólne wymagania dotyczące wiaty

Wiata – zadaszony rowerowy:

- długość: 10,00 m (na 25 rowerów)
- szerokość: 2,20 m
- dach zaokrąglony z poliwęglanu komorowego 8 mm
- brak wypełnienia ścian bocznych i tylnej
- konstrukcja stalowa ocynkowana
- główne profile o przekroju 60x60 mm (słupy) oraz 60x30 (łuki)
- malowanie proszkowe na kolor z palety RAL 7016.

2.2. Ogólne wymagania dotyczące stojaków

Stojaki rowerowe

Stojaki należy stawiać co 40 cm

- profile stalowe ocynkowane
- szerokość 45 cm
- wysokość 40 cm
- min. 25 stanowisk

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Transport wiaty i stojaków może być dokonywany dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Ustawianie wiaty

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację wiaty i stojaków na podstawie dokumentacji projektowej. Wiatę i stojaki dla rowerów należy posadzić na prefabrykowanym fundamencie wkopanym w gruncie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi:

- aprobaty techniczne,
- deklaracje zgodności wiaty z aprobatami technicznymi,
- świadectwa jakości lub deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane inne materiały.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót

W czasie wykonywania robót należy sprawdzić:

- zgodność ustawienia wiaty z dokumentacją projektową
- prawidłowość zamocowania wiaty i stojaków do podłoża

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) ustawionej wiaty oraz 1 szt. Uatwionego stojaka rowerowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki ustawienia wiaty i stojaka rowerowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Certyfikaty jakości producenta montowanych elementów.