
ISTNIEJĄCA KRAWĘDŹ STROPU NAD PARKINGIEM
OGRODZENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ - NA CZAS PRAC ZDEMONTOWAĆ, PO WYKONANIU DOCIEPLENIA ZAMONTOWAĆ PONOWNIE
W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI DOTRCIA DO PIONU RD25 - WODĘ DESZCZOWĄ Z PIONU RD25 NALEŻY ODPROWADZIĆ DO PIONU RD 26 - RURAMI FI110 - PROWADZENIE NAD CENTRALĄ
kanał czerpni
wyjazd przeciwpożarowy
GRANICA OPRAC.
Rd 1
Rd 2
Rd 3
Rd 4
Rd 5
Rd 6
Rd 7
Rd 8
Rd 9
Rd 10
Rd 11
Rd 12
Rd 13
Rd 14
Rd-15
Rd 16
Rd 17
Rd 18
Rd 19
Rd 20
Rd 21
Rd 22
Rd 23
Rd 24
Rd 25
Rd 26
Rd 27
Rd 28
Rd 29
Rd 30
CENTRALA N10
CENTRALA N7
CENTRALA N2
wentylatorownia 263,44 m2
filtrownia 25,36 m2
pomieszczenia kanałów 30,11 m2
pomieszczenia kanałów 32,29 m2
pomieszczenia kanałów 24,46 m2
maszynownia dźwigu 6,44 m2
pom. szybu wind. 17,08 m2
pom. szybu wind 18,52 m2
pom. 10,88 m2
przedsionek 5,32 m2
pom. 14,54 m2
klatka 28 m2
rozdzielnia elektryczna 2 32,17 m2
pom. elektryczne 7,82 m2
rozdzielnia elektryczna 1 24,43 m2
węzeł cieplny 33,01 m2
pom. zbiornika wody 3 31,71 m2
pom. zbiornika wody 2 32,31 m2
pom. zbiornika wody 1 32,39 m2
hydroforownia 60,38 m2
rozdzielnia węzła cieplnego 83,29 m2
pom. 15,75 m2
przedsionek 9,90 m2
pom. windy 7,20 m2
komunikacja 20,69 m2
rozdzielnia sieci 7,84 m2
pom. elektr. 69,29 m2
pom. gospodarcze 13,06 m2
pom. gospodarcze 13,65 m2
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE KLIMATYZATORÓW: - NA CZAS PRAC ZDEMONTOWAĆ, PO WYKONANIU DOCIEPLENIA ZAMONTOWAĆ PONOWNIE NA POSADZCE
zamknięty kanał czerpni wys 1,68m
rzędna posadzki -4,00
rzędna posadzki -3,20
EI120
EI 120
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DT2
DT3
DT4
DT5
DT6
DT7
DT8
DT9
DT10
DT11
DT12
DT13
DT14
DT15
DT16
DT17
DT18
DT19
DT20
DT21
DT22
DT23
DT24
DT25
DT26
DT27
DT28
DT29
DT30
DT31
DT32
DT33
DT34
DT35
DT36
DT37
DT38
DT39
DT40
DT41