



ANZ: nr nazwa klasyfikacji urządzeń	4.05.20	4.08.21	4.09.22	4.09.23	4.0H30
Opiszenie	Dez-ant wzrodo	Fugit ant zbroik woy joprososoj	Fugit pumpe pompy woy joprososoj	Fugit pumpe pompy woy joprososoj	Spiralizer pralnik spiray
Typ	Dez-ant wzrodo	Bel ant zbroik oborowy	Exzertier pompa szlachejowa	Exzertier pompa szlachejowa	Forier pralnik spiray
Techniczne dane parametry	Dez-ant wzrodo Dn = 8 m/h Qs = 16 t/s/h P = 15 i 55 kW	Bel ant zbroik oborowy Vbruto = 147 m³ Qs = 16 t/s/h Vreito = 137 m³ -	Exzertier pompa szlachejowa Dn = 8 m/h H = 70 mWS P = 15 i 55 kW	Exzertier pompa szlachejowa Dn = 8 m/h H = 70 mWS P = 15 i 55 kW	Forier pralnik spiray Dn = 8 1/h P = 55 kW
Max.zilidruk dopuszczalne cinienie maks.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.
Max.zil.Temperat. dopuszczalna temperatura maks.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.
Wzrost materiał	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.
Boiler kuglowy	-	-	-	-	-
Referent dostawca	-	-	-	-	-

[illegible]