

Nazwa i adres  
Zamawiającego

# GINA CZARNY BÓR

58-379 Czarny Bór, ul. Główna 18



## PRZEDMIAR ROBÓT

Droga gminna ul. Azaliowa w Czarnym Borze  
Odcinek: od km 0+000 ÷ do km 0+124 – długości 0,124 km

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:	Przebudowa drogi gminnej ul. Azaliowa w Czarnym Borze	
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:	Kod CPV 45233142-6	Nazwa kategorii robót Prace dotyczące naprawy dróg
Lokalizacja robót budowlanych/ numery działek:	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: CZARNY BÓR obręb: Nr 0002 Czarny Bór numer ew. działki: 624/8, 624/10, 625/18	
Przedmiar opracował:	inż. Zbigniew STANDER upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94 Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04	Podpis: inż. ZBIGNIEW STANDER uprawnienia budowlane Nr DODP 1.120/55/39/94 Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04
Data opracowania:	Wrzesień 2020 r. Luty 2021 r.	

**Egz. 1**

# SPIS ZAWARTOŚCI

1.	Karta tytułowa	Str. 1
2.	Spis zawartości	Str. 2
3.	Przedmiar robót	Str. 4 –5

\* - Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Jednostka		Cena jednostkowa zł	Wartość zł
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	7	8
	<b>D-01.00.00.00</b>	<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.	D-01.01.01.12	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b> Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim od km 0+000 ÷ do km 0+124:	km	0,13		
	<b>D-02.00.00.00</b>	<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>				
2.	D-02.01.01.10	<b>Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV</b> Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V, z wywozem gruntu poza teren budowy na składowisko przyjmujące tego typu odpady (+ opłata za składowanie): 79x5,5x0,4	m <sup>3</sup>	173,8		
3.	D-02.03.01	<b>Wykonanie nasypów z gruntów niewysadzinowych</b> Wykonanie warstwy nasypów z gruntów niewysadzinowych - wysiewki kamienne odpowiadające uziarnieniu żwirów i pospótek – materiał odzyskany z istniejącej nawierzchni drogi 45x5,5x0,7	m <sup>3</sup>	173,25		
	<b>D-03.00.00.00</b>	<b>III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
4.	D-03.02.01.23	<b>Przykanaliki i łuki</b> Wykonanie przykanalików i łuków z rur PVC-U klasy SN4 o średnicy D200mm – do połączenia: studzienek ściekowych z istniejącym rowem przydrożnym	m	18		
5.	D-03.02.01.41	<b>Studzienki ściekowe z wpustami żeliwnymi typu krawężnikowo - jezdniowego</b> Wykonanie studzienek ściekowych z betonowych elementów prefabrykowanych - rur o średnicy DN500, z betonu kl. C30/37, o wysokości 1,5-1,9m z osadnikiem, z wpustem żeliwnym typu krawężnikowo – jezdniowego o wym. 650x560x220mm, w klasie C250:	szt.	3		
6.	D-08.05.01.11	<b>Ściek betonowy prefabrykowany</b> Ułożenie podłużnego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.15cm – str. prawa: od km 0+016 do km 0+044:	m	28		
6.	D-03.02.01	<b>Regulacja pionowa urządzeń obcych</b> Regulacja pionowa urządzeń obcych w nawierzchni z kostki betonowej, zawory wodociągowe oraz studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej	szt	4		



	<b>D-04.00.00.00</b>	<b>IV. PODBUDOWY</b>				
7.	D-04.01.01.14	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża –</b> Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-IV, głębokość koryta do 40cm: 79x5,5m	m <sup>2</sup>	434,50		
8.	D-04.05.01	<b>Warstwa stabilizacji</b> Wykonanie warstwy odcinającej z mieszanki kruszyw związanych cementem gr. 20cm C1,5-2,5 124x5,0m	m <sup>2</sup>	620		
9.	D-04.04.02.12/ D-04.04.02b	<b>Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej</b> Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, z kruszywem grubym C <sub>90/3</sub> – gr. 20cm:  jezdnia główna 620m <sup>2</sup> wjazdy – 30m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	650		
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
	<b>D-05.03.05.00</b>	<b>V. NAWIERZCHNIE</b>				
10.	D-05.03.23a	<b>Nawierzchnia z kostki betonowej</b> Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm szarej, na podsypce piaskowej gr. 3cm i warstwie podbudowy z mieszanki kruszyw 0/31,5mm –niezwiązanej: jezdnia główna- 620m <sup>2</sup> wjazdy – 30m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	650		
	<b>D-08.00.00.00</b>	<b>VI. ELEMENTY ULIC</b>				
11.	D-08.01.01b	<b>Krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem</b> Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15), 96+124+15	m	235		
12.	D-06.03.01.32	<b>Profilowanie - uzupełnienie i umocnienie przestrzeni za krawężnikiem</b> Umocnienie przestrzeni za krawężnikiem betonowym w formie półki z mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm o szerokości 0.2-0,3m i gr. 15cm:  124*0,5	m <sup>2</sup>	62		