

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SCHODÓW PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul.Przyjaciół Żołnierza 23
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : Szczecin, ul.MARIACKA 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Belcarski
DATA OPRACOWANIA : 6 luty 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
6 luty 2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE					
1					
1	kalkulacja własna	Nawiercenie otworów i wklejenie prętów o średnicy 6 mm jako zbrojenie uzupełnień ubytków.	kpl.		
d.1		8,00	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-01 0205-07 analogia	Naprawa ubytków i uszkodzeń stopni schodów przy użyciu zaprawy naprawczej.	szt.		
d.1		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i wyrównanie nierówności.	m ²		
d.1		poz.5+poz.6	m ²	11,062	
				RAZEM	11,062
4	KNR 4-01 0728-04	Wykonanie tynków cementowych kat. III wyrównawczych.	m ²		
d.1		<PODSTOPNIE>10*1,28*0,20 <ŚCIANA POLICZKOWA>0,40*2,00+2,40*1,80*0,5	m ² m ²	2,560 2,960	
				RAZEM	5,520
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1		<PODEST>1,28*2,33 <STOPNIE>10*1,28*0,20	m ² m ²	2,982 2,560	
				RAZEM	5,542
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1		<PODSTOPNIE>10*1,28*0,20 <ŚCIANA POLICZKOWA>0,40*2,00+2,40*1,80*0,5	m ² m ²	2,560 2,960	
				RAZEM	5,520
7	analiza indywidualna	Wyprostowanie prętów, uzupełnienie brakującego (50 cm) fragmentu balustrady przy słupku furtki wejścia przy schodach, wspawanie pionowych prętów pomiędzy słupkami balustrady, celem zmniejszenia prześwitów do 12 cm.	m		
d.1		5,50	m	5,500	
				RAZEM	5,500
8	KNR 4-01 1212-05 analogia	Pomalowanie farbą olejną balustrady wzdłuż biegu schodowego.	m ²		
d.1		poz.7*1,10	m ²	6,050	
				RAZEM	6,050
9	KNR 4-01 1212-28 analogia	Pomalowanie pochwyty na ścianie wzdłuż biegu schodowego.	m		
d.1		3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 0-12II 1121-04	Okładziny schodów płytkami gresowymi z wypukłym wzorem (reliefowanych).	m ²		
d.1		<PODSTOPNIE>10*1,28*0,20 <PODEST>1,28*2,33 <STOPNIE>10*1,28*0,20	m ² m ² m ²	2,560 2,982 2,560	
				RAZEM	8,102
11	KNR 2-02 1505-10 analogia	Pomalowanie ściany policzkowej farbą silikonową.	m ²		
d.1		<ŚCIANA POLICZKOWA>0,40*2,00+2,40*1,80*0,5	m ²	2,960	
				RAZEM	2,960