RZUT 1 PIĘTRA - REMONT POM. skala 1:100

2.02 POK. STUDENTÓW | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=4.14m

2.03 SALA SEMINARYJNA | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=4.14/4.15m

2.04 POK. BIUROWY | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=4.14m

2.05 POK. BIUROWY | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=4.125m

2.06 POM. SOCJALNE | m? PANELE WINYLOWE | Hpom.=4.13m

2.07 WC DAMSKI | 2.93 m? GRES | Sufit podwieszany hsp=3.495m

2.08 WC MĘSKI | 4.87 m? GRES | Sufit podwieszany hsp=3.50m

2.09 ŁAZIENKA | m? GRES | Sufit podwieszany hsp=3.465m

2.10 KOMUNIKACJA | m? PANELE WINYLOWE | Sufit podwieszany hsp=3.465m

2.11 POM. PORZĄDKOWE | m? GRES | Sufit podwieszany hsp=3.46m

2.12 GARDEROBA | m? PANELE WINYLOWE | Sufit podwieszany hsp=3.46m

2.01 KOMUNIKACJA | m? PANELE WINYLOWE | Sufit podwieszany hsp=3.30m

2.19 POK. BIUROWY | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=3.825m

2.12A KOMUNIKACJA | m? PANELE WINYLOWE | Sufit podwieszany hsp=3.30m

2.18 WC STUD. | 3.10 m? GRES | hsp=2.7m

2.17 POM. TECHN. | m? WYK. PCV | Hpom.=3.70m

2.13 POK. BIUROWY | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=3.69m

2.14 POK. BIUROWY | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=3.74m

2.15 SALA SEMINARYJNA | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=3.76m

2.22 POK. KIEROWNIKA | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=4.12m

2.21 POK. BIUROWY | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=4.11m

2.20 POK. BIUROWY | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=4.10m

2.23 SEKRETARIAT | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=4.10m

2.16 POK. BIUROWY | m? WYK. FLOKOWANA | Hpom.=3.72m

Włączenie do istniejącego pionu instalacji c.o.

Istniejący grzejnik do przeniesienia

RA-N prosty DN15 15 x 1,2

Istniejący grzejnik po przeniesieniu

PVC Ø110 i=2,0%

PVC Ø75 i=2,0%

PVC Ø50 i=2,0%

przełożenie grzejnika

rewizja 20x20cm hd=100,5cm

rewizja 20x20cm hd=102,5cm

rewizja 20x20cm hd=86cm

Istniejący odpowietrznik z zaworem odcinającym do przełożenia nad suit podwieszany

obudowa pionów

obudowa filara

przełożenie odpowietrznika i zaworu nad suf.podw.

wymiana hydrantu

N3–I140 L=130cm

powyżej wirtyny ol–ścianka z płyt gk na stelażu aluminiowym REI60

Włączenie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej

PVC Ø50 i=2,0%

N2–2xI140 L=130cm

rewizja 2x20x20cm hd=93,5cm/50cm

rewizja 20x20cm hd=97,5cm

rewizja 20x20cm hd=108,5cm

rewizja 15x20cm hd=13cm

zasilenie skrzynki gazów. med.

Istniejący pion do skrócenia o około 1,0 m

Istniejący grzejnik do przeniesienia

PVC Ø110 i=2,0%

Istniejące rury do przeniesienia pod strop i zabudowy

Istniejące rury demontażu i przełożenia (zabruzdowanie w ścianie)

Istniejący pion do przedłużenia o około 1,0 m

Włączenie do istniejącej instalacji c.o.

hbb=33,5cm/pod stropem

hpd=3,945m

hpd=3,495m

hpd=3,466m

hpd=3,47m

hpd=3,46m

hpd=3,49m

hsp=3.30m

h=206cm

h=206,5

h=207,5

h=204

h=204,5

h=204,5cm

h=203cm

h=204cm

h=205cm

h=206,5cm

h=210cm

h=3,46m

h=3,255m

h=2,32m

h=3,76m

h=3,72m

h=3,74m

h=3,69m

h=3,70m

h=3,72m

h=3,74m

h=3,76m

H=4,35m

H=4.248m

hp=87,5

hp=105,5

hp=139

hp=138

hp=136

hp=135,5

hp=203,5

hp=99,5

hp=100,5

hp=93,5

hp=95

hp=105

hp=90,5

hp=89

hp=93,5

hp=90

hp=92,0

hp=65,5

hp=94/hp=88

hp=87,5

hp=66,5

hp=66,0

hp=67,5

hp=65,6

hp=66,4

hp=65,2

hp=65,4

hp=65,5

hp=65,0

Hpom.=4.14m

Hpom.=4.15m

Hpom.=4.14m

Hpom.=4.14m

Hpom.=4.125m

Hpom.=4.13m

Hpom.=4.12m

Hpom.=4.10m

Hpom.=4.11m

Hpom.=4.10m

Hpom.=3.72m

Hpom.=3.74m

Hpom.=3.69m

Hpom.=3.70m

Hpom.=3.72m

Hpom.=3.74m

Hpom.=3.76m

PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 PK9 PK10 PK11 PK12

Przekrój a–a

Przekrój b–b

miska ustępowa

umywalka

zlew kuchenny

- wysokość montażu grzejnika płytowego

min. 10cm

Stal zaprasowywana

Stal zaprasowywana

PCV Ø110

ZW Ø16

CW Ø16

PCV Ø50

LEGENDA:

- podejście kan. sanit. prowadzić w bruździe ściennej lub posadzce
- PK1 pion kanalizacji sanitarnej do wymiany w zaresie remontowanej kondygnacji
- inst. c.o. powrót
- inst. c.o. zasilanie
- wpust podłogowy projektowany
- wpust podłogowy do usunięcia

Uwaga:
- odcinki pionowe – podejścia do przyborów w łazienkach prowadzić w przedściankach lub bruzdach ściennych
- odcinki pionowe – podejścia do przyborów w kuchniach prowadzić w przedściankach lub po wierzchu ściany
- minimalne przykrycie nadbetonu winno wynosić min. 3,0cm
- posadzki w łazienkach i kuchniach w obrębie prowadzenia rur należy dozbroić np. siatką zbrojeniową o wym oczek 15x15cm, gr. drutu 2mm
- w podejściach dłuższych niż 2,5m, na końcu instalacji należy montować zawory napowietrzające Ø50

OZNACZENIA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJ. WYBURZENIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA I ZABUDOWY
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT G-K gr.12,5cm
- PROJ. ARMATURA SANITARNA
- PROJ. DRZWI WEWNĘTRZNE SKRZYDŁOWE

obiekt	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA W BUDYNKU NR 15 NA POMIESZCZENIA ZAKŁADU ZDROWIA PUBLICZNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, działka nr ew. 1/14, obręb 066
inwestor	GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
biuro projektów - wykonawca projektu	WIIRO ARCHITEKCI JOANNA WIECZORKIEWICZ ul. Polna 89, 87-800 Włocławek Tel. +48668827245
schemat budynku	
autorzy Projektant:	mgr inż. Arkadiusz Burnicki upr. nr POM/0227/POOS/10
Sprawdzający:	mgr inż. Jakub Otta upr. nr POM/0005/PWBS/17
branża	ARCHITEKTURA
faza	PROJEKT REMONTU
data	04-2020
skala	1:100
nr rysunku	S-01
przedmiot opracowania	RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA C.O. I INSTALACJA KANALIZACYJNA
tytuł projektu	PROJEKT SANITARNY