











L.P.		1	2	3	4	5	6	7	8
OZNACZENIE W PROJ.		D1	D2	D3	D4	D5	Dp1	Dp2	Dp3
RODZAJ DRZWI		DRZWI AL-SZKLANE					DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30		ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60
SCHEMAT:  1:50									
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY	S	900	900	900	800	900	1100+400	1000	700
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2050	2000
WYMIARY W ŚWIEŁLE MURU	So	1000	995	1000	900	985/990/1000	2460	1100	795
	Ho	2040/2050/2070	2035	2050	2050	2040-2080	3300	2100	2040
RODZAJ SZKLENIA		SZKŁO BEZPIECZNE PRZEZROCZyste		-	-	-	SZKŁO BEZPIECZNE PRZEZROCZyste	SZKŁO BEZPIECZNE PRZEZROCZyste	-
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Systemowa aluminiowa RAL 9006	Ościeżnica regulowana MDF okleina HPL kolor dąb	Ościeżnica stalowa kolor RAL 9006	Ościeżnica stalowa kolor RAL 9006	Ościeżnica regulowana MDF okleina HPL kolor dąb	Systemowa aluminiowa RAL 9006/biały	Systemowa aluminiowa RAL 9006/biały	Ościeżnica stalowa matowa kolor biały
SKRZYDŁA LEWE, PRAW		L	P	L	P	L	P	L	P
1 PIĘTRO		5	9	1	-	3	2	-	1
RAZEM SZT.		14		1	5	3	1	1	1
PRZEZNACZENIE:		Drzwi do biur (2.02; 2.03; 2.04; 2.05; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.19; 2.20; 2.21; 2.22; 2.23), do pom. socjalnego (2.06)		Drzwi do pom. technicznego (pom. 2.17)	Drzwi do wc, pom. porządkowego (pom. 2.07; 2.08; 2.09; 2.11; 2.18)	Drzwi do wc	Drzwi do garderoby (pom. 2.12)	Komunikacja (pom. 2.01)	Drzwi do rozdzielnic
UWAGI:		<p>Drzwi aluminiowo-szklane jednoskrzydłowe. Ościeżnica systemowa aluminiowa w kolorze RAL 9006.</p> <p><b>Wyposażenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile EN 1-4,</li><li>-Ogranicznik kąta otwarcia.</li><li>-Zamek elektryczny, samoryglujący z jednostronną kontrolą kłami (NO/NC, zasilanie 12/24 V DC); do drzwi jednoskrzydłowych,</li><li>-Wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.</li></ul> <p><b>Wyposażenie (drzwi z KD):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Zamek paniczny w funkcji E do drzwi jednoskrzydłowych pełnych</li><li>-Elektrozaczep rewersyjny</li><li>-rozety owalne PZ wys. 10mm</li><li>-Klamko-galka (rękojeść kłami U-kształtna), galka z odsadzeniem, rozety owalne,</li><li>-czytnik kart</li></ul> <p><b>Wyposażenie (pom. 2.06 bez KD):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Zamek standardowy z zapadką i rygłem,</li><li>-Klamka-klamka U, do drzwi profilowych, w kpl. rozety owalne</li><li>-Rozety owalne</li><li>-Rozety owalne PZ wys. 10mm.</li></ul> <p><b>Uwagi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Szkiełko bezbarwne z okleiną z folii transparentnej matowej przepuszczającej światło, nie obraz. Układ okleiny na szybie do uzgodnienia z projektantem.</li></ul>		<p>Drzwi bezprzylgowe. Ościeżnica MDF regulowana - okleina HPL (gr.0,8mm). Wykończenie skrzydła laminatem HPL (gr.0,8mm). Kolor ościeżnicy i skrzydła dąb - kolor dopasowany do posadzki korytarza.</p> <p><b>Wyposażenie (drzwi z KD):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Zamek elektryczny, samoryglujący z jednostronną kontrolą kłami (NO/NC, zasilanie 12/24 V DC); do drzwi jednoskrzydłowych,</li><li>-Klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe</li><li>-Rozety PZ</li><li>-Czynnik kart</li><li>-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile EN 1-4,</li><li>-Szyba szlifowa samozamykacza wpuszczanego.</li><li>-Wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.</li></ul> <p><b>Wyposażenie (pom. 2.07;2.08;2.11;2.18):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Zamek standardowy z zapadką i rygłem,</li><li>-Klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.</li><li>-Rozety PZ</li><li>-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile EN 1-4,</li><li>-Szyba szlifowa samozamykacza wpuszczanego.</li><li>-Ogranicznik kąta otwarcia.</li><li>-Wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.</li></ul> <p><b>Wyposażenie (pom. 2.09)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-zamek WC z zapadką i rygłem,</li><li>-klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe,</li><li>-rozety WC, trzpień 8mm,</li><li>- samozamykacz wpuszczany z mechanizmem krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile EN 1-4,</li><li>-ogranicznik kąta otwarcia,</li><li>-szyba szlifowa samozamykacza wpuszczanego.</li></ul>	<p>Drzwi bezprzylgowe. Skrzydło z podłogiem o powierzchni FmIn=0,022m². Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL 9006. Wykończenie skrzydła laminatem HPL (gr.0,8mm). Kolor ościeżnicy i skrzydła dąb - kolor dopasowany do posadzki korytarza.</p> <p><b>Wyposażenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Zamek WC z zapadką i rygłem,</li><li>-Klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.</li><li>-Rozety WC, trzpień 8mm.</li><li>-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile EN 1-4,</li><li>-Szyba szlifowa samozamykacza wpuszczanego.</li><li>-Ogranicznik kąta otwarcia.</li><li>-Wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.</li></ul>	<p>Drzwi bezprzylgowe. Skrzydło z podłogiem o powierzchni FmIn=0,022m². Ościeżnica MDF regulowana - okleina HPL (gr.0,8mm). Wykończenie skrzydła laminatem HPL (gr.0,8mm). Kolor ościeżnicy i skrzydła dąb - kolor dopasowany do posadzki korytarza.</p> <p><b>Wyposażenie (drzwi z KD):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Zamek paniczny w funkcji E do drzwi jednoskrzydłowych pełnych</li><li>-elektrozaczep rewersyjny</li><li>-rozety PZ</li><li>-Klamko-galka (klamka U-kształtna), rozety okrągłe</li><li>-czytnik kart</li><li>-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile EN 1-4,</li><li>-Ogranicznik kąta otwarcia.</li><li>-Szyba szlifowa samozamykacza wpuszczanego.</li><li>-Wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.</li></ul>	<p>Drzwi bezprzylgowe. Skrzydło z podłogiem o powierzchni FmIn=0,022m². Ościeżnica MDF regulowana - okleina HPL (gr.0,8mm). Wykończenie skrzydła laminatem HPL (gr.0,8mm). Kolor ościeżnicy i skrzydła dąb - kolor dopasowany do posadzki korytarza.</p> <p><b>Wyposażenie (drzwi z KD):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Zamek elektryczny, samoryglujący z jednostronną kontrolą kłami (NO/NC, zasilanie 12/24 V DC); do drzwi jednoskrzydłowych, profilowych.</li><li>-Klamka-klamka U, do drzwi profilowych, w kpl. rozety pod wkładkę PZ, DIN, stal nierdz.</li><li>-Czynnik kart.</li><li>-RKZ - mechaniczny regulator kolejności zamykania do samozamykaczy szynowych nawierzchniowych.</li><li>-Samozamykacz szynowy nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile EN 3-6,</li><li>-Wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.</li></ul> <p><b>Uwagi!</b></p> <p>Założenie: drzwi ewakuacyjne, profilowe, z kontrolą dostępu od strony przeciwnej do ewakuacji, skrzydło czynne służy do ewakuacji, natomiast skrzydło bierne do okazjonalnego otwierania.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ogranicznik kąta otwarcia (można zintegrować z szyną samozamykacza)</li><li>- w drzwiach ewakuacyjnych, gdzie nie ma potrzeby stosowania drążków antypanicznych, należy stosować kłami certyfikowane na zgodność z PN-EN 179</li><li>- dornas zamka, blacha zaczepowa - do uzgodnienia z producentem drzwi</li><li>- kontaktory wpuszczane, zgodnie z wytycznymi wykonawcy kd</li><li>- samozamykacze dobieramy względem parametrów skrzydeł, szerokości i wagi</li></ul>	<p>Drzwi na wymiar wg schematu powyżej. Ościeżnica systemowa aluminiowa w kolorze RAL 9006. Odporność ognioa: EI30min.</p> <p><b>Wyposażenie (drzwi z KD):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zamek elektryczny, samoryglujący z jednostronną kontrolą kłami (NO/NC, zasilanie 12/24 V DC); do drzwi jednoskrzydłowych, profilowych,</li><li>- Klamka-klamka U, do drzwi profilowych, w kpl. rozety pod wkładkę PZ, DIN, stal nierdz.</li><li>- Czynnik kart,</li><li>- szyna szlifowa do samozamykacza -nawierzchniowego, z regulacją wysokośd osł samozamykacza,</li><li>- samozamykacz szynowy nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile EN 3-6.</li><li>- ogranicznik kąta otwarcia.</li><li>- Wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS,</li><li>- Drzwi wyposażać w domofon - od strony klatki schodowej.</li></ul> <p><b>Uwagi!</b></p> <p>Założenie: drzwi ewakuacyjne, profilowe, z kontrolą dostępu od strony przeciwnej do ewakuacji,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wyposażać w domofon - od strony klatki schodowej</li><li>- ogranicznik kąta otwarcia (można zintegrować z szyną samozamykacza)</li><li>- w drzwiach ewakuacyjnych, gdzie nie ma potrzeby stosowania drążków antypanicznych, należy stosować kłami certyfikowane na zgodność z PN-EN 179</li><li>- dornas zamka, blacha zaczepowa - do uzgodnienia z producentem drzwi</li><li>- kable i przepusty kablowe - do ustalenia z dostawcą KD i producentem drzwi</li><li>- kontaktory wpuszczane, zgodnie z wytycznymi wykonawcy kd</li></ul> <p><b>Uwaga:</b> do uzgodnienia strona montażu samozamykacza nie może obniżać wymaganej wysokości świetła przejsia; Możliwy jest montaż odwrócony.</p>	<p>Drzwi przylgowe wzmocnione. Konstrukcja - ramak z drewna, wypełnienie trzy płyty wiórowe, płyta HDF gr.3-5mm, okleina CPL HQ gr.0,7mm, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS, uszczelka pęcznielająca, uszczelka progowa w skrzydle.</p> <p>Zawiasy - trzy zawiasy stalowe. Ościeżnica - blacha ocynkowana gr.1,5mm, pokryta farbą proszkową poliestrową w kolorze białym. Kolor skrzydła - kolor biały.</p> <p>Odporność ognioa EI60.</p> <p><b>Wyposażenie drzwi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Zamek p.poż. z zapadką i rygłem,</li><li>- Klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe,</li><li>- Rozety PZ,</li><li>- Wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.</li></ul>

# ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:50

UWAGI OGÓLNE:  
-samozamykacze dobieramy względem parametrów skrzydeł, szerokości i wagi  
-ograniczniki kąta otwarcia i blokady - do ustalenia  
-kolorystyka pochwyтів, klamek i rozet - stal nierdzewna  
-blachy zaczepowe i czołowe zamka - zgodnie z wytycznymi producenta stolarki  
-dornas zamka - zgodnie z wytycznymi producenta drzwi  
- ograniczniki kąta otwarcia oraz blokady mechaniczne zintegrowane z szyną samozamykacza (w drzwiach ppoż. i dymoszczelnych nie stosuje się mechanicznych blokad otwarcia)  
-montaż samozamykacza nie może obniżyć wymaganej wysokości światła przejścia oraz ograniczać otwarcia drzwi na wymaganą szerokość  
-funkcja paniczna zamków - do zatwierdzenia  
-w drzwiach ewakuacyjnych, zgodnych z PN-EN 179, klamki certyfikowane na zgodność z PN-EN 179

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I ZAMÓWIENIEM KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
  - RYSEUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
  - PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ.
  - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI KAŻDORAZOWO WYMIARY SPRAWDZIĆ ZE STANEM RZECZYWISTYM OTWORÓW.
  - NALEŻY WYGRODZIĆ POŻAROWO KLATKI SCHODOWE. OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN EI60, ZAMKNIĘCIE DRZWAMI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN EI30. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZECIHOZĄCĄ PRZEZ KLATKI SCHODOWE ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, A KANAŁY WENTYLACYJNE OBUDOWAĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60.
  - WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I TRWAŁOŚCI. POWINNY POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY, ŚWADECTWA, CERTYFIKARTY I TP.
  - KIERUNEK OTWIERANIA WG RYS. RZUTÓW.
  - WYPOSAŻENIE TELETECHNICZNE WG PROJEKTU BRANŻOWEGO.

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA W BUDYNKU NR 15 NA POMIESZCZENIA ZAKŁADU ZDROWIA PUBLICZNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, działka nr ew. 1/14, obręb 066			
inwestor GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk			
biuro projektów - wykonawca projektu  WYRO ARCHITEKTA JOANNA WIECZORKIEWICZ ul. Polna 89, 87-900 Włocławek Tel. +48688827245		schemat budynku 	
autorzy projektant: arch. Joanna Wierczorkiewicz upr. nr 33/POOKK/IV/2014		branża ARCHITEKTURA	
Sprawdzający: arch. Andrzej Rożenisk upr. nr 2791/Gd/87		faza PROJEKT BUDOWLANY	
przedmiot opracowania ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		data 04-2020	
		skala 1:50	
tytuł projektu PROJEKT ARCHITEKTURY		nr rysunku A-12	