

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku przy ul. Klonowej w Lipinkach dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury  
ADRES INWESTYCJI : Dom Kultury w Lipinkach, ul. Klonowa 24, 05-200 Lipinki, dz. nr ew. 165, obręb: Lipinki, województwo mazowieckie  
INWESTOR : Gmina Wołomin,  
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin  
ADRES WYKONAWCY : ,  
BRANŻA : Budowlana - roboty ogólnobudowlane zewnętrzne

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Sowa  
DATA OPRACOWANIA : 2018-04-26

: I kw 2018

Wartość kosztorysowa robót netto : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2018-04-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>zagospodarowanie terenu</b>			
1	ciagi pieszo-jezdne	1	24
2	ogrodzenie	25	30
3	zielen	31	40

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>zagospodarowanie terenu</b>						
1			<b>ciągi pieszo-jezdne</b>			
1 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV z odkładem ziemi urodzajnej 247.66+195.56+233.67 70.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 676.890 70.380	
					RAZEM	747.270
2 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV 747.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 747.270	
					RAZEM	747.270
3 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV 247.66+195.56 70.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 443.220 70.380	
					RAZEM	513.600
4 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0103-02	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 747.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 747.270	
					RAZEM	747.270
5 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 513	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 513.000	
					RAZEM	513.000
6 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 513	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 513.000	
					RAZEM	513.000
7 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0114-06	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm- zmniejszenie grubości o 5 cm / wsp. 5 -513	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 -513.000	
					RAZEM	-513.000
8 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod ławy o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV 30+25+11.5*2+26.16+23.16-1.5+26.2+11.5+23+18*2-3.0+14.5*2+9.6+25+4.5+11.8+10.7+2.0+8.9+2.0*2+21+4.7+4.3+16.5+17+6.0+7.5+7+10 12.2+13.2	m m m	 419.020 25.400	
					RAZEM	444.420
9 d.1	SST1-05	KNR 2-31 0402-03	Ławy betonowe 0.3*0.3*444.43 0.001	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 39.999 0.001	
		korekta obmiaru			RAZEM	40.000
10 d.1	SST1-05	KNR 2-31 0402-05	Ławy . Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 0.3*0.3*(10+8.0)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.620	
					RAZEM	1.620
11 d.1	SST1-06	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej-parking 12.2+13.2	m m	 25.400	
					RAZEM	25.400
12 d.1	SST1-06	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - parking 6+6+13.2	m m	 25.200	
					RAZEM	25.200
13 d.1	SST1-06	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 30+25+11.5*2+26.16+23.16-1.5+26.2+11.5+23+18*2-3.0+14.5*2+9.6+25+4.5+11.8+10.7+2.0+8.9+2.0*2+21+4.7+4.3+16.5+17+6.0+7.5+7+10 -25.2	m m m	 419.020 -25.200	
					RAZEM	393.820
14 d.1	SST1-06	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe. Dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 18	m m	 18.000	
					RAZEM	18.000
15 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 513.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 513.600	
					RAZEM	513.600
16 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 513.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 513.600	
					RAZEM	513.600

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	SST1-06	KNR 2-31 0205-02	Nawierzchnie z brukowca - analogia 195.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 195.560	
					RAZEM	195.560
18 d.1	SST1-06	KNR 2-31 0301-06	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm - kostka granitowa 247.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 247.660	
					RAZEM	247.660
19 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnie żwirowo-piaskowe . Warstwa rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 233.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 233.670	
					RAZEM	233.670
20 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0202-08	Nawierzchnie żwirowo-piaskowe . Warstwa rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm- dalsze 15 cm / wsp. 15 233.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 233.670	
					RAZEM	233.670
21 d.1	SST1-03	AW AW	Dostawa i montaż geokraty 70.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.380	
					RAZEM	70.380
22 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnie żwirowe na geokracie. Warstwa jezdni górna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 70.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.380	
					RAZEM	70.380
23 d.1	SST1-03	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm zmniejszenie o 2 cm / wsp. 2 -70.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 -70.380	
					RAZEM	-70.380
24 d.1	SST1-23	KNR 2-31 0701-03	Montaż stojaków rowerowych kpl. - analogia 3	szt szt	 3.000	
					RAZEM	3.000
<b>2</b>			<b>ogrodzenie</b>			
25 d.2	SST1-03	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii III. 0.3*0.3*1*89	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.010	
					RAZEM	8.010
26 d.2	SST1-05	KNR 2-23 0308-01	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m <sup>3</sup> - obetonowanie słupków 8.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.010	
					RAZEM	8.010
27 d.2	SST1-12	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenia z paneli o wysokości 1,5 m ,na słupkach stalowych ,obsadzonych w betonie - wg projektu 74.7+27.2+17.1+8.2+6.3+11.7+13.6+32.6+32.5-4.0-1.0*2	m m	 217.900	
					RAZEM	217.900
28 d.2	SST1-12	AW AW	Dostawa i montaż furtki z słupkami wg projektu 1 skrzydłowej 2	kpl kpl	 2.000	
					RAZEM	2.000
29 d.2	SST1-12	AW AW	Dostawa i montaż bramy z słupkami wg projektu- dwuskrzydłowej 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
30 d.2	SST1-12	AW AW	Dostawa i montaż płotu chruścianego 8	m m	 8.000	
					RAZEM	8.000
<b>3</b>			<b>zieleni</b>			
31 d.3	SST1-02	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.000	
					RAZEM	5.000
32 d.3	SST1-02	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km - 2km / wsp.4 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.000	
					RAZEM	5.000
33 d.3	SST1-03	KNR 2-01 0233-01  korekta obmiaru	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) 1256.71*0.7 0.003	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 879.697 0.003	
					RAZEM	879.700

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.3	SST1-03	KNR 2-01 0505-01  korekta ob- miaru	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III.  1256.71*0.3 -0.003	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  377.013 -0.003	
					RAZEM	377.010
35 d.3	SST1-03	KNR 2-21 0311-02	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5 m 19	szt  szt	  19.000	
					RAZEM	19.000
36 d.3	SST1-03	KNR 2-21 0322-01	Sadzenie krzewów i na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5 m 41	szt  szt	  41.000	
					RAZEM	41.000
37 d.3	SST1-03	KNR 2-21 0218-02  korekta ob- miaru	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - z odkładu 1256.71*0.05 0.004	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  62.836 0.004	
					RAZEM	62.840
38 d.3	SST1-03	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II 1256.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1256.710	
					RAZEM	1256.710
39 d.3	SST1-03	KNR 2-01 0212-05   korekta ob- miaru	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiach haldach.Grunty kat.I-III(B.I.nr 8/96) 513.6*0.3 233.67*0.25 -62.84  0.002	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  154.080 58.418 -62.840  0.002	
					RAZEM	149.660
40 d.3	SST1-03	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunty kat.III-IV(B.I.nr 8/96) dalsze 2 km / wsp.4 149.66	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  149.660	
					RAZEM	149.660