ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (widok z zewnątrz)

Oznaczenie na rysunku		BR	Dz	D2	D3
Oznaczenie graficzne					
Wymiary w św. otworu [cm]	Hz	240	210	210	210
	Sz	220	135	101	111
Wymiary w św. ościeżnicy [cm]	Ho	236	205	205	205
	So	216	120	90	100
Parter		1	1P/3L	6P/4L	3P/5L
Ilość sztuk		1	1P/3L	6P/4L	3P/5L
ilość komór szklenia / ilość komór profilu			-	-	-
U szklenia [W/m2*K] / U profilu [W/m2*K]		---------/min.1.3	-	-	-
Kolor		RAL 7015	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
Uwagi		brama zewnętrzna stalowa, segmentowa, kolor szary,	drzwi zewnętrzne, wzmacniane stalowe ,,ciepłe'', pełne, drzwi z samozamykaczem, wyposażonwe w dodatkowy; atestowany zamek, numeracja/nazwa pomieszczeń	drzwi wewnętrzne, płycinowe, pełne, kratką wentylacyjną wyposażonwe w dodatkowy; atestowany zamek, numeracja/nazwa pomieszczeń	drzwi wewnętrzne, wzmacniane płycinowe, pełne, drzwi z samozamykaczem, wyposażonwe w dodatkowy; atestowany zamek, numeracja/nazwa pomieszczeń

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (widok z zewnątrz)

Oznaczenie na rysunku		O1	O2	O3	O4
Oznaczenie graficzne					
Wymiary w św. otworu [cm]	Hz	60	90	150	60
	Sz	150	150	150	100
Wymiary w św. ościeżnicy [cm]	Ho	56	86	146	56
	So	146	146	146	96
Parter		3	2	6	1
Ilość sztuk		3	2	6	1
ilość komór szklenia / ilość komór profilu		min.3/min.7	min.3/min.7	min.3/min.7	min.3/min.7
U szklenia [W/m2*K] / U profilu [W/m2*K]		min.0.6/min.0.8	min.0.6/min.0.8	min.0.6/min.0.8	min.0.6/min.0.8
Kolor		RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
Uwagi		PVC	PVC	PVC	PVC

detal A
przykładowe połączenie ściany parterowej z trzpieniem żelbetowym 1:25



UWAGI:
BETON C-20/25 (B25) W6
PODBETON C-12/15 (B15)
STAL A - IIIN (B500B/BSt500S)
OTULINA 5 cm -fundamenty
OTULINA 3 cm
PODANA OTULINA DOTYCZY ZBROJENIA GŁÓWNEGO

±0.00m=55.60m n.p.m.

UWAGA:
1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGA:
1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
2. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO BIURA PROJEKTOWEGO.

POZYCJE KONSTRUKCYJNE
POZ.1 WIĘŹBA
POZ.2 STROPY I WYLEWKI
POZ.3 PODCIAGI
POZ.4 SŁUPY I TRZPIENIE
POZ.5 WIEŃCE
POZ.6 ŚCIANY
POZ.7 FUNDAMENTY
POZ.8 SCHODY

obiekt, adres, tytuł:
Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 1179 w miejscowości Białośliwie

inwestor:
Gmina Białośliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

		nr uprawnień:	podpis:
projektował / opracował:			
projektant główny:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
konstrukcja sprawdził:	mgr inż. Marcin Olejniczak	WKP/0057/PWOK/13	
architektura:	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	OKK/UpB/27/2005	

nazwa rysunku: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - PROJEKT

nr rys.: A+K-09

branża:	faza:	skala:	data:
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	PT	------	02.2022