Przekrój km 0+991,06



Szczegół "A"

skala 1:20

kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 30 cm	⑥
geosiatka 200/200 z poliestru, układana wzdłuż osi drogi	⑤
kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm	④
geosiatka 200/200 z poliestru, układana w poprzek osi drogi	③
kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 10 cm	②
kolumna żwirowa formowana dynamiczne + mikrowybuchy	①

GEOTECHNIKA Jerzy Rzeźniczak
60-123 POZNAŃ, ul. Albańska 18, tel. 61 661 57 57 e-mail: jerzy.rzezniczak@wp.pl

Budowa drogi powiatowej
Borówiec - Koninko

Geotechniczny projekt alternatywnych sposobów wzmocnienia słabego podłoża

Przekrój km 0+991,06
Konstrukcja wzmacniająca podłoże w STREFIE IA
WARIANT III

Skala: *1:100*

Projektował:	dr inż. Jerzy Rzeźniczak upr. geolog nr V/0-1166 certyfikat PKG nr 31/98	Nr arch.: 464/21	Data: 12/2021	Rys.: 5.2.
Projektował:	mgr inż. Witold Charoński upr. konst. bud. 22/89/PW			
Opracowała:	mgr inż. Joanna Michalak certyfikat PKG nr 264			