
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Wydziału Patrolowo Interwencyjnego KMP Radom ul. Młodzianowska
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom,
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gut Leszek (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 23.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piętro II			
1	KNR 4-01 d.1 0355-03 analogia	Demontaż i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (poszerzenie otworów drzwiowych (2,05*0,1*0,15)*2+(2,05*0,1*0,46)*3	m ³ m ³		
				0,344	
				RAZEM	0,344
4	KNR 4-01 d.1 0346-03 analogia	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży ceramicznych	gniazd. gniazd.		
		2*5		10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNNR 3 d.1 0405-02 analogia	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) poduszki pod nadproża drzwiowe (0,05*0,15*0,15*2)+(0,05*0,15*0,45)*3	m ³ bet. m ³ bet.		
				0,015	
				RAZEM	0,015
6	KNR K-30 d.1 0107-01	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm	m m		
		13,75		13,750	
				RAZEM	13,750
7	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone - z MDF fabrycznie wykończone 0,9*2,05*5	m ² m ²		
				9,225	
				RAZEM	9,225
8	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o szerokości skrzydło 90 cm z zamkiem na wkładkę z klamkami i szyldami. do pomieszczeń sanitarnych skrzydło drzwiowe z nawiewem o pow. 0,022m2 0,9*2,05*5	m ² m ²		
				9,225	
				RAZEM	9,225
9	KNR-W 2-02 d.1 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe RC4 wyposażone w dwa zamki mechaniczne na wkładkę patentowa drzwi kompletne w raz ościeżnicą 0,9*2,0	m ² m ²		
				1,800	
				RAZEM	1,800
10	KNR-W 2-02 d.1 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnie dwuwarstwowo 75-02 2,4*0,45	m ² m ²		
				1,080	
				RAZEM	1,080
11	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ² m ²		
		144,91		144,910	
				RAZEM	144,910
12	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (lamperia natryskowa) 72,20	m ² m ²		
				72,200	
				RAZEM	72,200
13	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufity) 480,78	m ² m ²		
				480,780	
				RAZEM	480,780
14	KNR-W 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) (policzono 10% sufitów) 14,49	m ² m ²		
				14,490	
				RAZEM	14,490
15	KNR 0-17 d.1 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym (ściany i sufity) 480,78	m ² m ²		
				480,780	
				RAZEM	480,780
16	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 144,91	m ² m ²		
				144,910	
				RAZEM	144,910
17	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 335,87-72,20	m ² m ²		
				263,670	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	263,670
18	KNR-W 2-02 d.1 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem 72,20	m ² m ²	72,200	
				RAZEM	72,200
19	KNR-W 2-02 d.1 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 72,20	m ² m ²	72,200	
				RAZEM	72,200
20	KNR-W 2-02 d.1 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - lakierowanie natrysku 72,20	m ² m ²	72,200	
				RAZEM	72,200
21	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 82,59	m ² m ²	82,590	
				RAZEM	82,590
22	KNNR-W 3 d.1 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie 82,59	m ² m ²	82,590	
				RAZEM	82,590
23	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 82,59	m ² m ²	82,590	
				RAZEM	82,590
24	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 82,59	m ² m ²	82,590	
				RAZEM	82,590
25	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 82,59	m ² m ²	82,590	
				RAZEM	82,590
26	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 90,85	m ² m ²	90,850	
				RAZEM	90,850
27	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 90,85	m ² m ²	90,850	
				RAZEM	90,850
28	KNR 7-12 d.1 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons- trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 16,125	m ² m ²	16,125	
				RAZEM	16,125
29	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2,15*2,50*3	m ² m ²	16,125	
				RAZEM	16,125
2		Piętro I			
30	KNR 4-01 d.2 0355-03 analogia	Demontaż i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
31	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
32	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (po- szerzenie otworów drzwiowych (2,05*0,1*0,15)*4+(2,05*0,1*0,46)*5	m ³ m ³	0,595	
				RAZEM	0,595
33	KNR 4-01 d.2 0346-03 analogia	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- wo-wapiennej dla nadproży ceramicznych 2*19	gniazd. gniazd.	38,000	
				RAZEM	38,000
34	KNNR 3 d.2 0405-02 analogia	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) poduszki pod nadproża drzwiowe (0,05*0,15*0,15*2)*4+(0,05*0,15*0,46*2)*15	m ³ bet. m ³ bet.	0,113	
				RAZEM	0,113

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR K-30 d.2 0107-01	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm	m		
		24,7	m	24,700	
				RAZEM	24,700
36	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone - z mdf fabrycznie wykończone	m ²		
		0,98*2,065*9	m ²	18,213	
				RAZEM	18,213
37	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o szerokości skrzydło 90 cm z zamkiem na wkładkę z klamkami i sztyldami. do pomieszczeń sanitarnych skrzydło drzwiowe z nawiewem o pow. 0,022m ²	m ²		
		0,9*2,05*9	m ²	16,605	
				RAZEM	16,605
38	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		164,10	m ²	164,100	
				RAZEM	164,100
39	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (lamperia natryskowa)	m ²		
		51,47	m ²	51,470	
				RAZEM	51,470
40	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufity)	m ²		
		482,96	m ²	482,960	
				RAZEM	482,960
41	KNR-W 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) (policzono 10% sufitów)	m ²		
		16,41	m ²	16,410	
				RAZEM	16,410
42	KNR 0-17 d.2 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym (ściany i sufity)	m ²		
		482,96	m ²	482,960	
				RAZEM	482,960
43	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		164,10	m ²	164,100	
				RAZEM	164,100
44	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		318,86	m ²	318,860	
				RAZEM	318,860
45	KNR-W 2-02 d.2 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m ²		
		51,47	m ²	51,470	
				RAZEM	51,470
46	KNR-W 2-02 d.2 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m ²		
		51,47	m ²	51,470	
				RAZEM	51,470
47	KNR-W 2-02 d.2 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku	m ²		
		51,47	m ²	51,470	
				RAZEM	51,470
48	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		91,77	m ²	91,770	
				RAZEM	91,770
49	KNNR-W 3 d.2 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m ²		
		91,77	m ²	91,770	
				RAZEM	91,770
50	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		91,77	m ²	91,770	
				RAZEM	91,770
51	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		91,77	m ²	91,770	
				RAZEM	91,770
52	NNRNKB d.2 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		91,77	m ²	91,770	
				RAZEM	91,770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 100,95	m ² m ²	 100,950	
				RAZEM	100,950
54	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 100,95	m ² m ²	 100,950	
				RAZEM	100,950
3		Parter			
55	KNR 4-01 d.3 0355-03 analogia	Demontaż i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
56	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
57	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNR 9-29 d.3 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza 12,32	m ² m ²	 12,320	
				RAZEM	12,320
59	KNR 4-01 d.3 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 28,22-7,2	m ² m ²	 21,020	
				RAZEM	21,020
60	KNR-W 4-01 d.3 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 124,3	m ² m ²	 124,300	
				RAZEM	124,300
61	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek gres 29,11	m ² m ²	 29,110	
				RAZEM	29,110
62	KNR 4-01 d.3 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (poszerzenie otworów drzwiowych 0,354	m ³ m ³	 0,354	
				RAZEM	0,354
63	KNR 4-01 d.3 0346-03 analogia	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży ceramicznych 2*3	gniazd. gniazd.	 6,000	
				RAZEM	6,000
64	KNNR 3 d.3 0405-02 analogia	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) poduszki pod nadproża drzwiowe (0,05*0,15*0,15*2)*3	m ³ bet. m ³ bet.	 0,007	
				RAZEM	0,007
65	KNR K-30 d.3 0107-01	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm 3,9	m m	 3,900	
				RAZEM	3,900
66	KNR-W 2-02 d.3 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 2,61*(0,25+0,25+0,25)+1	m ² m ²	 2,958	
				RAZEM	2,958
67	KNR-W 2-02 d.3 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 10,03	m ² m ²	 10,030	
				RAZEM	10,030
68	KNR AT-22 d.3 0201-05	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm WC do pełnej wysokości pom. socjalne do wysokości 1.5m 56,8	m ² m ²	 56,800	
				RAZEM	56,800
69	KNR AT-23 d.3 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; 29,9	m ² m ²	 29,900	
				RAZEM	29,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR AT-23 d.3 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		11,8	m	11,800	
				RAZEM	11,800
71	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone - z mdf fabrycznie wykończone 4 szt. 90 cm	m ²		
		7,38	m ²	7,380	
				RAZEM	7,380
72	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o szerokości skrzydło 90 cm z zamkiem na wkładkę z klamkami i sztyldami. do pomieszczeń sanitarnych skrzydło drzwiowe z nawiewem o pow. 0,022m ² 0,9*2,05*4	m ²		
			m ²	7,380	
				RAZEM	7,380
73	KNR-W 2-02 d.3 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² atylamamiowe RC3 z nasświetlem	m ²		
		2,0*2,61	m ²	5,220	
				RAZEM	5,220
74	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		142,57	m ²	142,570	
				RAZEM	142,570
75	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (lamperia natryskowa)	m ²		
		173,92	m ²	173,920	
				RAZEM	173,920
76	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufity)	m ²		
		475,59	m ²	475,590	
				RAZEM	475,590
77	KNR-W 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) (policzono 10% sufitów)	m ²		
		0,1*142,57	m ²	14,257	
				RAZEM	14,257
78	KNR 0-17 d.3 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym (ściany i sufity)	m ²		
		475,59	m ²	475,590	
				RAZEM	475,590
79	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		142,57	m ²	142,570	
				RAZEM	142,570
80	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		159,1	m ²	159,100	
				RAZEM	159,100
81	KNR-W 2-02 d.3 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m ²		
		173,92	m ²	173,920	
				RAZEM	173,920
82	KNR-W 2-02 d.3 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m ²		
		173,92	m ²	173,920	
				RAZEM	173,920
83	KNR-W 2-02 d.3 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku	m ²		
		173,82	m ²	173,820	
				RAZEM	173,820
4		Klatka schodowa			
84	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		45,15	m ²	45,150	
				RAZEM	45,150
85	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (lamperia natryskowa)	m ²		
		84,83	m ²	84,830	
				RAZEM	84,830
86	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufity)	m ²		
		217,78	m ²	217,780	
				RAZEM	217,780
87	KNR 0-17 d.4 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym (ściany i sufity)	m ²		
		217,78	m ²	217,780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	217,780
88	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 58,05	m ² m ²	58,050	
				RAZEM	58,050
89	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 74,9	m ² m ²	74,900	
				RAZEM	74,900
90	KNR-W 2-02 d.4 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem 84,83	m ² m ²	84,830	
				RAZEM	84,830
91	KNR-W 2-02 d.4 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 84,83	m ² m ²	84,830	
				RAZEM	84,830
92	KNR-W 2-02 d.4 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku 84,83	m ² m ²	84,830	
				RAZEM	84,830
93	KNR-W 4-01 d.4 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - malowanie drzwi metalowych 1,07*1,99	m ² m ²	2,129	
				RAZEM	2,129
94	KNNR-W 3 d.4 1011-03 analogia	Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich - malowanie balustrad schodowych wewnętrznych lakierem poliuretanowym bezbarwnym z uprzednim szlifowaniem powierzchni 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
5		Prace zewnętrzne			
95	KNR 2-31 d.5 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 25	m m	25,000	
				RAZEM	25,000
96	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,04*25	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNR 2-31 d.5 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 25	m m	25,000	
				RAZEM	25,000
98	KNR 2-31 d.5 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
99	KNR AT-38 d.5 0215-02	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 4 szt./m ² w podłożu z cegły kołki dł 20 cm 40	m ² m ²	40,000	
				RAZEM	40,000