

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ul. Gwiazdzista 22 Działka nr 2099 - remont chodnika					
1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-31 814-1	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		2,80 + 13,20 + (2,05 * 2) + (2,50 * 2) + 3,00 + 17,20 + 15,30 + 1,80 + 2,90 + 2,70 + 4,00 + 3,80 + 6,80	m	82,60	
				RAZEM	82,60
2 d.1	KNR 2-31 813-3	Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3,05 * 2 + 2,05 * 6	m	18,40	
				RAZEM	18,40
3 d.1	KNR 2-31 812-3	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		0,15 * 0,30 * 18,40	m3	0,83	
				RAZEM	0,83
4 d.1	KNR 2-31 802-1	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gr.10 cm ręcznie	m2		
		0,10 * 0,30 * 18,40	m2	0,55	
				RAZEM	0,55
5 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		2,05 * 16,70 + 1,90 * 13,20 + 1,90 * 3,50	m2	65,97	
		0,38 * 2,05 * 5	m2	3,90	
				RAZEM	69,87
6 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		0,15 * (0,75 * 2,05 + 0,70 * 1,30)	m3	0,37	
				RAZEM	0,37
7 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej analogia płytki 30x30*5 cm	m2		
		(1,90 * 2,90) / 0,5	m2	11,02	
		1,90 * 6,30 + 2,75 * 3,40 + 1,40 * 1,90 + 2,20 * 3,50 + 2,40 * 3,05	m2	39,00	
				RAZEM	50,02
8 d.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m3		
		(0,06 * 0,20) * 82,60 + (0,20 * 0,35) * 18,40 + 0,83	m3	3,11	
		0,05 * 50,02 + 0,07 * 69,87	m3	7,39	
				RAZEM	10,50
9 d.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m3		
		10,50	m3	10,50	
				RAZEM	10,50
2		PRACE BRUKARSKIE			
10 d.2	KNR 2-31 101-5	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-II	m2		
		69,87 + 50,02 + (0,75 * 2,05 + 0,70 * 1,30)	m2	122,34	
				RAZEM	122,34
11 d.2	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		-122,24	m2	-122,24	
				RAZEM	-122,24
12 d.2	KNR 2-31 101-6	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		122,24	m2	122,24	
				RAZEM	122,24

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-31 401-1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.I-II	m		
		115,10	m	115,10	
				RAZEM	115,10
14 d.2	KNR 2-31 407-5	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obrzeża granitowe - analogia	m		
		82,60 + 18,40	m	101,00	
				RAZEM	101,00
15 d.2	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2		
		91,94	m2	91,94	
				RAZEM	91,94
16 d.2	KNR 2-31 105-1	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm - piasek z odzysku	m2		
		122,24	m2	122,24	
				RAZEM	122,24
17 d.2	KNR 2-31 105-2	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm - piasek z odzysku 50%	m2		
		122,24	m2	122,24	
				RAZEM	122,24
18 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		122,24	m2	122,24	
				RAZEM	122,24
19 d.2	KNR 4-01 108-5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.I-II	m3		
		6,90	m3	6,90	
				RAZEM	6,90
20 d.2	KNR 4-01 108-8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km	m3		
		6,90	m3	6,90	
				RAZEM	6,90
21 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		0	m2	0,00	
				RAZEM	0,00