UWAGA:

1. Rzędne inicjalizujące sobrzędzia terenu
na wielkościami orientacyjnymi

2. Założone głębokości inicjalizujące sobrzędzia terenu:
- sieć grawitacyjna -0,0;
sieć telekomunikacyjna i sieć elektroenergetyczna -0,8m;
sieć wodociągowa -1,25m;

3. Wykonawca projektowanej kanalizacji sanitarnej
obowiązany jest przed przystąpieniem do robót wykonać
wykopy kontrolne celem potwierdzenia rzędnych
inicjalizujące sobrzędzia oraz wykluczenia kolizji

4. Przy skrzyżowaniu z siecią eNN i telekomunikacyjną
na kablach zabrać dwukrotnie nety odsonowe

PRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA
biotop
biotop Sp.z o.o. sp.k.
ul. Cyjaniowa 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
obręb Chlebnia i Chyrzyno Duży, gmina Grodzisk Mazowiecki

PROFIL PODŁUŻNY
BUROCIĄGU TŁOCZNEGO POMPOWNI PT. P2

Inwestor:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Cyjaniowa 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Projektował bz. uprń.:	mgr inż. Joanna Rycerstad tel. 502 74 2043
Opracował bz. uprń.:	mgr Sylwia Bielicka mgr inż. Joanna Rycerstad mgr inż. Kamil Jaworski
Sprawdził bz. uprń.:	mgr inż. Joanna Cieślik tel. 502 74 2 DOMINIPOLSKI

PW

Data:
11.2018r.

Skala:
1:500/100

Nr rysunku:
3.1


1:100
1:500
poziom odn. 80,00 m n.p.m.
Nazwa
Rzędne terenu [m n.p.m.]
Rzędne osi rury [m n.p.m.]
Uzgłębienie [m]
Odległości [m]
Materiał,Średnica,Typoboje [X]
Długości [m]
Hektometry
PROJEKTOWANY BUROCIĄG TŁOCZNY PE 160 SDR 17 PN10
PROJEKTOWANY BUROCIĄG TŁOCZNY PE 160 SDR 17 PN10 - PRZEWIERT STEROWANY
ISTNIEJĄCY BUROCIĄG TŁOCZNY PE 160 SDR 17 PN10
ISTNIEJĄCY BUROCIĄG TŁOCZNY PE 160 SDR 17 PN10 - PRZEWIERT STEROWANY
PROJEKTOWAN