PARTERU ~ PREWIĄZKA ~ SKALA 1:100 ~

3.1.1.
1.3.1.
L1
4.3.1
2.3.1

Q=81.365 – ϕ50 mm.
ΔH=500 mm.
seg.
ϕ65/50/32
ciąg dalszy w/g. segmentu 3.1.1.
E 40×20×40
160 cm od podłogi
PS4
RS ϕ15
ϕ50
ϕ20
GŻ-4/20
U3
L=1.0
H=0.5
Rozdzielacze istniejące
WARSZTAT
POMPOWNIA
2 zb. odpow. V=2×26 l.
2 zb. odpow. V=2×3
HYDROFORNIA
E 40×60×20
30 cm pod stropem
ϕ108/4
3‰
Zb. odpowietrz.
V=26 l.
seg.
4.3.1.
WENTYLATORNIA
ϕ65/50/32
Ciąg dalszy w/g. segmentu 4.3.1.
KOTŁOWNIA
PODŁ. NR 113
GŻ-2/2.5
zamontować pionowo
GŻ-2/2.0
1/3 KOMUN. REKREACJA
217.04 PODŁ. NR. 113.
1/2 PORTIERNIA
7.2 PODŁ. 113
WIATROŁAP
PODŁ. 114
U1
L=1.2, H=0.5
U1
L=1.0, H=0.5
PS2
PS1
ϕ89/4
ϕ89/4
ϕ22
ϕ15
ϕ10
ϕ20
±0.00=117.35
P.P.P.
±0.00
P.P.P.
+105
21.26
27.64
1206.5
906.5
651
2×Płg/120
2×Płg/130
2×063
4 / 18°
5 / 10°
6 / 18°
3
4
5
6
7
8
9
"A"
"C"
"1"
"2"

l. ϕ32 – izolować watą szklaną grub 20/30 – płaszcz azbestowo-cementowej.
– ϕ50 – ~"~ ~"~ ~"~
zimnej ϕ65 ~"~ ~"~ ~"~