

Remont małej obwodnicy Miasta Kostrzyn nad Odrą w ulicach: Narutowicza, Cmentarna, Rzemieślnicza, Sosnowa, Drzewicka.				
Branża drogowa				
Przedmiar robót - Oś nr -4 ul. Cemntarna - dł. 374,887m				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
D-01.01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie	km	0,37
D-01.02.02		Usunięcie warstwy humusu / darniny		
2.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 16 do 25 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl.do 1km	m3	56,25
D-01.02.04		Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3.	D-01.02.04	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy ok..12cm odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10km	m2	2 785,00
4.	D-01.02.04	<i>Rozebranie nawierzchni chodników, zjazdów z kostki betonowej</i>	<i>m2</i>	<i>24,00</i>
5.	D-01.02.04	<i>Rozebranie krawężników betonowych</i>	<i>mb</i>	<i>6,00</i>
6.	D-01.02.04	<i>Rozebranie obrzeży betonowych</i>	<i>mb</i>	<i>5,00</i>
7.	D-01.02.04	<i>Rozebranie znaków drogowych wraz ze słupkami</i>	<i>m</i>	<i>10,00</i>
D-03.02.01a		Regulacja elementów urządzeń podziemnych		
8.	D-03.02.01a	Regulacja studzienek rewizyjnych nadbudowa wykonana betonem	szt.	7,00
9.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	4,00
D-04.00.00		Podbudowy		
D-04.01.01		Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 30cm		
10.	D-04.01.01	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 30cm	m2	375,00
		<i>Pobocza</i>	<i>m2</i>	<i>375,00</i>
D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
11.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	375,00
		<i>pobocza</i>	<i>m2</i>	<i>375,00</i>
D-04.03.01		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
12.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	2 785,00
13.	D-04.03.01	Skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	2 785,00
		<i>Jezdnia</i>	<i>m2</i>	<i>2 785,00</i>
D-05.00.00		NAWIERZCHNIE		
14.	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC16W KR5-7 PM 25/55-60, gr. warstwy 7cm	m2	2 785,00
15.	D-05.03.13.10	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11 KR5-7 PMB 45/80-65, grubość warstwy 4cm	m2	2 785,00
16.	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	42,00
		<i>Chodnik</i>	<i>m2</i>	<i>18,00</i>
		<i>Zjazdy z k.betonowej</i>	<i>m2</i>	<i>24,00</i>
17.	D – 05.03.26 d	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni - siatka z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni -Siatka stalowa BEKAERT MT1 + membrana SLURRY SEAL gr. 1 cm	m2	2 785,00
D-06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
D-06.01.01a		Humusowanie z obsianiem trawą		
18.	D-06.01.01a	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm,dowożonej z odl.do 5km	m2	905,00
		<i>Zieleń</i>	<i>m2</i>	<i>905,00</i>
D-07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
D-07.02.01		Znaki drogowe poziome		
19.	D-07.02.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami - , malowanie grubowarstwowe (masy termoplastyczne)	m2	126,00
D-07.02.01		Znaki drogowe pionowe		
20.	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ø 70 mm dla znaków drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	10,00
21.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odbłaskowa II generacji	szt.	15,00

D-08.00.00		ELEMENTY ULIC		
D-08.01.01b		Ustawienie krawężników betonowych		
22.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem , z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	4,00
23.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem , z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	8,00
D-08.03.01		Betonowe obrzeża chodnikowe		
24.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	5,00