RZUT POŁACI DACHU

LEGENDA:

- Projektowany kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej
- Projektowany kanał spalinowy
- Projektowany kanał wywiewny okapu
- Okna połaciowe przeznaczone do wymiany
- Wyłazy dachowe (NRO) przeznaczone do wymiany
  Wyłaz dachowy zgodny z § 308 WT
  (min wym. 80x80 cm w świetle)

WYDŁUŻENIE LINII OKAPU O 55 CM

DETAL 1: WYDŁUŻENIE LINII OKAPU O 55 CM

WASTWY PROJEKTOWANEGO POKRYCIA DACHOWEGO:

D1

***DACH** nad nieogrzewanym poddaszem;*
Budynek powinien być wykonany w klasie min.D odpomości pożarowej
Blacha trapezowa o wysokości profilu 26 mm imitująca klasyczny panel na rąbek kolor RAL 7016, powłoka poliuretanowa matowa
łaty 50x50 mm co 35 cm
kontrłaty 50x30 mm
membrana wysokoparoprzepuszczalna
Elementy drewniane dachu zabezpieczone do stopnia NRO (nierozprzestrzeniające ognia)
Konstrukcja dachu: krokwie, słupki, murłata itd oraz pozostałe elementy konstrukcji dachu wykonane zgodnie z proj. wykonawczym konstrukcji zabezpieczone do stopnia NRO (nierozprzestrzeniające ognia) oraz do klasy wymaganej klasy odpomości ogniowej przy użyciu powłoki ogniochronnej wg wytycznych producenta zgodnie z § 212 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Mały z wełny skalnej w przestrzeni między krokwiami oraz druga warstwa z płyt wełny skalnej pod krokwiami przewiduje się izolację grubości 24 cm o deklarowanym współczynniku przewodności λ= 0,035 W/mk;
folia paroizolacyjna - B-s2,d0
podkonstrukcja wykonana z metalowych profili stmogiętych CD60 z wieszakami do poddasy; rastaw max 40 cm
Płyta gipsowo-karonowa - GKF

D2

***DACH** nad ogrzewanym poddaszem;*
Budynek powinien być wykonany w klasie min.D odpomości pożarowej
Blacha trapezowa o wysokości profilu 26 mm imitująca klasyczny panel na rąbek kolor RAL 7016, powłoka poliuretanowa matowa
łaty 50x50 mm co 35 cm
kontrłaty 50x30 mm
membrana wysokoparoprzepuszczalna
Elementy drewniane dachu zabezpieczone do stopnia NRO (nierozprzestrzeniające ognia)
Konstrukcja dachu: krokwie, słupki, murłata itd oraz pozostałe elementy konstrukcji dachu wykonane zgodnie z proj. wykonawczym konstrukcji zabezpieczone do stopnia NRO (nierozprzestrzeniające ognia) oraz do klasy wymaganej klasy odpomości ogniowej przy użyciu powłoki ogniochronnej wg wytycznych producenta zgodnie z § 212 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Mały z wełny skalnej w przestrzeni między krokwiami oraz druga warstwa z płyt wełny skalnej pod krokwiami przewiduje się izolację grubości 24 cm o deklarowanym współczynniku przewodności λ= 0,035 W/mk;
folia paroizolacyjna - B-s2,d0
Płyta gipsowo-karonowa - GKF

D3

***DACH** nad ogrzewanym poddaszem;*
Budynek powinien być wykonany w klasie min.D odpomości pożarowej
Blacha trapezowa o wysokości profilu 26 mm imitująca klasyczny panel na rąbek kolor RAL 7016, powłoka poliuretanowa matowa
łaty 50x50 mm co 35 cm
kontrłaty 50x30 mm
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa podkładowa
deskowanie pełne
Elementy drewniane dachu zabezpieczone do stopnia NRO (nierozprzestrzeniające ognia)
Konstrukcja dachu: krokwie, słupki, murłata itd oraz pozostałe elementy konstrukcji dachu wykonane zgodnie z proj. wykonawczym konstrukcji zabezpieczone do stopnia NRO (nierozprzestrzeniające ognia) oraz do klasy wymaganej klasy odpomości ogniowej przy użyciu powłoki ogniochronnej wg wytycznych producenta zgodnie z § 212 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Mały z wełny skalnej układane na istniejącej podkonstrukcji z blachy trapezowej nad salą gimnastyczną; przewiduje się izolację grubości 24 cm o deklarowanym współczynniku przewodności λ= 0,035 W/mk;
folia paroizolacyjna - B-s2,d0
istniejąca podkonstrukcja wykonana na nośnej konstrucji stalowej dachu

DETAL 2: POWIĘKSZENIE PŁASZCZYZNY KOSZY POŁACIOWYCH

POWIĘKSZENIE PŁASZCZYZNY KOSZA SIĘGAJĄCEJ ZA ISTNIEJĄCE KOMINY Z ZASTOSOWANIEM NADBITKI W FORMIE DODATKOWEJ KROKWI POŁĄCZONEJ Z ISTNIEJĄCYMI Z ZASTOSOWANIEM WKRĘTÓW CIESIELSKICH

KOMINY DO NADBUDOWANIA



eko-technologie.com	eko-technologie.com Sp z.o.o. ul. Bonifacego 29 42-200 Częstochowa		NIP 573-294-10-93 ☎/🖷 34 322 12 52 ✉ biuro@eko-technologie.eu		
Inwestor	Gmina Olkusz 32-300 Olkusz, ul. Rynek 1				
Temat	"Modernizacja obiektu mieszczącego Zespół Szkolno-Przedszkolny i zespół mieszkań komunalnych w Bradlejówce, w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z ocieplieniem, wymianą okien, instalacja c.o., OZE, dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi"				
Adres inwestycji	dz. ewid. nr 944/14, 944/15 z obrębu 0005 Bradlejówka jednostka ewidencyjna 121205_5 Olkusz-G				Nr projektu: 24_014
Tytuł rysunku	Rzut połaci dachowych			Skala: 1:100	Nr rysunku: A4
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data opracowania
Opracował	mgr inż. arch. Izabela Kubicka	architektoniczna	37/SLOKK/2012/II		04.2024
Opracował	mgr inż. Krzysztof Żelaźkiewicz	sanitarna	455/02		
Opracował	mgr inż. Maciej Jaszczyk	konstrukcyjna - budowlana	SLK/5260/POOK/14		
Opracował	mgr inż. Tomasz Soluch	elektryczna	SLK/107B/POOE/05		