





1.	opornik betonowy 0,1x0,25 m ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 0,15m
2.	koszka betonowa szara EKO gr. 0,08m z wypehieniem z kamienia plukanego frakcji 4/8 mm miał kamienny z kruszywa naturalnego 0,03m geowłóknina filtracyjna Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 0,2 m georuszt trójosłowy
3.	koszka betonowa czerwona gr.0,08m podsyпка cementowo-пłaskowa 1:4 gr. 0,03m Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 0,2 m georuszt trójosłowy
4.	Krawężnik betonowy 0,15x0,30 m ława betonowa z oporem, z betonu C12/15
5.	Koszka pełna czerwona gr. 0,06 m Podsyпка cementowo-пłaskowa 1:4 gr. 0,04 m Stabilizacja gruntu cementem z dowozu Rm=2,5 MPa gr. 0,15m
6.	Obriże betonowe 0,08x 0,30 m ława betonowa z oporem, z betonu C12/15
7.	kamień plukany 8/16 cm na geowłókninie filtracyjnej
8.	kamień plukany 8/16 cm na geokracie przestrzennej 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego georuszt trójosłowy
9.	koszka betonowa czerwona gr.0,08m podsyпка cementowo-пłaskowa 1:4 gr. 0,03m Podbudowa z betonu C6/9 gr. 0,15 m Stabilizacja gruntu cementem z dowozu Rm=2,5 MPa gr. 0,1m warstwa odcinaląca żwirowo - płaskowa gr. 0,1 m
10.	koszka betonowa szara gr.0,08m podsyпка cementowo-пłaskowa 1:4 gr. 0,03m Podbudowa z betonu C6/9 gr. 0,15 m Stabilizacja gruntu cementem z dowozu Rm=2,5 MPa gr. 0,1m warstwa odcinaląca żwirowo - płaskowa gr. 0,1 m



Zadanie: Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed szkołą w m. Przemyśl (pow. wołoszyski)			
Temat: Przekroje normalne - oś nr 2			
Etap: -		Data: 12.2022 r.	Rysunek nr: 3
Inwestor: Gmina Przemyśl, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemyśl		Skala: 1:50	Arkusz nr: 2
Imię i Nazwisko: Mateusz Sita	Stanowisko: Projektant	Nr uprawnień: WKP/0345/POOD/16	Specjalność: Drogowa
Marek Smolarek		Sprawdzający WKP/0104/POOD/21	Drogowa