

PRZEDMIAR ROBÓT

"Remont ul. Sukowskiej w Kielcach od posesji nr 40 do granic miasta"					
BRANŻA DROGOWA					
L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Ilość jednostek	Razem
I.	D-01.00.00 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przygotowanie terenu pod budowę			
	D-01.01.01	Wyznaczenie oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym			
1	D-01.01.01	Wyznaczenie oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym 1,15km	km km	1,02	1,02
	D-01.01.02	Usunięcie, pielęgnacja i zabezpieczenie drzew i krzewów			
2	D-01.01.02	Tymczasowe zabezpieczenie drzew i krzewów na czas robót — zabezpieczenie drzew i krzewów na czas robót	kpl. kpl.	1,00	1,00
	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg			
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem destruktu asfaltowego na place składowe - frezowanie średniej grubości 6 cm — ul. Sukowska	m ² m ²	7 500,00	7 500,00
4	D-01.02.04	Wartość destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych o gr. śr. 8 cm	m ²	-7 500,00	-7 500,00
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z ponownym ułożeniem na podsypce cementowo-piaskowej — dostosowanie wysokościowe na zjazdach	m m	50,00	50,00
6	D-01.02.04	Rozebranie istn. krawężników na ławie betonowej — Rozebranie istn. krawężników na ławie betonowej	m m	50,00	50,00
	D-01.02.11	Regulacja pionowa elementów istniejących sieci uzbrojenia terenu			
7	D-01.02.11	Regulacja wysokościowa - studnie kanalizacyjne	szt. szt.	60,00	60,00
8	D-01.02.11	Regulacja wysokościowa - studzienki deszczowe	szt. szt.	32,00	32,00
II.	D-04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
9	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej warstwy asfaltowej emulsją asfaltową C60BP3 ZM (pod każdą warstwę) — ul. Sukowska	m ² m ²	7 500,00	7 500,00
III.	D-05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanki AC 16W			
10	D - 04.10.01	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni - siatka o wytrzymałości $\geq 100/100$ kN	m ²	7 450,00	7 450,00
		— ul. Sukowska	m ²		
11	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki AC 16W z asfaltem 35/50 KR3 o gr. 6 cm — ul. Sukowska	m ² m ²	7 450,00	7 450,00
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11			
12	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki SMA11 z asfaltem PMB45/80-65 o gr. 4 cm (KR3) — ul. Sukowska	m ² m ²	7 430,00	7 430,00
IV.	D-08.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe prefabrykowane			
13	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 o $V_{sr}=0,1$ m ³ /mb z zastosowaniem masy zalewowej uszczelniającej od strony istniejącej konstrukcji nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnieniem nawierzchni z mma — krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem	m m	20,00	20,00