BUDYNEK GOSPODARCZO GARAZOWY

BRAMA GARAZOWA

W6

h= 1,9 m

KLATKA SCHODOWA komunikacyjna **K6**
bieg 115 cm
spocznik 114 cm
wys. stopnia 15-16 cm

zadanie K5

Zawór gazu

strefa pożarowa archiwum 49 m2

302 49,36 m2

302a 1,81 m2

318a 3,14 m2

ZADASZENIE

318b 10,39 m2

WC 1,12m2

W0/318 1,93m2

303a 1,66 m2

303 6,12 m2

311 5,17 m2

312 4,96 m2

310 10,39 m2

113b 11,62 m2 Zaplecze kuchenne

114g 3,15 m2

304 14,50 m2 Zaplecze kuchenne

114f 13,58 m2

113a 5,7 m2

Zaplecze kuchenne

114e 4,72 m2

306 Zaplecze kuchenne

309 13,09 m2

L=29 m

114d 8,02 m2

307 23,41 m2

308 25,77 m2

szacht windowy

113 65,89 m2

Sala konsumpcyjna do 50 osób

114a 2,58 m2

114 6,47 m2

W4

114c 4,18 m2

114b 3,63 m2

319 4,94 m2

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K5**
bieg 115-118 cm
spocznik 102-170 cm
wys. stopnia 15-16 cm

LUKSFERY DO USUNIĘCIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, POW.: 1x (40/900)

wykonanie otworu i montaż zespołu nawiewnego; o wym 160x 62 cm h od posadzki 22 cm

ETAP II- WYMIANA OŚWIETLENIA NA KLATCE

WC 4,34 m2

W0/112b

320 6,46 m2

WC 4,18 m2

OKŁADZINA Z PŁYTY PALNEJ DO USUNIĘCIA

W0/112a STYROPIAN DO USUNIĘCIA

W8

W5

D

D

112 28,89 m2

zadanie K5

14 24,81 m2

15 12,46 m2

15c 16,05 m2

15d 42,89 m2

15f 16,30 m2

15j 10,72 m2

15j 33,06 m2

15l 85,87 m2

Archiwum

ETAP II- WYMIANA OŚWIETLENIA NA KLATCE

KLATKA SCHODOWA **K4**
bieg - 186 cm
spocznik - 188 cm
wys. stopnia - 15-16 cm

PODNIESIENIE SCIANY DO 1,12 m

OKŁADZINA Z PŁYTY PALNEJ DO USUNIĘCIA W KOLORZE EI30

WC 10,54 m2

W0/12

WC 10,58 m2

W0/13

WC

15b 3,45 m2

(2) (3) (2) (2)

15h 5,26 m2

W0/k 64,82 m2

W0/17 13,71 m2

WC

LUKSFERY DO USUNIĘCIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, POW.: 2x (26x 119)

DEMONTAŻ I MONTAŻ PŁYT ELEWACYJNYCH WĘGLOWYCH

wykonanie otworu i montaż zespołu nawiewnego o wym 160x 62 cm h od posadzki 22 cm

L=25 m (odstępstwo)

W0/k 52,00 m2

15a 14,94 m2

15e 14,59 m2

15g 22,94 m2

15k 19,32 m2

L=37 m (odstępstwo)

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K1**
bieg 115-118 cm
spocznik 95-180 cm
wys. stopnia 15-16 cm

11 26,62 m2

W0/10 20,19 m2

ETAP II- USUNIĘCIE STAREJ I WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z PVC

ETAP II- WYMIANA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH NA KORYTARZACH

18 19,26 m2

19 4,87 m2

Archiwum

20a 16,47 m2

20 5,23 m2

21 11,50 m2

Archiwum

20b 20,55 m2

15l 87,35 m2

strefa pożarowa archiwum 282 m2

Archiwum

22 88,28 m2

Archiwum

23 29,67 m2

W0/24e 31,36 m2

W0/k 54,32 m2

W0/24 6,58 m2

W0/24d 9,90 m2

W0/24b 3,73 m2

W0/24a 2,71 m2

W0/24c 2,21 m2

W0/k 29,00 m2

W0/k 28,60 m2

25 9,69 m2

9 26,68 m2

W0/k 51,36 m2

8a 25,19 m2

(1)

9a 12,66 m2

(2) 8 12,29 m2

6 12,75 m2

(1) 7 12,06 m2

5b 12,98 m2

7a 24,54 m2

(3)

5a 12,69 m2

niewielkie przesunięcie przegrody

LUKSFERY DO USUNIĘCIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW na całej wysokości

DEMONTAŻ I MONTAŻ PŁYT ELEWACYJNYCH WĘGLOWYCH

wykonanie otworu i montaż zespołu nawiewnego o wym 160x 62 cm h od posadzki 22 cm

W0/k 23,00 m2

6,37 m2

W2

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K2**
bieg 115-118 cm
spocznik 145-180 cm
wys. stopnia 15-16 cm

3b 1,38 m2

4 13,08 m2 (2)

3 2,44 m2

3a 14,46 m2

1a 10,28 m2

W0/1 5,15 m2

2 12,47 m2 (2)

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K3**
bieg 115-118 cm
spocznik 105-136
75 cm na II piętrze
wys. stopnia 15-16 cm

ETAP II- WYMIANA OŚWIETLENIA NA KLATCE

wykonanie otworu i montaż zespołu nawiewnego h od posadzki 22 cm

16,70 m2

W0/29 11,28 m2

WC

30 3,44 m2

28 14,21 m2

27 16,43 m2

26 16,01 m2

26a 16,26 m2

zadanie K3

strefa A2

E

strefa STP 1

strefa STP 1

A

strefa A1

C

D

strefa STP4

B

strefa STP 1

strefa STP5

RZUT NISKIEGO PARTERU skala 1:100

ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (R)EI 60

ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

OZNACZENIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY JEDNYM KIERUNKU

DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY DWÓCH KIERUNKACH

(1) LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU

BO ELEMENT BEZ WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ)

Sm DRZWI DYMOSZCZELNE

ISTNIEJĄCY WYMIAR OTWORU

LINIA PRZERYWANA- elementy do usunięcia

LINIA CZERWONA - elementy projektowane

sufity podwieszane do wymiany

wymiana posadzki

hydrant istniejący H25- likwidowany

remont sufitów, posadzki, oświetlenia, usunięcie nieczynnych instalacji wentylacji

hydrant istniejący H25- bez zmian

hydrant istniejący H25- projektowany z wężem półsztywnym 30m

H25 hydrant istniejący H52- projektowany z wężem płaskoskładanym 20m

DO ETAPU DRUGIEGO NALEŻĄ OBSZARY K3, K5, ORAZ ZADANIA WSKAZANE OPISEM : ETAP II

INWESTOR: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,Plac Bankowy 3/5; Powiat Ostrołęki, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Gen. Józefa Bema 5; Miasto Ostrołęka, Plac Gen. Józefa Bema 1, (Skarbu Państwa); Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1; Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, ul. Płocka 11/13

WOJ OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ PRZY UL PROSTEJ 7, 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434

PROJEKT: Projekt budowlany przebudowy i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego

PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. A.Chwalibog upr. bud. Nr 166/76

SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. K.A. Dąbrowska upr. bud. Nr 34/PDOKK/2021

ADRES INWESTYCJI: działka nr: 5009/76, 5009/713, oraz część działek 5009/74, 5009/79, 5009/710, 5009/711, 5009/720, 5009/716 i 5009/2

OPRACOWANIE: mgr inż. arch. wn. B.Zawistowska

STADIUM: etap II

DATA:

SKALA: 1:100

NAZWA RYSUNKU: RZUT NISKIEGO PARTERU

R/S NR: II.1

BRANŻA:

PRZEPISY CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83 - WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYMIARY W GM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU - SZCZEGÓŁOWE UZGODNIENIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI