


Oprawy LED

OS-11 LED

Przykład oświetlenia



Chodnik

OS-11 LED, klosz mrożony, optyka T2

Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 4,5 m

W – rozstaw słupów: 35 m

S – szerokość chodnika: 4 m

Klasa oświetleniowa P3

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych

Montaż: na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych anodowanych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 60$ mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej, IP 54 dla układu zasilającego

Materiał: korpus – polipropylen z włóknem szklanym, odporny na promieniowanie UV,

klosz – polimetakrylan metylu PMMA mrożony lub przezroczysty

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Kolor: czarny

Liczba diod: 16

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h


CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,1 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Oprawa OS-11 LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Klosz	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
2110050/1	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	2 700 K	4,6 kg
2110050/3	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	3 500 K	4,6 kg
2110050/4	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	4 000 K	4,6 kg
2110050/6	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	5 000 K	4,6 kg
2112050/1	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	2 700 K	4,8 kg
2112050/3	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	3 500 K	4,8 kg
2112050/4	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	4 000 K	4,8 kg
2112050/6	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	5 000 K	4,8 kg
2110050/1/A	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	2 700 K	4,6 kg
2110050/3/A	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	3 500 K	4,6 kg
2110050/4/A	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	4 000 K	4,6 kg
2110050/6/A	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	5 000 K	4,6 kg
2112050/1/A	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	2 700 K	4,8 kg
2112050/3/A	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	3 500 K	4,8 kg
2112050/4/A	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	4 000 K	4,8 kg
2112050/6/A	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	5 000 K	4,8 kg



Parametry techniczne
OS-11 LED

