

Opis przedmiotu zamówienia

Pozycja budżetowa: § 425

Spawarka inwertorowa - zestaw:

- pojedyncza i podwójna pulsacja prądu
- funkcja - Hot Start, Funkcja Arc Force
- funkcja VRD, Funkcja 2T/4T
- spawanie drutem samoostonowym
- program Synergia
- spawanie TIG Lift Plus
- spawanie stali niskowęglowej, niskostopowej(MAG),
- stali stopowej (MIG)
- spawanie stali nierdzewnych i aluminium
- niezbędne wyposażenie:
 - przyłbica samościemniająca,
 - preparat antyodpryskowy nim. 400 ml
 - drut spawalniczy SG2 0,8 mm / 5,0 kg
 - drut spawalniczy SG2 1,0 mm / 5,0 kg
 - drut spawalniczy samoostonowy
 - FLUX 0,8 mm / 0,45 kg
 - butla z mieszanką ARG/CO2 8 litrów (nowa, pełna, 10-letnia legalizacja, kotpak chroniący zawór,
 - reduktor gazu MINI 2 manometry,
 - kątownik magnetyczny 11,0 kg,
 - kątownik magnetyczny 22,0 kg,
 - szczypce spawalnicze, dysza gazowa MB-24 2 szt,
 - końcówka prądowa MB-25 0,8 5 szt,
 - końcówka prądowa MB-25 1,0 5 szt,
 - wąż do podłączenia butli dł. min. 2m z reduktorem + opaski, uchwyt spawalniczy TIG 4 m z zaworkiem,
 - uchwyt spawalniczy MB-24 dł.min. 3m (dodatkowy uchwyt do stali czarnej).
 - deklaracja zgodności CE
 - instrukcja w języku polskim