

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU SPzOMS  
ADRES INWESTYCJI : KWIDZYN UL.MICKIEWICZA 56B  
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN,  
ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 19, 82-500 KWIDZYN  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : 01.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>DACH - SEGMENT "A"</b>			
1	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-	m <sup>2</sup>		
d.1	0726-01	scu			
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR-W 4-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 -	szt.		
d.1	0518-02 z.	powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2			
	sz.2.3. 9909-				
	02/3				
	analogia	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR-W 4-01	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych	m <sup>2</sup>		
d.1	0523-09 z.	kitem asfaltowym - - obróbka murów ogniowych			
	sz.2.3. 9909-				
	01/3				
	analogia	35,2	m <sup>2</sup>	35,200	
				RAZEM	35,200
4	KNR-W 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych blacharka murka	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-03				
	analogia	35,2	m <sup>2</sup>	35,200	
				RAZEM	35,200
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek papą termozgrzewalną - lejki wokół stojaków i linek	szt.		
d.1	0516-04	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 3	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.meta-	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-05	lowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem)			
		1,85	m <sup>2</sup>	1,850	
				RAZEM	1,850
7	KNR-W 2-02	Założenie pasów dociskowych obróbki z papy termozgrzewalnej kominy i mur-	m		
d.1	0535-04	ki ogniowe o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej			
		70,33+36	m	106,330	
				RAZEM	106,330
8	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu 20 cm - z blachy stalowej ocynkowanej -	m <sup>2</sup>		
d.1	0514-01	czapki kominów			
		15,54	m <sup>2</sup>	15,540	
				RAZEM	15,540
9	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	czapka kominowa			
		19,35	m <sup>2</sup>	19,350	
				RAZEM	19,350
10	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT			
		101,94	m <sup>2</sup>	101,940	
				RAZEM	101,940
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - kominy	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-03				
		101,94	m <sup>2</sup>	101,940	
				RAZEM	101,940
<b>2</b>		<b>DACH - SEGMENT "C"</b>			
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,	m <sup>2</sup>		
d.2	0726-01	pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-			
		scu			
		5,5	m <sup>2</sup>	5,500	
				RAZEM	5,500
13	KNR-W 4-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 -	szt.		
d.2	0518-02 z.	powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2			
	sz.2.3. 9909-				
	02/3				
	analogia	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
14	KNR-W 4-01	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych	m <sup>2</sup>		
d.2	0523-09 z.	kitem asfaltowym - - obróbka murów ogniowych			
	sz.2.3. 9909-				
	01/3				
	analogia	40,05	m <sup>2</sup>	40,050	
				RAZEM	40,050
15	KNR-W 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych blacharka murka	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-03				
	analogia	40,05	m <sup>2</sup>	40,050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-01 d.2 0516-04	Uzupełnienie obróbek papą termozgrzewalną - lejki wokół stojaków i linek	szt.	RAZEM	40,050
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR-W 3 d.2 0506-05	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.meta- lowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem)	m <sup>2</sup>		
		2,6	m <sup>2</sup>	2,600	
				RAZEM	2,600
18	KNR-W 2-02 d.2 0535-04	Założenie pasów dociskowych obróbki z papy termozgrzewalnej kominy i mur- ki ogniowe o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
19	KNR-W 4-01 d.2 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną MASZTU	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
<b>3</b>		<b>DACH - SEGMENT "D"</b>			
20	KNR-W 4-01 d.3 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej- scu	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000
21	KNR-W 4-01 d.3 0518-02 z. sz.2.3. 9909- 02/3 analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
22	KNR-W 4-01 d.3 0523-09 z. sz.2.3. 9909- 01/3 analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym - - obróbka murów ogniowych	m <sup>2</sup>		
		54,9	m <sup>2</sup>	54,900	
				RAZEM	54,900
23	KNR-W 4-01 d.3 1212-03 analogia	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych blacharka murka	m <sup>2</sup>		
		54,9	m <sup>2</sup>	54,900	
				RAZEM	54,900
24	KNR-W 4-01 d.3 0516-04	Uzupełnienie obróbek papą termozgrzewalną - lejki wokół stojaków i linek	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
25	KNR-W 3 d.3 0506-05	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.meta- lowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem)	m <sup>2</sup>		
		1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
26	KNR-W 2-02 d.3 0535-04	Założenie pasów dociskowych obróbki z papy termozgrzewalnej kominy i mur- ki ogniowe o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej	m		
		69,8+48	m	117,800	
				RAZEM	117,800
27	KNR-W 4-01 d.3 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
28	KNR-W 2-02 d.3 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu 20 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - czapki kominów	m <sup>2</sup>		
		14,84	m <sup>2</sup>	14,840	
				RAZEM	14,840
29	KNR-W 2-02 d.3 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - czapka kominowa	m <sup>2</sup>		
		19,74	m <sup>2</sup>	19,740	
				RAZEM	19,740
30	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		104,7	m <sup>2</sup>	104,700	
				RAZEM	104,700
31	KNR-W 4-01 d.3 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - kominy	m <sup>2</sup>		
		104,7	m <sup>2</sup>	104,700	
				RAZEM	104,700
<b>4</b>		<b>DACH - SEGMENT "E"</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.4	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej- scu 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	
				RAZEM	4,000
33 d.4	KNR-W 4-01 0518-02 z. sz.2.3. 9909- 02/3 analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2  16	szt.  szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
34 d.4	KNR-W 4-01 0523-09 z. sz.2.3. 9909- 01/3 analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym - - obróbka murów ogniowych  46,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,350	
				RAZEM	46,350
35 d.4	KNR-W 4-01 1212-03 analogia	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych blacharka murka  46,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,350	
				RAZEM	46,350
36 d.4	KNR-W 4-01 0516-04	Uzupełnienie obróbek papą termozgrzewalną - lejki wokół stojaków i linek  8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
37 d.4	KNR-W 3 0506-05	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.meta- lowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem) 1,98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,980	
				RAZEM	1,980
38 d.4	KNR-W 2-02 0535-04	Założenie pasów dociskowych obróbki z papy termozgrzewalnej kominy i mur- ki ogniowe o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej 39,1+26	m m	 65,100	
				RAZEM	65,100
39 d.4	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu 20 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - czapki kominów 8,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,320	
				RAZEM	8,320
40 d.4	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - czapka kominowa 11,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,060	
				RAZEM	11,060
41 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 62,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,340	
				RAZEM	62,340
42 d.4	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - kominy  62,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,340	
				RAZEM	62,340
<b>5</b>		<b>DACH - ŁĄCZNIK "Ł2"</b>			
43 d.5	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej- scu 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	
				RAZEM	4,000
44 d.5	KNR-W 4-01 0518-02 z. sz.2.3. 9909- 02/3 analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2  7	szt.  szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
45 d.5	KNR-W 4-01 0523-09 z. sz.2.3. 9909- 01/3 analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym - - obróbka murów ogniowych  36,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,450	
				RAZEM	36,450
46 d.5	KNR-W 4-01 1212-03 analogia	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych blacharka murka  36,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,450	
				RAZEM	36,450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR-W 4-01 d.5 0516-04	Uzupełnienie obróbek papą termozgrzewalną - lejki wokół stojaków i linek	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
48	KNR-W 3 d.5 0506-05	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.meta- lowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem)	m <sup>2</sup>		
		1,2	m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
49	KNR-W 2-02 d.5 0535-04	Założenie pasów dociskowych obróbki z papy termozgrzewalnej kominy i mur- ki ogniowe o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej	m		
		67,9	m	67,900	
				RAZEM	67,900
50	KNR-W 2-02 d.5 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu 20 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - czapki kominów	m <sup>2</sup>		
		4,98	m <sup>2</sup>	4,980	
				RAZEM	4,980
51	KNR-W 2-02 d.5 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - czapka kominowa	m <sup>2</sup>		
		4,95	m <sup>2</sup>	4,950	
				RAZEM	4,950
52	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		31,35	m <sup>2</sup>	31,350	
				RAZEM	31,350
53	KNR-W 4-01 d.5 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - kominy	m <sup>2</sup>		
		31,35	m <sup>2</sup>	31,350	
				RAZEM	31,350
<b>6</b>		<b>ATRIUM - DACH</b>			
54	KNR-W 2-05 d.6 0903-01 z.o. 7. analogia	Dach z tworzywem PCW o - demontaż	m <sup>2</sup>		
		44	m <sup>2</sup>	44,000	
				RAZEM	44,000
55	KNR-W 2-05 d.6 0903-04 analogia	Dach z płyt poliwęglanu trzykomorowy gr 32 mm	m <sup>2</sup>		
		44	m <sup>2</sup>	44,000	
				RAZEM	44,000
56	KNR-W 2-05 d.6 0904-04 analogia	Listwa okapowa	m		
		19,3	m	19,300	
				RAZEM	19,300
57	KNR-W 2-05 d.6 0904-04 analogia	Listwa łącznikowa	m		
		3,4*4+3,0*2	m	19,600	
				RAZEM	19,600
58	KNR-W 2-05 d.6 0904-04 analogia	Listwa kalenicowa	m		
		3,2+3,6*2	m	10,400	
				RAZEM	10,400
59	KNR AT-05 d.6 1658-04	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
		6,3*6,5	m <sup>2</sup>	40,950	
				RAZEM	40,950
60	KNR AT-05 d.6 1662-04	Pomosty dodatkowe dla rusztowań stojakowych sufitowych "ROTAX" o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
		6,3*6,5	m <sup>2</sup>	40,950	
				RAZEM	40,950