



## LEGENDA

- [ND]** – Nogą drzewny drzewi napowierzających
- [NOD]** – Nopad okno oddymiającego kłopa w dochu
- [POD]** – Przysięgi oddymiająco i przewietrzania
- [OOD]** – Centrala oddymiania
- [CPG]** – Czujnik pogodowy systemu oddymiania
- [EKS]** – Element kontrolio-stwierdzenia systemu SSP
  - do sterowania oddymianiem
  - Czujko dymu systemu SSP
- [CO]** – Tłumacz drzewny 24V sterowany przez EKS systemu SSP
- TR** – Przysięgi oddymiająco i przewietrzania
- PO** – Przysięgi oddymiająco i przewietrzania

- BIAŁO OBOJOWE KORTYKAL W KLASIE EBD.
- NA POZIOMIE TRZECIOE PIĘTRA DO KABINETO  
PSYCHOLOGA W BUDYNKU SPIRALA (A)
- NA POZIOMIE DŁUGIEGO PIĘTRA W BUDYNKU GŁÓWNYM  
CZĘŚĆ (C I F)
- NA POZIOMIE PIĘTERZAKO PIĘTRA DO POMIESZCZEN  
REHABILITACJI JEDNĄ W BUDYNKU GŁÓWNYM CZĘŚĆ (C)  
NA POZIOMIE WYSOKIEGO PARTERU DO POMIESZCZENIA  
RELAKSACJI W CZĘŚCI (A)
- NA POZIOMIE WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU GŁÓWNYM  
CZĘŚCI (F)
- W OBOJOWIE KORTYKAL BUDYNKU GŁÓWNYM CZĘŚCI (F)

W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA ZAWIERAJĄCEGO CZĘŚĆ A, B, C, D, E, F) KAMIEŃ W BUDYNKU (B) PRZEKROJOWE SĄ DOPIŚCZAJĄCE PARALELNE KLATKI SCHODOWE W KS1, KS2, KS4, KS5, KS7.

Wysokość stopni schodów wyrażona jest do podłogi schodów: 0,150m.

- KS1, KS2, KS4, KS5, KS7 - 0,107m.

Najmniejsza szerokość schodów wynosi 1,50m.

- KS1 - 1,36m KS2 - 1,20m KS4 - 1,30m KS5 - 1,0m KS7 - 1,36m

Szerokość drzwi wynosiła według projektu 1,4m

- KS1 - 1,36m KS2 - 1,30m KS4 - 1,30m KS5 - 1,0m KS7 - 1,36m

BRAN ZAMKNIĘCIA DRZWIAMI DZURKI  
PIELĘGNIAREK W BUDYNKU GŁÓWNYM (A)  
NA POZIOMIE PIERWSZEGO, DRUGIEGO,  
TRZECIEGO I CZWARTEGO PIĘTRA

[illegible]