Faza	Nr rysunku					Index
5	6	A	7	0	0	1

DRZWI WEWNĘTRZNE

RODZAJ	DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ Z REGULACJĄ CIŚNIENIA - ALUMINIOWE				DRZWI WEWNĘTRZNE - PŁYTOWE					DRZWI WEWNĘTRZNE - PCV	
OZNACZENIE NA RYSUNKU	D.1	D.2	D.3	D.4 P.POŻ EI60	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	D.11
SCHEMAT											
Wymiary [mm] W świetle przejścia Sz	900	1 000	800	1000+400	900	900	800	900	800	800	1 000+400
Wymiary [mm] W świetle przejścia Hz	2000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
LEWE / PRAWE	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
RAZEM	3 / 1	1 / 3	- / 1	1 / -	1 / 3	1 / 1	1 / 1	- / 2	- / 2	- / 1	1 / -
OGÓŁEM	4	4	1	1	4	2	2	2	2	1	1
UWAGI	• drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, wahadłowe • ościeżnica aluminiowa • skrzydło drzwi wykonane z aluminium, wypełnione wełną mineralną o wysokiej gęstości 100kg/m3 lub aluminiowym rdzeniem o strukturze plastra miodu • grubość skrzydła 62mm lub 82mm • wymiary okienka drzwiowego 400x700mm • klamki i zawiasy drzwiowe stal nierdzewna • uszczelka "drop seal" na spodzie (zapobieganie wyciekom powietrza) • skrzydło drzwiowe wyposażone w płytę ochronną (na spodzie skrzydła) • kolor skrzydła - biały Uwaga: Drzwi do służy wejściowej wyposażyć w kontrolę dostępu	• drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, ościeżnica aluminiowa • skrzydło drzwi wykonane z aluminium, • wypełnione wełną mineralną o wysokiej gęstości 100kg/m3 lub aluminiowym rdzeniem o strukturze plastra miodu • grubość skrzydła 62mm lub 82mm • klamki i zawiasy drzwiowe stal nierdzewna • uszczelka "drop seal" na spodzie (zapobieganie wyciekom powietrza) • skrzydło drzwiowe wyposażone w płytę ochronną (na spodzie skrzydła) • drzwi wyposażone w blokadę łazienkową • kolor skrzydła - biały • odbój podłogowy lub naścienny ze stali nierdzewnej	• drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, ościeżnica aluminiowa • skrzydło drzwi wykonane z aluminium, • wypełnione wełną mineralną o wysokiej gęstości 100kg/m3 lub aluminiowym rdzeniem o strukturze plastra miodu • grubość skrzydła 62mm lub 82mm • klamki i zawiasy drzwiowe stal nierdzewna • uszczelka "drop seal" na spodzie (zapobieganie wyciekom powietrza) • skrzydło drzwiowe wyposażone w płytę ochronną (na spodzie skrzydła) • kolor skrzydła - biały	• drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe drewniane płytowe, pełne • ościeżnica, stalowa • klamki aluminiowe • kolor skrzydła - biały	• drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe drewniane płytowe, pełne • wyposażone w otwory/podcięcie nawewne • ościeżnica, stalowa • klamki aluminiowe • kolor skrzydła - biały	• drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe drewniane płytowe, pełne • ościeżnica stalowa • klamki aluminiowe • drzwi wyposażone w otwory/podcięcie nawiewne • drzwi wyposażone w blokadę łazienkową • klamki aluminiowe • kolor skrzydła - biały	• drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe drewniane płytowe, pełne, • ościeżnica stalowa • klamki aluminiowe • drzwi wyposażone w zamek • kolor skrzydła - biały Uwaga: Drzwi do pomieszczenia szatni wyposażyć w kontrolę dostępu	• drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe drewniane płytowe, pełne, • ościeżnica stalowa • drzwi wyposażone w otwory/podcięcie nawiewne • klamki aluminiowe • kolor skrzydła - biały • odbój podłogowy lub naścienny ze stali nierdzewnej	• drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe PCV • szkło bezpieczne, przeźroczyste • klamki aluminowe • kolor skrzydła - biały	• drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe PCV • szkło bezpieczne, przeźroczyste • klamki aluminowe • kolor skrzydła - biały

DRZWI ZEWNĘTRZNE

RODZAJ	DRZWI ZEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ Z REGULACJĄ CIŚNIENIA - ALUMINIOWE		DRZWI ZEWNĘTRZNE - STALOWE
OZNACZENIE NA RYSUNKU	DZ.1	DZ.2 P.POŻ EI60	DZ.3
SCHEMAT			
Wymiary [mm] W świetle przejścia Sz	1 000 + 400	900	1 000 + 400
Wymiary [mm] W świetle przejścia Hz	2 000	2 000	2 000
LEWE / PRAWE	L / P	L / P	L / P
RAZEM	1 / -	- / 1	1 / -
OGÓŁEM	1	1	1
UWAGI	• drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym, • przeznaczone dla pomieszczeń, gdzie wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia, • skrzydło + ościeżnica aluminiowe kolor RAL 7016 (antracyt) • szklenie zestawami termoizolacyjnymi, szkło bezpieczne, matowe • wyposażone w zamek,kontrolę dostępu samozamykacz z szyną ślizgową • klamki auminiowe • współczynnik U=1,3W/m2K	• drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe • przeznaczone dla pomieszczeń, gdzie wymagana est możliwość regulacji ciśnienia • skrzydło + ościeżnica aluminiowe kolor RAL 7016 (antracyt) • szklenie zestawami termoizolacyjnymi, szkło bezpieczne, matowe • wyposażone w zamek, kontrolę dostępu samozamykacz z szyną ślizgową • klamki aluminiowe • współczynnik U=1,3W/m2K	• drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, pełne, stalowe, ocieplane kolor RAL. 7016 (antracyt) • okucia stal nierdzewna • wyposażone w samozamykacz z szyną ślizgową • klamki aluminiowe • współczynnik U=1,3W/m2K

UWAGI OGÓLNE

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Rysunki architektury rozpatrywać łącznie z opisem do projektu architektury oraz z projektami branżowymi .
- Lokalizację i wyniary otworów w stropach oraz w ścianach pokazono na rysunkach projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultować sie z projektantem konstrukcji oraz architektury.
- Otwory w ścianach działowych należy wykonać na podstawie projektu instalacji sanitarnych. W przypadku konieczności wykonania nadproża nad projektowanym otworem w ścianach działowych murowanych, należy zastosować typowe naproża prefabrykowane
- Gabaryty otworów okiennych i drzwiowych dostosować do asortymentu zamawianej stolarki wybranego producenta.
- Przed realizacją należy dokonać pomiarów geodezyjnych części istniejącej oraz terenu celem potwierdzenia przyjętych rozwiązań w zakresie dowiązania wysokościowego do obiektu istniejącego oraz terenu.

±0.00 = 157.19 m n.p.m.



Inwestor:

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Projekt:

REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O."

Adres obiektu:
Zielona Góra, ul. Zyty 26
Działki nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, jednostka ewidencyjna 086201_1

Generalny Projektant:

Nr projektu (ARCUS)		Faza	Nr rysunku	Index
1408 49		56	A 7001	

Główny proj.: Skala: -

Stadium dokumentacji / branża:
Projekt techniczny, wykonawczy / architektura

Tele/fon: 68 320 33 49
Fax 68 320 33 49
Plik: 56 A 7001 .dwg

Projektował:	mgr inż. Marta Rozwalka	Upr. bud. 91/LUOKK/2018	Data: 08.11.2021
Opracował:	mgr inż. Magda Adamczak	Upr. bud. -	Sprawdził: mgr inż. Barbara Niemiec 135/LUOKK/2020

Oznakowanie planu:
Zestawienie stolarki drzwiowej

ARCUS
Consult Zielona Góra Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra
Tel./fax: 68 320 33 49
email: office@arcus-consult.pl