

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi rolniczej na działce 3107 w Pyzówce					
1		Remont nawierzchni w km 0+000 - 0+183			
1	KNR 2-01 d.1 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim - geodezyjne wyznaczenie w terenie	km		
		0,323	km	0,323	
				RAZEM	0,323
2	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		35+3*5+150+2*6+2*10	m	232,00	
				RAZEM	232,00
3	KNR AT-03 d.1 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		180*0,6	m ²	108,00	
				RAZEM	108,00
4	KNR AT-03 d.1 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		600	m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
5	KNR 2-31 d.1 1211-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej przekładka nawierzchni wraz z odtworzeniem z podbudową - analogia	m ²		
		2*1,5	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
6	KNNR 6 d.1 0807-04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
7	KNR 2-01 d.1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		(70+190)*0,5*0,2+183*0,2*0,2*2	m ³	40,64	
				RAZEM	40,64
8	KNR AT-03 d.1 0401-02	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 40*40*40 cm na ławie betonowej o przekroju 0,075 m ²	m		
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
9	KNR AT-03 d.1 0401-02	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 60*50*15 cm przejazdowe na ławie betonowej o przekroju 0,075 m ²	m		
		180	m	180,00	
				RAZEM	180,00
10	KNNR 6 d.1 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe - pod kratę sciekową D400 - analogia	m ³		
		0,2*0,5*16	m ³	1,60	
				RAZEM	1,60
11	KNNR 6 d.1 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraty sciekowej z kratą D400 - analogia	m		
		6+10	m	16,00	
				RAZEM	16,00
12	KNR 2-01 d.1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		4*1,5*1,5	m ³	9,00	
				RAZEM	9,00
13	KNNR 4 d.1 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm	m ³		
		4*0,5*0,2	m ³	0,40	
				RAZEM	0,40
14	KNNR 4 d.1 1307-01	Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 300 mm	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
15	KNNR 4 d.1 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 2-01 d.1 0503-01	Mechaniczne zasypywanie wnętrza za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m - kat. gruntu I-II - grunt dowieziony pospółka drogowa	m ³		
		8,5	m ³	8,50	
				RAZEM	8,50
17	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		870	m ²	870,00	
				RAZEM	870,00
18	KNNR 6 d.1 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
		100*3*0,05*2,5	t	37,50	
				RAZEM	37,50
19	KNNR 6 d.1 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		870	m ²	870,00	
				RAZEM	870,00
20	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 870	m ² m ²	870,00	
				RAZEM	870,00
21	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 870	m ² m ²	870,00	
				RAZEM	870,00
22	KNNR 6 d.1 0204-05 z.o. 2.6. 9901-02	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 0,8 110+90	m ² m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
2	Remont nawierzchni w km 0+183 -0+323 - 140 mb*3,0m asfalt				
23	KNR 2-01 d.2 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 140*4*0,5	m ³ m ³	280,00	
				RAZEM	280,00
24	KNR 2-01 d.2 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys. do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat. gruntu I-II (pospółka dowieziona) 100*1*0,5*2	m ³ m ³	100,00	
				RAZEM	100,00
25	KNR AT-04 d.2 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m 140*4	m ² m ²	560,00	
				RAZEM	560,00
26	KNNR 6 d.2 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm 140*4	m ² m ²	560,00	
				RAZEM	560,00
27	KNNR 6 d.2 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 140*4	m ² m ²	560,00	
				RAZEM	560,00
28	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 140*3	m ² m ²	420,00	
				RAZEM	420,00
29	KNR AT-03 d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 140*3	m ² m ²	420,00	
				RAZEM	420,00
30	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 140*3	m ² m ²	420,00	
				RAZEM	420,00
31	KNNR 6 d.2 0204-05 z.o. 2.6. 9901-02	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 0,8 140*2*0,5	m ² m ²	140,00	
				RAZEM	140,00