

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych w wersji komunalnej wraz z osprzętem, dopuszczonych do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, rok produkcji 2023 lub 2024.

Miejsca dostaw ciągników wraz z osprzętem:

1. Dostawa 1 szt. ciągnika rolniczego(1) w kompletacji z ładowaczem czołowym(2) do Rejonu Drogowego Gostynin-Płock Obwód Drogowy w Gostyninie, ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin.
2. Dostawa 1 szt. ciągnika rolniczego(1) w kompletacji z ładowaczem czołowym(2) do Rejonu Drogowego Gostynin-Płock Obwód Drogowy w Sannikach, ul. Warszawska 162, 09-540 Sanniki.
3. Dostawa 1 szt. ciągnika rolniczego(1) w kompletacji z ładowaczem czołowym(2) do Rejonu Drogowego Ciechanów Obwód Drogowy w Grudusku, ul. Ciechanowska 59, 06-460 Grudusk.
4. Dostawa 1 szt. ciągnika rolniczego(1) w kompletacji z ładowaczem czołowym(2) do Rejonu Drogowego Ciechanów Obwód Drogowy w Żurominie, ul. Warszawska 32, 09-300 Żuromin.

Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne maszyn i osprzętu

1. Ciągnik rolniczy:

	Opis wymaganego parametru
1. Ciągnik rolniczy	fabrycznie nowy, rok prod. 2023 lub 2024
	silnik chłodzony cieczą o poj. min. 4100 cm ³ , turbo z regulacją elektroniczną, 4 cylindrowy spełniający normy min. Stage V,
	moc silnika homologowana min. 115 KM (wg normy 2000/25/CE) lub równoważnej
	hydraulika zewnętrzna – min. 4 szybkozłączka z przodu i min. 4 szybkozłączka z tyłu ciągnika
	wydatek pompy hydraulicznej min. 70 l/min na hydraulikę zewnętrzną
	skrzynia biegów, min. 30Px30T, biegi pełzające dla prędkości WOM 540 obr/min od prędkości 0,3km/h, min. 3 biegi załączane pod obciążeniem
	układ kierowniczy z regulowaną kolumną w dwóch płaszczyznach
	napęd na cztery koła - 4x4
	amortyzowana przednia oś
	sprzęgło mokre sterowane hydrostatycznie
	blokada tylnego mechanizmu różnicowego
	rewers elektrohydrauliczny z płynną regulacją startu lub rozwiązanie równoważne pozwalające na płynną zmianę kierunku jazdy

ogumienie min. 480/65 R 24 przód min. 600/ 65 R 34 tył,
WOM tylny, sterowany elektro-hydraulicznie poprzez przyciski o min. 3 zakresach prędkości, z możliwością sterowania z zewnątrz pojazdu
podnośnik tylny, hydrauliczny, sterowany elektronicznie min. 4200 kg, z możliwością sterowania z zewnątrz pojazdu
WOM przedni 1000 obr/min niezależny napęd sterowany elektro-hydraulicznie poprzez przyciski
TUZ przedni z wyprowadzonym gniazdem elektrycznym
podnośnik przedni o udźwigu min. 2000 kg sterowany zintegrowanym joystickiem montowanym fabrycznie
balast na TUZ przedni min. 500 kg maks. 600 kg
obciążniki na tylne koła min. 200 kg
niezależny hamulec postojowy,
pneumatyczny hamulec 2-obwodowy dla przyczep,
zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem,
ciągnik przystosowany do współpracy z hydraulicznym ramieniem wysięgnikowym montowanym na tylnym tuz-ie
dodatkowe siedzenie pasażera (rejestracja ciągnika na 2 osoby),
belka ostrzegawcza LED z napisem "służba drogowa"
masa własna min. 4200 kg
kabina amortyzowana, ogrzewana, z klimatyzacją, podgrzewana tylna szyba, regulowany i amortyzowany fotel kierowcy, siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa
sygnał dźwiękowy cofania
trójkąt ostrzegawczy
gaśnica, 2szt. kamizelki odblaskowej
apteczka
znak CE producenta
udokumentowanie danych technicznych (folder producenta + wyciąg ze świadectwa homologacji).
okres gwarancji min. 24 miesiące

2. Ładowacz czotowy:

	Opis wymaganego parametru
2. Ładowacz czotowy	fabrycznie nowy, rok prod. 2023 lub 2024 – zamontowany na ciągniku
	udźwig 1500 kg
	wysokość podnoszenia min. 3,5 m
	szerokość łyżki min 2 m.
	hydraulicznie zamykana i dzielona łyżka załadownicza typu CAT
	widły do palet
	trzysekowy układ hydrauliczny
	sterowanie ładowacza z kabiny ciągnika joystickiem
	amortyzator hydrauliczny ładowacza ze sterowaniem z kabiny
	znak CE producenta + oryginalny folder
	okres gwarancji min. 24 miesiące

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w składanej ofercie podał markę i model oferowanego ciągnika i osprzętu, a także wypełnił formularz ofertowy z wymaganymi parametrami maszyny.
2. Wykonawca zapewni zgodność dostarczonego sprzętu z oferowanym ciągnikiem przy zachowaniu pełnej jego funkcjonalności.
3. Wykonawca zapewni pierwszy bezpłatny przegląd gwarancyjny ciągnika z osprzętem.
4. Gwarancja na ciągnik wraz z osprzętem na okres min. 24 miesięcy.
5. Konfiguracja oferowanych ciągników powinna umożliwiać montaż ramion wysięgnikowych Ferri TSE 58 Z Performance seria 02 z 2006 r. i 2008 r. będących na stanie RD. W przypadku problemów związanych z instalacją ww. ramion do oferowanych ciągników, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich dostosowania.
6. Zamawiający wymaga aby Sprzedający wraz ze sprzętem przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności : wyciągi świadectwa homologacji ciągnika oraz wszystkie dokumenty niezbędne do jego zarejestrowania, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi wraz z katalogiem części dla osprzętu w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia.
7. Zamawiający wymaga aby Sprzedający zapewnił szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi sprzętu dla pracowników obsługujących w/w sprzęt w siedzibie właściwej dla Zamawiającego i w uzgodnionym terminie , jednak nie później niż 10 dni od dostarczenia sprzętu.
8. Sprzedający zapewni serwis pogwarancyjny oraz zakup części do zaoferowanego sprzętu przez okres co najmniej 10 lat.
9. Dostawca maszyn musi zapewnić możliwość skorzystania z mobilnego serwisu na terenie województwa mazowieckiego.
10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego.