

Budynek Separacji Popiołów (BSP) Część Technologiczna - odkurzanie przy użyciu własnego sprzętu

Kondygnacja	Pomieszczenie	Zakres szczegółowy odkurzania	Powierzchnia podłogi [m ²]	Częstotliwość odkurzania
I	Sprężarkownia (posadzka betonowa)	podłoga góra speżarek szafka sterownicza odolejacz (niebieska pokrywa)	55,46	3/tydz.
I	Węzeł Ciepny (beton)	podłoga elementy wyposażenia do wys. 2m	10,75	3/tydz.
I	Pomieszczenie Technologii poz. 0,5m (posadzka betonowa)	podłoga szafki sterownicze i zasilające skrzynka hydrantu telefon rurociągi elementy konstrukcyjne i ściany do wys. 2m odolejacz (niebieska pokrywa) elementy konstrukcyjne pomp zbiornikowych	92,08	3/tydz.
		odkurzanie rurociągów, łąw kablowych i innych elementów konstrukcyjnych z zalegającego popiołu - powyżej 2m		1/kwartał
I	Pomieszczenie na wózek (posadzka betonowa)	podłoga kontener na popiół	4,68	3/tydz.
II	Pomieszczenie Technologii poz. 3,5m (kraty Wema)	poziome części podłogi (blacha ryflowana) konstrukcja wsporcza krat Wema skrzynka hydrantu rurociągi barierki bortnice pompy zbiornikowe (góra) i ich elementy ściany i konstrukcja wsporcza do wys. 2m skrzyżni krosowe	ok. 20,00	3/tydz.
		odkurzanie rurociągów, łąw kablowych i innych elementów konstrukcyjnych z zalegającego popiołu - powyżej 2m		1/kwartał
III	Pomieszczenie Technologii poz. 7,5m (kraty Wema)	konstrukcja wsporcza krat Wema poziome części podłogi barierki skrzynka hydrantu rurociągi bortnice Zbiorniki przepow. v-10m ³ (góra) - 2 szt x 6m ² osuszczacze powietrza (góra) - 4 szt. x 1m ² szafki sternicze - 2 szt ramy okienne, ściany i konstr. wsporcza do wys. 2m filtry powietrza	ok 40,00	3/tydz.
		odkurzanie rurociągów, łąw kablowych i innych elementów konstrukcyjnych z zalegającego popiołu - powyżej 2m		1/kwartał
IV	Pomieszczenie Technologii poz. 11,5m (posadzka betonowa)	podłoga ramy okienne, ściany i konstr. wsporcza do wys. 2m skrzynka hydrantu telefon rurociągi barierki filtry powietrza skrzynki, wagi, krosowa, zest. remont.	103,66	3/tydz.

		odkurzanie rurociągów, ław kablowych i innych elementów konstrukcyjnych z zalegającego popiołu - powyżej 2m		1/kwartał
V	Pomieszczenie Technologii poz. 15m (posadzka betonowa)	podłoga	103,66	3/tydz.
		ramy okienne, ściany i konstr. wsporacza do wys. 2m		
		barierki		
		bortnice		
		skrzynki: krosowa, zest. remont.		
		skrzynka hydrantu		
		rurociągi		
		rynna aeracyjna popiołu		
		podajnik celkowy popiołu		
		odkurzanie rurociągów, ław kablowych i innych elementów konstrukcyjnych z zalegającego popiołu - powyżej 2m		1/kwartał

Uwaga: Dla wszystkich pomieszczeń wg wykazu j.w. należy przeprowadzać codziennie dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, krany, uchwyty baterii, dozowniki, przyciski spłuczek itp..) środkami dezynfekcji zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusów, w szczególności SARS CoV - 2