
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO w ramach zadania "Budowa kompostowni w Gospodarstwie Szkół-
karsko - Selekcyjnym"
ADRES INWESTYCJI : Haliczany
INWESTOR : NADLEŚNICTWO CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, UL. HRUBIESZOWSKA 123
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO w ramach zadania "Budowa kompostowni w Gospodarstwie Szkółkarsko - Selekcyjnym"					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST-D- d.1 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.05	km km		
				0.05	
				RAZEM	0.05
2	SST-D- d.1 01.00.00.	Mechaniczne karczowanie drzew i krzaków z cięciem drewna piłą mechaniczną z odwiezieniem urobku we własnym zakresie 550.00	m ² m ²		
				550.00	
				RAZEM	550.00
3	SST-D- d.1 01.00.00.	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną z odwiezieniem karczwy we własnym zakresie 12.00	szt szt		
				12.00	
				RAZEM	12.00
4	SST-D- d.1 01.00.00.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) z odwiezieniem urobku na odległość do 10 km wg wskazań inwestora. 10.00	szt. szt.		
				10.00	
				RAZEM	10.00
5	SST-D- d.1 01.00.00.	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 550.00	m ² m ²		
				550.00	
				RAZEM	550.00
6	SST-D- d.1 01.00.00.	Zasypywanie dołów po karczach, spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III, gruntem z dokopu kat. I z zagęszczeniem warstwami grubości 30 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Wz=1,00. 50.00	m ³ m ³		
				50.00	
				RAZEM	50.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
7	SST-D- d.2 02.01.01.	Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km we własnym zakresie. 332.00	m ³ m ³		
				332.00	
				RAZEM	332.00
3		UTWARDZENIE DROGI I PLACUMANEWROWEGO			
8	SST-D- d.3 04.01.01.	Podsyпка z piasku grubego, zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 960.00	m ² m ²		
				960.00	
				RAZEM	960.00
9	SST-D- d.3 02.03.01c.	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 6,0 m z połączeniem na zakład szpilkami na placu. 990.00	m ² m ²		
				990.00	
				RAZEM	990.00
10	SST-D- d.3 04.04.02.	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/63mm z zagęszczeniem na poszerzeniu, grub. 25 cm 960.00	m ² m ²		
				960.00	
				RAZEM	960.00
11	SST-D- d.3 10.03.03a.	Układanie nawierzchni drogi dojazdowej i placu manewrowego z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m ² . Materiał Inwestora (z rozbiórki), Należy doliczyć, załadunek, oczyszczenie, transport na miejsce wbudowania i rozładunek. Grubość płyt 12 cm, otwory zasypać mieszanką niezwiązaną C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm. 830.00	m ² m ²		
				830.00	
				RAZEM	830.00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12	SST-D- d.4 04.04.02b.	Wykonanie poboczy poprzez uzupełnienie istniejących gruntem rodzimym kat. i zagęszczeniem, nadaniem spadków, na szerokości 2x0.75m oraz z utwardzeniem w górnej części mieszanką niezwiązaną C90/3 o uziarnieniu 0/31, 5mm. 270.00	m ² m ²		
				270.00	
				RAZEM	270.00