

Remont schodów zewnętrznych KPP Wągrowiec

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu - dostosowanie schodów i spocznika do wymiarów przepisowych - skucie elementów konstrukcji betonowych 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
3		utylicacja gruzu 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych wymaganej ilości 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu 10	miejsc. miejsc.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 2-02 1121-05 analogia	Okładziny schodów z płytek granitowych 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR 2-02 1207-05 analogia	Demontaż balustrady , dostosowanie do nowego blegu schodowego, jej ponowny montaż 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000