

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
GRETASPORT Ilona Stańczyk
ul. Podlesie 17
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel./fax:(+48 32)261 42 71
www.gretasport.pl
biuro@gretasport.pl

INSTRUKCJA konserwacji i utrzymania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

1 SPRZĘT I MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO KONSERWACJI:

- odkurzacz przemysłowy, dmuchawa-odkurzacz lub szczotki twarde do zmiatania ręcznego,
- szczotki do szorowania nawierzchni z twardym włosiem,
- hydrant sieciowy strażacki lub urządzenie do mycia wysokociśnieniowego,
- ogólnodostępny płyn do mycia wykładzin syntetycznych,

2 NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I EKSPLOATACYJNE

- przynajmniej cztery razy w roku, w celu zachowania świeżości i estetyki, nawierzchnia wymaga przeszcotkowania wodą z płynem zmywającym i spłukania pod wysokim ciśnieniem wodą bieżącą (ponieważ niektóre firmy serwisowe korzystają z urządzeń, które często nie spełniają norm zakładowych przy procesie czyszczenia nawierzchni poliuretanowych, firma GRETASPORT ma prawo do weryfikacji firmy oraz maszyn przez nią używanych podczas serwisu)
- należy na bieżąco kontrolować stan nawierzchni zwracając szczególną uwagę na uszkodzenia mechaniczne, które należy naprawiać w jak najkrótszym terminie. Uszkodzenia mechaniczne nawierzchni winna naprawiać firma specjalistyczna (firma GRETASPORT rości sobie prawo do weryfikacji firmy naprawczej),
- nie dopuszczać do zarudzeń nawierzchni, szczególnie gumą do żucia czy błotem, a ewentualnie zabrudzenia natychmiast usuwać,
- naniesiony pod obuwem piasek należy zmiatać, odkurzać bądź zdmuchiwać,
- nie udostępniać obiektu użytkownikom nie posiadającym obuwia sportowego,
- nie używać obiektu niezgodnie z przeznaczeniem tzn. jeździć po nawierzchni na wrotkach, motocyklach czy rowerach,
- nie wolno użytkować boiska w obuwiu z kolcami,
- nie ustawiać na powierzchni przedmiotów o ostrych krawędziach i dużych naciskach punktowych.

Po zakończeniu czynności konserwacji należy przeprowadzić dezynfekcję nawierzchni środkami bakteriobójczymi i grzybobójczymi np. Desofect ForteKompleks sportowy w Mrocznie. Przygotować 4% roztwór produktu (400 ml na 10l roztworu), następnie nanieść metodą natryskową na sztuczną nawierzchnię (zużycie ok. 0,1g/m²). Pozostawić na ok. 20 minut. Preparat nie wymaga spłukania. Nawierzchnia może być użytkowana bezpośrednio po procesie dezynfekcji.

Powyższe odnotować w dzienniku konserwacji i użytkowania obiektu sportowego.

3 SPOSOBY USUWANIA PLAM I INNYCH SKAZ:

3.1. Plamy pochodzenia wodnego
większość „plam” związanych z boiskami sportowymi można zaklasyfikować jako

„pochodzenia wodnego”. Te plamy można najlepiej usunąć przy użyciu ciepłego, delikatnego roztworu granulowanego detergentu gospodarczego (nie ściernego). Typowe „plamy” pochodzenia wodnego: Kwas, Alkohol, Kwas akumulatorowy, Piwo, Krew, Czekolada, Kakao, Kawa, Farba, Soki owocowe, Lody, Mleko, Ketchup, Mocz, Cola, Klej, Musztarda, Herbata, Barwniki spożywcze, Farby lateksowe, Barwniki wodne

CZYSZCZENIE:

1. Usuń „plamę” za pomocą szczotki o sztywnym włosiu
2. Wyszoruj mydłem i wodą
3. Spłucz obficie czystą wodą aby usunąć resztki mydła
4. Wyszoruj ręcznikiem (jeśli to konieczne)

Do bardziej odpornych plam w miejsc domowego detergentu można zastosować benzynę ekstrakcyjną lub detergentu bezbarwny.

3.2. Plamy trwałe lub oleiste

Wybierz sposób postępowania w zależności od rodzaju plamy:

- Kreda, środek do pielęgnacji mebli,
- Szminka, środki do polerowania lub czyszczenia metalu,
- Olej spożywczy, ślady po gumowych klinach – pasta do butów
- Atrament, olejek do opalania
- Farby olejne (nie stosuj do znakowania boiska)

CZYSZCZENIE:

Wyczyść gąbkę nasączoną perchloroetylenem (czyszczenie na sucho). Osusz dobrze wchłaniającym ręcznikiem.

Natychmiast osusz. Wyczyść gąbką nasączoną terpentyną lub środkiem do usuwania farby (nasączaj oszczędnie!!!).

Przetrzeć wodą z detergentem. Wytrzyj nadmiar płynu. Wyczyść gąbką nasączoną perchloroetylenem (czyszczenie na sucho). Powtórz te czynności w razie potrzeby.

- Parafina
- Smoła i asfalt

Wytrzyj parafinę. Wyczyść gąbką nasączoną perchloroetylenem.

Wytrzyj plamy. Wyczyść gąbką nasączoną perchloroetylenem.

UWAG! Wszystkie ropopochodne rozpuszczalniki są łatwopalne. Nie pal papierosów i nie wzniecaj ognia w pobliżu ich zbiorników lub ich roztworu podczas stosowania. Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany.

3.3. Odchody zwierzęce

Usuń przy pomocy mieszniny białego destylowanego octu i wody (pół na pół). Następnie polej obficie wodą.

3.4. Guma do żucia

Spryskaj freonem i usuń gumę do żucia (freon jest dostępny w aerozolu u dostawców zaopatrujących firmy piorące dywany). Jeśli nie masz freonu, użyj suchego lodu i wytrzyj nawierzchnię.

3.5. Grzyb lub plamki z pleśni

Użyj 1-procentowego roztworu wodnego nadtlenku wodoru. Nanieś go przy użyciu gąbki. Na koniec spłucz obficie wodą.

Skontaktuj się z firmą P.W. GRETASPORT, jeśli potrzebujesz pomocy w usunięciu uporczywych plam.

4 NA NAWIERZCHNIACH P.W. GRETASPORT ZABRANIA SIĘ:

- Składowania materiałów
- Przejazdu i przechowywania niepotrzebnych pojazdów
- Używania otwartego ognia, fajerwerków, spawania, etc.
- Używania jakichkolwiek szczotek drucianych
- Przebywania ciężkich ładunków statycznych przekraczających 3 psi (0,25kg/cm²) lub

- dynamicznych-35 psi (25N/cm²)
- Stosowania do czyszczenia nieautoryzowanych metod, urządzeń i materiałów
- Używania rozpylaczy wody o ciśnieniu powyżej 300 psi (20 barów)
- Używania pojazdów z nie pneumatycznymi oponami

Firma P.W. GRETASPORT Ilony Stańczyk nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia czynności czyszcząco - konserwujących zawartych w instrukcji, dlatego też warunkiem utrzymania gwarancji na nawierzchnię syntetyczną jest serwis nawierzchni według wskazań P.W. GRETASPORT Ilona Stańczyk.

5 UŻYTKOWANIE W OKRESIE ZIMOWYM:

- nawierzchnię można użytkować również w okresie zimowym,
- najlepszym sposobem usuwania śniegu z nawierzchni jest zastosowanie dmuchawy,
- można usuwać śnieg również sposobem ręcznym z zastosowaniem szufli lub mechanicznym z zastosowaniem pługa, zgarniając go na pobocza,
- przy sposobie ręcznym zaleca się stosować szufle plastikowe bez ostrych krawędzi,
- przy sposobie mechanicznym stosować lekkie maszyny o szerokim ogumieniu,
- zaleca się aby zacisk od opony był mniejszy niż 0,75kg/m²; operator maszyny pługowej musi zwracać uwagę aby manewry skrętu czy zawracania wykonane były powoli a promień skrętu mieścił się w granicach 3-5m. Pług stosowany do zgarniania śniegu musi posiadać końcówkę gumową; ustawienie pługu na poziomie wysokości ok. 5mm powyżej powierzchni nawierzchni poliuretanowej
- nie zgarniać śniegu przy zlodowiałej podbudowie, można w ten sposób uszkodzić nawierzchnię syntetyczną,
- zgarnięty na boki boiska śnieg, należy pozostawić do roztopów.

PAMIĘTAJ!

- Utrzymuj nawierzchnie czyste. Zamiataj według wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Zapewnij odpowiednią ilość koszy na śniegi w obrębie terenu z nawierzchnią.
- Staraj się, aby pojazdy pojawiały się na nawierzchni tak rzadko jak to możliwe.
- Ustaw znaki zakazu palenia wokół boiska.
- Nie niszczyć nawierzchni poprzez jej zbytne obciążenie. Stosuj sklejkę i tkaninę (folię), aby zabezpieczyć nawierzchnię podczas imprez specjalnych.
- Dokonuj drobnych napraw a większe zgłaszaj bezpośrednio firmie GRETASPORT.
- Stosuj się ściśle do wskazówek i procedur postępowania zawartych w niniejszej instrukcji.
- Konserwuj nawierzchnię zgodnie z zaleceniami tej instrukcji.

Prawidłowa eksploatacja i konserwacja nawierzchni pozwoli na długotrwałe użytkowanie jak również zapewni estetyczny wygląd obiektu.