

ID	D1	D2	D3	D4	D4	D5	D6	D7
Ilość	1	1	1	3	4	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	200x300	101x210	101x210	101x210	101x210	144x300	121x210	101x210
Wysokość otworu okna/drzwi ...	300	210	210	210	210	300	210	210
Szerokość otworu okna/drzwi...	200	101	101	101	101	144	121	101
Orientacja	P	L	P	P	L	P	L	P
Klasa odporności ogniowej	EI 30	EI 30	-	-	-	-	-	-
Współczynnik U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samozamykacz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zamek antypaniczny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kolor	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony
Widok								
Uwagi	drzwi wewnętrzne obiektowe; aluminiowe lub stalowe, szklone, z naświetlem górnym, dwuskrzydłowe - światło przejścia skrzydła min.90cm wyposażone w zamki, klamki metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica stalowa malowana proszkowo; drzwi do intensywnego użytkowania,	drzwi wewnętrzne obiektowe; aluminiowe lub stalowe, pełne wyposażone w zamki, klamki metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica stalowa malowana proszkowo; drzwi do intensywnego użytkowania	drzwi wewnętrzne obiektowe; aluminiowe lub stalowe, pełne wyposażone w zamki, klamki metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica stalowa malowana proszkowo; drzwi do intensywnego użytkowania	drzwi wewnętrzne obiektowe; aluminiowe lub stalowe, pełne wyposażone w zamki, klamki metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica stalowa malowana proszkowo; drzwi do intensywnego użytkowania; drzwi wyposażone w podcięcia lub otwory wentylacyjne	drzwi wewnętrzne obiektowe; aluminiowe lub stalowe, pełne wyposażone w zamki, klamki metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica stalowa malowana proszkowo; drzwi do intensywnego użytkowania; drzwi wyposażone w podcięcia lub otwory wentylacyjne	drzwi wewnętrzne obiektowe; aluminiowe lub stalowe, szklone, z naświetlem górnym, dwuskrzydłowe - światło przejścia skrzydła min.90cm, wyposażone w zamki, klamki metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica stalowa malowana proszkowo; drzwi do intensywnego użytkowania	drzwi wewnętrzne obiektowe; aluminiowe lub stalowe, pełne wyposażone w zamki, klamki metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica stalowa malowana proszkowo; drzwi do intensywnego użytkowania	drzwi wewnętrzne obiektowe; aluminiowe lub stalowe, pełne wyposażone w zamki, klamki metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica stalowa malowana proszkowo; drzwi do intensywnego użytkowania
Uwagi dodatkowe	antypanik na skrzydle czynnym							

ID	D8	D8	D9	Dz1	Dz2	Dz3
Ilość	1	3	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	91x210	91x210	91x210	200x300	160x210	128x210
Wysokość otworu okna/drzwi ...	210	210	210	300	210	210
Szerokość otworu okna/drzwi...	91	91	91	200	160	128
Orientacja	P	L	L	P	L	L
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-
Współczynnik U	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
Samozamykacz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zamek antypaniczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolor	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony	RAL 7016 lub zbliżony
Widok						
Uwagi	drzwi wewnętrzne obiektowe; aluminiowe lub stalowe, pełne wyposażone w zamki, klamki metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica stalowa malowana proszkowo; drzwi do intensywnego użytkowania; drzwi wyposażone w podcięcia lub otwory wentylacyjne	drzwi wewnętrzne obiektowe; aluminiowe lub stalowe, pełne wyposażone w zamki, klamki metalowe, 3 zawiasy, ościeżnica stalowa malowana proszkowo; drzwi do intensywnego użytkowania; drzwi wyposażone w podcięcia lub otwory wentylacyjne	ścianka systemowa kabin sanitarnych wraz z drzwiami systemowymi np.z HPL	drzwi zewnętrzne aluminiowe lub stalowe, przeszklone, dwuskrzydłowe - światło przejścia skrzydła min.90cm, ewakuacja na oba skrzydła, z naświetlem górnym, ocieplone, zamek, klamka metalowa, 3 zawiasy,	drzwi zewnętrzne aluminiowe lub stalowe, przeszklone, dwuskrzydłowe - światło przejścia skrzydła min.90cm, ewakuacja przez jedno skrzydło, z naświetlem górnym, ocieplone, zamek, klamka metalowa, 3 zawiasy,	drzwi zewnętrzne aluminiowe lub stalowe, pełne, ocieplone, zamek, klamka metalowa, 3 zawiasy,
Uwagi dodatkowe				kontrola dostępu	Kontrola dostępu	

ARCHI-LOOK

biuro architektoniczne Sobota ul. Poznańska 13/1 62-090 Rokietnica

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody autorów jest prawnie zabronione

Projekt techniczny budynku domu kultury

obręb Głowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznań, ul. Chociebora 15, 61-057 Poznań

Inwestor: Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

Tytuł rysunku
Zestawienie stolarki drzwiowej

Branża
ARCHITEKTURA

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

Opracowany przez
mgr inż.arch. Łukasz Jakobsze
upr.bud. WP-OIA/OKK/UpB/2/2010

Sprawdzony przez
mgr inż.arch. Magdalena Karpisiewicz
upr.bud. 6/WPOKK/2013

Skala rysunku	Data	Nr arkusza
1:1,25	01.2024	A12 rew.01