



- LEGENDA**
- ZAKRES OPRACOWANIA
  - SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 1,25mm NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI RUSZTOWEJ Z PROFILU ZIMNOGIĘTYCH
  - SUFIT PODWIESZONY MODUŁOWY DREWNIANY W WERSJI FORNIROWANEJ NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ T24; MODUŁ 60x60cm, PERFORACJA PŁYT PODŁUŻNA, KRAWĘDZ PŁYTY TYPU VECTOR (SYSTEM PODKONSTRUKCJI UKRYTY)
  - OŚ SYMETRII ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW WE WNIĘTRZU
  - POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- OPRAWY OŚWIETLENIOWE**
- L1: oprawa typu downlight wbudowana w sufit podwieszony, 10W, 3000K, IP44
  - L2: oprawa typu downlight, nastropowa w formie walca 110mm, h=110mm, 10W, 3000K, IP44
  - L3: oprawa typu downlight, wbudowana w sufit podwieszony 10W, 3000K, IP65
  - L4: oprawa typu podwójna downlight, wbudowana w sufit podwieszony 10W, 3000K, IP20
  - L5: oprawa nastropowa liniowa 75x50mm L=1140mm w systemie DALI; 25W, 3000K, IP20
  - L6: oprawa dekoracyjna z kloszem wisząca, 110mm, h=132mm; aluminium lakierowane w kolorze czerwonym 21,5W, 3000K, IP20
  - L7: kinkiet łazienkowy liniowy, montaż poziomy, L=600mm 7,5 W, 3000K, IP54
  - L8: kinkiet dekoracyjny: 5 szklanych kloszy w formie kuli 110mm, montaż pionowy; 5x 3,5W, 3000K, IP44
  - L9: oprawa typu downlight, zwieszana, korpus w kształcie walca 110mm; L=300mm, W, 3000K, IP20
  - L10: oprawa dekoracyjna zwieszana, liniowa, klosz z poliwęglanu obudowa z aluminium 36x76x1965mm; 22W, 3000K, IP20
  - L11: oprawa reflektorowa typu wallwash z regulowanym kątem nachylenia, 110mm, H=107mm; 17W, IP20
  - L12: oprawa wbudowana w sufit, soczewka owalna 93x49, 118mm; w systemie DALI; 15W, 3000K
  - L13: oprawa nastropowa, soczewka owalna 93x49; 118mm; w systemie DALI; 15W, 3000K
  - L14: kinkiet łazienkowy w formie walca, montaż pionowy 110mm, L=600mm aluminium+polycarbonat; 8W, IP44
  - L15: oprawa dekoracyjna ścienna z kloszem w kształcie stożka 110mm i ruchomym ramieniem; 7,5W, IP20
  - L16: kinkiet ścienny w obudowie aluminiowej lakierowanej, emisja światła w dół, 98x98x50mm; 10W, IP20
  - L17: taśma LED w obudowie z aluminium 16x12mm z przełącznikiem, L=2420mm, montaż ścienny; 24szt. w komplecie z lustrem, ściemnianie DALI, IP20
  - L18: oprawa zwieszana liniowa 75x50mm L=1136mm 24W, 3000K, IP44
  - L19: oprawa dekoracyjna zwieszana liniowa wyposażona w 28 niezależnych soczewek, 75x50mm L=1145mm; 23W, 3000K, IP40
  - L20: oprawa typu downlight nastropowa w formie szescianu 100x100mm, H=110mm; 10W, 3000K, IP44
  - L21: oprawa typu reflektor w formie walca na podstawie, obracana w dwóch płaszczyznach, 110mm, H=90mm; 8W, IP20
  - L22: oprawa nastropowa techniczna, 1200x60mm; 36W, 4000K, IP65

**UWAGA:**  
W pomieszczeniach będących w zakresie opracowania w których nie naniesiono nowych opraw należy pozostawić istniejące oświetlenie.


rewizja nr	data	projektant	podpis

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMOWARSZAT ARCHITEKTURY  
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY

WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR: TEATR WYBRZEŻE  
ul. Św. Ducha 2, 80-834 GDAŃSK

PROJEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZAPLECZA BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU WYBRZEŻE GDAŃSK UL. ŚW. DUCHA 2 działka nr 236, obr. 89

**WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY**  
81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT: dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI  
upr. nr 3894/GD/89

PROJEKTANT: mgr inż. arch. MARIA PUCHALSKA  
mgr inż. arch. MONIKA SZARLEJA  
mgr inż. arch. MIKOŁAJ ANDRZEJEWSKI

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. ROMAN DURKIEWICZ  
upr. bud. nr 5800/GD/94

NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ARCHITEKTURA  
NR TECZKI: A2  
FAZA: PW

RYСУNEK: RZUT SUFITÓW I PIĘTRA

SKALA: 1:100  
DATA: 06.03.2023  
NR RYSUNKU: 2.8  
NAZWA PLIKU: PW\_TEATR\_ADM\_SUFIITY\_po uwagach.dwg