


POZYCJA NR 1 - 13 SZT OKIEN WRAZ Z OBRÓBKĄ

Pozycja	Opis		
1	 <p> System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1080 x 1980 mm Rozmiar okna: 1080 mm x 1980 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 8 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Lewa, ECO Multi-Matic 2 Uchylne ECO Ślemię: Słupek stały Prestige Light SZ Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K TGI RAL 7040 Rw = 31 dB 882 x 1105 2.1 4Mat/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K TGI RAL 7040 882 x 525 Uw: 0.80 W/m²K FREZ POD VENT F2500 W RU </p>		
	Ostonki Białe		
	Waga konstrukcji	79,905 kg	
	Obwód konstrukcji	6,120 m	
	Przygotowanie frezu VENT F2500	1 Szt.	
	Uwaga!		
	Operacja znacząco pogarsza Współczynnik Uw		