Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:250


Poziom porównawczy 73,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Spadek
Odległości [m]
Materiał
Długość trasy [m]
WYLOT1.5
WD1
WD2
WYLOT 1.6
WD3
WD4
WYLOT 1.7 / 1.8
WD5
WD7
WYLOT 1.9/1.10
WD6
WD9
WYLOT 1.11/1.12
WD8
WD10
WYLOT 1.13/1.14
WD11
WYLOT 1.15
Td1.1
WD13
Td1.1
WD12
WYLOT 1.16
Td1.2
WD15
Td1.2
WD14
WYLOT 17
WD16
WYLOT 1.17
WD17
WD1.1.1
WD1.1.2
OSD1.1
WD1.1.3
WD1.1.4
Td1.1.1/2
WD1.1.5
Td1.1.3/4
WD1.1.6
WD1.1.7
Td1.1.5/6
WD1.1.8
WD1.1.9
WD1.1.10
D1.1.3
WD1.1.11
D1.1.5
WD1.1.12
WD1.1.13
WD1.1.14
Td1.1.7/8
WD1.1.15
WD1.1.16
D1.1.6
WD1.1.17
WD1.1.18
D1.1.7
proj. wpust rteczowy żeliwny 425x425mm
proj. włazienie przykanalika- żeliwne przejście szczelne
proj. wpust rteczowy żeliwny 425x425mm
z osadnikiem Dn500mm, H=500mm
proj. kan. san. ø200 Rs=63,08
proj. kan. san. ø200 Rs=63,73
proj. włazienie przykanalika- żeliwne przejście szczelne
proj. kan. san. ø200 Rs=64,34
proj. włazienie przykanalika- żeliwne przejście szczelne
proj. wod. ø110 Rs=66,48
proj. włazienie przykanalika- żeliwne przejście szczelne
proj. wod. ø110 Rs=66,75
proj. włazienie przykanalika- żeliwne przejście szczelne
proj. kanał technologiczny Rs=66,49
proj. włazienie przykanalika- żeliwne przejście szczelne
proj. włazienie przykanalika- żeliwne przejście szczelne
proj. włazienie przykanalika- żeliwne przejście szczelne