

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (widok z zewnątrz)

Oznaczenie na rysunku	Dz	DzPi	D1	D	DP1	DP2
Oznaczenie graficzne						
Wymiary w św. otworu [cm]	HZ	POBRAĆ Z NATURY	POBRAĆ Z NATURY	POBRAĆ Z NATURY	POBRAĆ Z NATURY	POBRAĆ Z NATURY
	Sz	POBRAĆ Z NATURY	POBRAĆ Z NATURY	POBRAĆ Z NATURY	POBRAĆ Z NATURY	POBRAĆ Z NATURY
Wymiary w św. ościeżnicy [cm]	HO	USTALIĆ NA BUDOWIE	USTALIĆ NA BUDOWIE	USTALIĆ NA BUDOWIE	USTALIĆ NA BUDOWIE	USTALIĆ NA BUDOWIE
	SO	USTALIĆ NA BUDOWIE	USTALIĆ NA BUDOWIE	USTALIĆ NA BUDOWIE	USTALIĆ NA BUDOWIE	USTALIĆ NA BUDOWIE
Piwnica, Parter, Piętro	1P /1L /1PL	1P/-L	2P/1L	3+4 P/1+1 L	-P/-L	1P/-L
Ilość sztuk	3	1	3	9	1	1
Ilość komór szklenia / ilość komór profilu	-	-	-	-	-	-
U szklenia [W/m2*K] / U profilu [W/m2*K]	-	-	-	-	-	-
Kolor	RAL 4008 / 7016	RAL 4008 / 7016	RAL 8007	RAL 8007	RAL 8007	RAL 8007
Uwagi	drzwi zewnętrzne, wzmocniane aluminiowe „cieple”, częściowo przeszklone; drzwi z samozamykaczem, wyposażone w dodatkowy; atestowany zamek, numeracja / nazwa pomieszczeń	drzwi zewnętrzne, wzmocniane aluminiowe „cieple”, pełne; drzwi z samozamykaczem, wyposażone w dodatkowy; atestowany zamek, numeracja/nazwa pomieszczeń	drzwi wewnętrzne, pływcinowe, pełne; wyposażone w dodatkowy; atestowany zamek, numeracja/nazwa pomieszczeń	drzwi wewnętrzne, pływcinowe, pełne; wyposażone w dodatkowy; atestowany zamek, kolor	drzwi wewnętrzne, pływcinowe, pełne; wyposażone w dodatkowy; atestowany zamek, kolor	drzwi wewnętrzne, pływcinowe, pełne; wyposażone w dodatkowy; atestowany zamek, kolor

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (widok z zewnątrz)

Oznaczenie na rysunku	O	O	OB
Oznaczenie graficzne			
Wymiary w ś.w. otworu [cm]	HZ	POBRAĆ Z NATURY	POBRAĆ Z NATURY
	Sz	POBRAĆ Z NATURY	POBRAĆ Z NATURY
Wymiary w ś.w. ościeżnicy [cm]	HO	USTALIĆ NA BUDOWIE	USTALIĆ NA BUDOWIE
	SO	USTALIĆ NA BUDOWIE	USTALIĆ NA BUDOWIE
Piwnica, Parter, Piętro	7 - piwnica	17+15	1P
Ilość sztuk	7	32	1
Ilość komór szklenia / Ilość komór profilu	min. 3/min. 7	min. 3/min. 7	min. 3/min. 7
U szklenia [W/m ² *K] / U profilu [W/m ² *K]	min. 0.60/min. 0.80	min. 0.60/min. 0.80	min. 0.60/min. 0.80
Kolor	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
Uwagi	PVC ROLETA ZEWNĘTRZNA NAWIEWNIKI HIGROSKOPIJNE W OKNACH	PVC ROLETA ZEWNĘTRZNA NAWIEWNIKI HIGROSKOPIJNE W OKNACH	PVC ROLETA ZEWNĘTRZNA NAWIEWNIKI HIGROSKOPIJNE W OKNACH ZABEZPIECZYĆ BALUSTADĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ WYS. 110CM

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

$\pm 0.00\text{m} = 83.35\text{m}$ n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym

Gmina Białosłowie
ul. Ks. Karłowickiego 1, 89-340 Białosłowie

UWAGA:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE