

FORMULARZ CENOWY

Odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn. miary	Cena zł brutto	Wartość zł brutto
1.1	D-01.00.00	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		
2	D-01.02.04	Rozebranie istniejących przepustów betonowych	m		
3	D-01.02.03	Rozebranie istniejących przepustów betonowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³		
4	D-01.02.03	Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość do 15 km	m ³		
				Razem D-01.00.00	
1.2	D-02.00.00	Roboty ziemne			
6	D-02.01.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t. Grunt kat.I-II	m ³		
7	D-02.01.00	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii I-II (zdjęcie warstwy gruntu pod kanałem)	m ³		
8	D-02.01.00	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.1,25 m ³ w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m ³		
9	D-02.01.00	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-IV	m ³		
10	D-02.01.00	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką pa- lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat. I-IV	m ²		
11	D-02.01.00	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bez- pośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m	szt.		
12	D-02.01.00	Pompowanie	r-g		
13	D-02.01.00	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m ³		
14	D-02.01.00	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt syпки kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m ³		
15	D-02.01.00	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m, szerokość wykopu pow. 2,0-3,0 m (separator+piaskownik)	100m ³		
16	D-02.02.00	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m (Separator+ piaskownik)	szt.		
17	D-02.02.00	Pompowanie	r-g		

FORMULARZ CENOWY

Odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn. miary	Cena zł brutto	Wartość zł brutto
18	D-02.01.00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 15 km, grunt kategorii I-II	m ³		
20	D-02.01.00	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m ³		
21	D-02.01.00	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m ³		
				Razem D-02.00.00	
1.3	D-03.00.00	Odwodnienie korpusu drogowego. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia			
22	D-03.02.00	Podłoża i obsypki z dowiezionej mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm (1,8*0,15*15)+(4,5*0,15*2)+(0,28*0,1*28) = 6,18	m ³		
23	D-03.02.00	Studnie rewizyjne do 2,2 m z kręgów betonowych C35/45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę o średnicy wewnętrznej 1200 mm, w gotowym wykopie	studnia		
24	D-03.02.00	Kanały z rur kanalizacyjnych PE o średnicy wewnętrznej 150 mm łączonych na wcisk (króciec drenażowy)	m		
25	D-03.02.00	Kłapy zwrotne dla rur o średnicy 150 mm w studni rewizyjnej	szt.		
26	D-03.02.00	Kłapa dla rur o średnicy 400 mm wylot kolektora deszczowego	szt.		
27	D-03.02.00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe C35/45 wg DIN 4034 o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu (parkingi koszty niewalifikowane)	szt.		
28	D.03.02.00	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym (króćce drenażowe)	m ²		
29	D-03.02.01	Podłoża i obsypki z dowiezionego żwiru 8/31,5 mm (króćce drenażowe)	m ³		
30	D-03.02.01	Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku gruboziarnistego (kanalizacja deszczowa) (parkingi koszty niekwalfikowane)	m ³		
31	D-03.02.01	Zасыпки z dowiezionego piasku średnioziarnistego (kanalizacja deszczowa) (parkingi koszty niekwalfikowane)	m ³		
32	D.03.02.00	Ławy fundamentowe betonowe C8/10 pod ściek skarpo- wy przelew chodnikowy	m ³		
33	D-03.02.00	Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC-u klasa S SN8 o średnicy nominalnej 400x11,7 [mm] ścianka lita Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności kanału	m		
34	D-03.02.00	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC-u klasy S SN8 200x5,9 [mm], ścianka lita. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności	m		

FORMULARZ CENOWY

Odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn. miary	Cena zł brutto	Wartość zł brutto
35	D.03.02.00	Biobloki. Zespół urządzeń składających się na zblokowaną oczyszczalnię ścieków, o masie do 8,6 t montowany sposobem półmechanicznym (Montaż separatora i piaskownika AWAS SK NG 100)	szt.		
36	D.03.01.03a	Przepusty rurowe pod koroną drogi ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
37	D.03.01.03a	Przepusty rurowe pod koroną drogi, ławy fundamentowe betonowe C12/15 (umocnienie końcówek przepustów)	m ³		
38	D-03.01.03a	Przepust z rur PEHD o średnicy wewnętrznej 800 mm.	m		
39	D.03.02.00	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym	m ²		
40	D-03.02.01	Zasyпки z dowiezionej mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm	m ³		
41	D.03.03.00	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym (wykonanie dna muld i wkładek z kruszywa)	m ²		
42	D-03.03.00	Podłoża i obsypki z dowiezionego żwiru 8/31,5 mm oraz tłucznia (wykonanie dna muld i wkładek z kruszywa)	m ³		
43	D-03.03.00	Ustawienie wpustów ulicznych na wkładach żwirowych zabezpieczonych płytą betonową średnicy 1000 mm	szt.		
44	D.03.03.00	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym	m ²		
45	D-08.02.01 D-08.05.00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (przelew podchodnikowy)	m ²		
46	D-.01.01b D-08.05.00	Oporniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z kątownikiem stalowym (pod przelewy podchodnikowe)	m		
47	D-8.02.01 D-08.05.00	Przelew z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m ²		
48	D-08.02.01 D-08.05.00	Przelew z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m ²		
49	D-03.02.00	Kamerowanie kanału	odcinek		
			Rzem D-03.00.00		
1.4	D-06.00.00	Roboty wykończeniowe			

FORMULARZ CENOWY

Odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn. miary	Cena zł brutto	Wartość zł brutto
50	D-06.01.00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ka- tegorii I-III (wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów)	m ²		
51	D-06.01.00	Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo piaskowej (wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów)	m ²		
52	D-06.01.00	Wypełnienie otworów płyty mieszanką żwirowo-piasko- wą 0/31,5 mm	m ³		
53	D-06.01.00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
54	D-06.01.00	Brukowanie skarp przy przepustach bez podsypki z wypełnienie spoin zaprawą cementową	m ²		
55	D-06.01.00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ka- tegorii I-III (muldy poprzeczne, wyloty i wyloty przelewów podchodnikowych oraz ścieku skarpowego)	m ²		
56	D-06.01.00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
57	D-06.01.00	Brukowanie skarp przy przepustach bez podsypki z wypełnienie spoin zaprawą cementową	m ²		
58	D-06.04.00	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z ręcznym rozplantowaniem gruntu; obj. wykopu do 5,0 m ³ /m ciek, grunt kat. I-II	m ³		
59	D-06.01.00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I- III (skarpy rowu)	m ²		
60	D-06.01.00	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warst- wy humusu 10 cm (wykorzystać zdjęty humus)	m ²		
				Razem D-06.00.00	
		RAZEM brutto			