

REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 0168T Dalechowy
Sobowice - Skowronno Dolne - Pińczów odcinek ul. 3 Maja w Pińczowie o długości 670,00 m

| Lp | POZ. STWiORB | KOD CPV | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--------------------------|----------------|---|----------------|----------|---------------|---------|
| I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | | |
| 1. | STWiORB D-01.01.01.01 | 45100 000-8 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga nr 00168T | km | 0,670 | | |
| 2. | STWiORB D-01.02.04.28 | 45100 000-8 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7 na całej długości z pomniejszeniem o powierzchnię zjazdów | m ² | 724,50 | | |
| 3. | STWiORB D-01.02.04.27 | 45100 000-8 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z bloczków betonowych 12x24x38 na całej długości zjazdów (do granicy pasa własności DP) | m ² | 1165,00 | | |
| 4. | STWiORB D-01.02.04.41 | 45100 000-8 | Rozebranie krawężników beton. o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm | mb | 670,00 | | |
| 5. | STWiORB D-01.02.04.41 | 45100 000-8 | Rozebranie obrzeży betonowych 8 x30 cm na podsypce cementowo-piask. na całej długości istniejącego chodnika | mb | 780,00 | | |
| II. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ ZJAZDÓW OD KM 0+000 DO KM 0+670 | | | | | | | |
| 6. | STWiORB D-04.01.01.13 | 45230 000-9 | Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta do 30 cm | m ² | 1223,25 | | |
| 7. | STWiORB D-04.05.01.22 | 45230 000-9 | Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię zjazdów ze stabilizacji cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych | m ² | 1223,25 | | |
| 8. | STWiORB D-04.04.02.12 | 45233 000-9 | Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm | m ² | 1165,00 | | |
| III. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ CHODNIKÓW OD KM 0+000 DO KM 0+670 | | | | | | | |
| 9. | STWiORB D-04.01.01.12 | 45230 000-9 | Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwykonstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta do 15 cm | m ² | 774,75 | | |
| 10. | STWiORB D-04.04.02.12 | 45233 000-9 | Wykonanie podbudowy nawierzchni chodników z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm | m ² | 724,50 | | |
| IV. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ | | | | | | | |
| 11. | STWiORB D-05.03.11.33 | 45233 000-9 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość frezowania 7 cm, frezowanie z przekroju daszkowego do przekroju jednostronnego z odwiezieniem urobku - materiał z frezowania własnością Wykonawcy | m ² | 4 519,50 | | |
| 12. | STWiORB D-05.03.05.11 | 45233 000-9 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa wiążąco-wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości 5 cm | m ² | 4388,50 | | |
| 13. | STWiORB D-05.03.05.24 | 45233 000-9 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm | m ² | 4 355,00 | | |

REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 0168T Dalechowy
Sobowice - Skowronno Dolne - Pińczów odcinek ul. 3 Maja w Pińczowie o długości 670,00 m

| Lp | POZ. STWiORB | KOD CPV | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--------------------------|----------------|--|----------------|---------|---------------|---------|
| V. ELEMENTY ULIC OD KM 0+000 DO KM 0+670. | | | | | | | |
| 14. | STWiORB D-08.01.01.11 | 45233 000-9 | Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) na zjazdach do pól i posesji krawężnik zatopiony | mb | 290,00 | | |
| 15. | STWiORB D-08.01.01.11 | 45233 000-9 | Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) krawężnik wystający 12 cm | mb | 380,00 | | |
| 16. | STWiORB D-08.02.02.32 | 45233 253-7 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm (szarej) na podsypce cement.- piaskowej o grubości 5 cm | m ² | 724,50 | | |
| 17. | STWiORB D-05.03.23.15 | 45233 253-7 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej o grub. 8 cm (kolorowej) na podsypce cementowo- piaskowej o grubości 5 cm | m ² | 1165,00 | | |
| 18. | STWiORB D-08.03.01.12 | 45233 100-0 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 na ławie z bet. C8/10 z oporem | mb | 1109,00 | | |
| VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE | | | | | | | |
| 19. | STWiORB D-04.04.02.51 | 45233 253-7 | Wykonanie utwardzonego pobocza po str. prawej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszcz 10cm | m ² | 670,00 | | |
| IX. INNE ROBOTY | | | | | | | |
| 20. | STWiORB D-03.06.01.41 | 45100 000-9 | Przebudowa hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny w porozumieniu z zarządzającym wodociągiem | szt. | 1,00 | | |
| 21. | STWiORB D-03.06.01.31 | 45100 000-9 | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem | szt. | 3,0 | | |
| 22. | STWiORB D-03.06.01.31 | 45100 000-9 | Regulacja wysokościowa studzienek ściekowych na przepustach w nawierzchni asfaltowej | szt. | 2,0 | | |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT | | | | | | | |
| PODATEK VAT (23%) | | | | | | | |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | | |

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.