

REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 0168T Dalechowy -
Sobowice - Skowronno Dolne - Pińczów odcinek w Skowronnie Dolnym o dł. 1085,00 mb od km 13+745 do km 14+830

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.	STWiORB D-01.01.01.01	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga nr 00168T	km	1,085		
2.	STWiORB D-01.02.04.28	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7na całej długości z pomniejszeniem o powierzchnię zjazdów	m ²	1291,50		
3.	STWiORB D-01.02.04.27	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni zjazdów z bloczków betonowych 12x24x38 na całej długości zjazdów (do granicy pasa własności DP)	m ²	519,75		
4.	STWiORB D-01.02.04.41	45100 000-8	Rozebranie krawężników beton. o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	mb	1227,00		
5.			Odcięcie piłą do cięcia asfaltu krawędzi nawierzchni drogi po rozbiórce krawężników na szerokość do 10 cm	mb	1227,00		
6.	STWiORB D-01.02.04.41	45100 000-8	Rozebranie obrzeży betonowych 8 x30 cm na podsypce cementowo-piask. na całej długości istniejącego chodnika	mb	1323,00		
II. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ ZJAZDÓW OD KM 0+000 DO KM 1+085							
7.	STWiORB D-04.01.01.13	45230 000-9	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta do 30 cm	m ²	816,20		
8.	STWiORB D-04.05.01.22	45230 000-9	Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię zjazdów ze stabilizacji cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych	m ²	816,20		
9.	STWiORB D-04.04.02.12	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m ²	742,00		
III. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ CHODNIKÓW OD KM 0+000 DO KM 1+085							
10.	STWiORB D-04.01.01.12	45230 000-9	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwykonstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta do 15 cm	m ²	1467,90		
11.	STWiORB D-04.04.02.12	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni chodników z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	1291,50		
IV. ELEMENTY ULIC OD KM 0+000 DO KM 1+085							
12.	STWiORB D-08.01.01.11	45233 000-9	Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) na zjazdach do pól i posesji krawężnik zatopiony	mb	490,00		
13.	STWiORB D-08.01.01.11	45233 000-9	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) krawężnik wystający 12 cm	mb	737,00		
14.	STWiORB D-08.02.02.32	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm (szarej) na podsypce cement.- piaskowej o grubości 5 cm	m ²	1291,50		
15.	STWiORB D-05.03.23.15	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej o grub. 8 cm (kolorowej) na podsypce cementowo- piaskowej o grubości 5 cm	m ²	742,00		

REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 0168T Dalechowy -

Sobowice - Skowronno Dolne - Pińczów odcinek w Skowronnie Dolnym o dł. 1085,00 mb od km 13+745 do km 14+830

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16.	STWiORB D-08.03.01.12	45233 100-0	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 na ławie bet. z oporem (beton C8/10)	mb	1323,00		
			V. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
17.	STWiORB D-04.04.02.51	45233 253-7	Wykonanie utwardzonego pobocza po str. prawej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	941,00		
18.	STWiORB D-06.04.02.21	45233 253-7	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp rowu, grub.namułu 20 cm	mb	471,00		
19.	STWiORB D-08.05.05.12	45233 253-7	Wykonanie ścieku podchodnikowego z płyt chodnikowych na krawężnikach drogowych (wg. KPED karta 01.30)	mb	7,00		
			VI. INNE ROBOTY				
20.	STWiORB D-05.03.17.13	45100 000-9	Remont częściowy nawierzchni przez frezowanie na głębokość 6 cm oraz ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S (z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem miejsc remontowanych)	m ²	27,00		
21.	STWiORB D-05.03.04a	45100 000-9	Wypełnienie spoiny pomiędzy krawężnikiem a krawędzią asfaltu masą zalewową asfaltową . Spoina na szerokość do 10 cm	mb	1227,00		
22.	STWiORB D-03.06.01.41	45100 000-9	Przebudowa hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny w porozumieniu z zarządzającym wodociągiem	szt.	5,00		
23.	STWiORB D-03.06.01.31	45100 000-9	Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	18,00		
24.	STWiORB D-03.06.01.31	45100 000-9	Regulacja wysokościowa studzienek ściekowych na przepustach w nawierzchni asfaltowej	szt.	2,00		
25.	STWiORB D-03.06.01.21	45100 000-9	Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych kanalizacyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT							
PODATEK VAT (23%)							
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.