



w miejscu kolizji  
klapy dymowej z krokwią  
zastosować wymiary  
10x18cm, klasa drewna  
C22

w miejscu kolizji  
klapy dymowej z krokwią  
zastosować wymiary  
10x18cm, klasa drewna  
C22

kanal do  
wyburzenia


nadszycie  
dachu  
towarowego

OZNACZENIA:

-  PROJEKTOWANA KLAPA DYMOWA 100x100cm - 2 szt
-  PROJEKTOWANA KLAPA DYMOWA 80x140cm - 4 szt

Uwagi wykonawcze:

- projektowane elementy konstrukcji wykonać z drewna klasy min. C22
- wymiary łączyć z krokwiami, obustronnie za pomocą kątowników 80x80mm z przetłoczeniem. Na jedno ramię kątownika zastosować gwoździe pierścieniowe 4x75mm w liczbie 4 szt / ramię kątownika
- Projektowane elementy więźby zabezpieczyć przeciw ognio i przeciwgrzybicznie.

	MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3 NIP: 505-195-22-92, tel. 603-311-054, www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian1@poczta.onet.pl		SKALA 1:100
	ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk		Nr rys. 6-K
Inwestor: Wopwódtwo Pomorskie, ul. Skarszewska 7, Pawilon nr XXVI, 85-200 Starogard Gdański, nr ewid. ul. 3/13, obr. 0504 Starogard Gdański.		WIEŻBA DACHOWA - NAD WIEŻYCZKAMI	
TEMAT: Przebudowa części budynku nr XXXI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim			
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI		
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA	upr. bud.	podpis
KONSTRUKCJA projektował	inż. Marcin Młodziankiewicz	KUP0115P006/04	
KONSTRUKCJA sprawdził	inż. inż. Robert Taratula	WRR-DT-7131/1/18/2002	
DATA:	czerwiec 2023 r.		1050x420