



1.	Łyk cienkowarstwowy wewnętrzny	5 mm
2.	Zapocznik gipsu szpachlowym NIDA Max/Plafix Fresh/ hydromix lub równoważnym	30 mm
3.	Płyta gipsowo-kartonowa NIDA Ogień Plus 2x15 mm lub równoważna	100 mm
4.	Szkiełel nośny z profilu C/100 wypełnienie z wełny mineralnej gęstości min. 40kg/m³ w rozstawie max.60cm lub równoważny	45 mm
5.	Płyta gipsowo-kartonowa NIDA Ogień Plus 3x15 mm lub równoważna	160 mm
6.	Termozłozcja – wełna mineralna	10 mm
7.	Łyk cienkowarstwowy zewnętrzny	
8.	Blochokrepy NIDA Twardo do blochy 2mm lub równoważny	
	* pierwszo warstwa:3,5x50mm max. co 750mm w pionie	
	* drugo warstwa:4,2x65mm max. co 250mm w pionie	
	* trzecio warstwa:4,2x65mm max. co 250mm w pionie	
9.	Membrana z EPDM	
10.	Opaska ze styroduru	
11.	Silikon	
12.	Planika monitazowa	
13.	Blochokrepy	
14.	Kolwa monitazowa	
UWAG: Wynioy podano w mm		

- 1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIĘŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
- 2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
- 3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
- 4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEN PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
- 5.WSZEŁKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- 6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKcie.
- 7.WSZEŁKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZNIAŁAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPWIEDNICH SYSTEMACH.
- 8.WSZEŁKIE WSKAZANIE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH, OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWĄŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ ORGANE. CIEŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWĄŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

<div>ARCHIMOD I CUS</div>				ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A 50-323 WROCŁAW TEL.: 503 176 038, 717 584 595			
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŚWIA WE WROCŁAWIU						
ADRES:	WROCŁAW, UL. OKĘBIŃSKA 32						
OBIEKT:	SZPITAL MŚWIA						
ADRES:	WROCŁAW, UL. OKĘBIŃSKA 32						
ADRES GEOD.:	DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PŁAC GRUNWALDZKI						
TEMAT PROJEKTU:	NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MŚWIA WE WROCŁAWIU						
TEMAT RYSUNKU:	MONTAŻ OKNA ZEWNĘTRZNEGO - PRZEKRÓJ POZIOMY						
GLÓWNY PROJEKTANT:	MGR. INŻ. ARCH. JERZY POLAK	01.2020	136/75/1mm				
ARCHITEKTURA		DATA	NR UPR.	PODPIS			
PROJEKTOWAŁA:	MGR. INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA	01.2020	5R-367/LDOA/10				
SPRAWDZIŁ:	DR. INŻ. ARCH. PRZEWIŚLAW NOWAKOWSKI	01.2020	294/94/UW				
WSPÓŁPRACA:	MGR. INŻ. ARCH. JOLANTA GRZYBOWSKA	01.2020	-				
ARCHM-06-19	1:2	PROJEKT WYKONAWCZY	BUDOWLANA	D-200			
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU			