



1.	Tynk cienkowarstwowy wewnętrzny	5 mm
2.	Płyta gipsowo-kartonowa NDA Ogien Plus 2x15 mm lub równoważna	30 mm
3.	Szkielet nosny z profilu C/100 wypełnienie z wełny mineralnej gęstości min. 40kg/m <sup>3</sup> w rozstawie max.60cm lub równoważny	100 mm
4.	Płyta gipsowo-kartonowa NDA Ogien Plus 2x15 mm lub równoważna	30 mm
5.	Blachowkręty NDA Twardo do blachy 2mm lub równoważny	
	* pierwsza warstwa: 3,5x50mm max. co 750mm w pionie	
	* druga warstwa: 3,5x50mm max. co 750mm w pionie	
6.	Blachowkręt	
7.	Blacha aluminiowa RAL gr. 1,5mm	
8.	Izolacja termiczna	
9.	Membrana z epd'm	
10.	Spółna silikonowa	

UWAGA: Wymiary podano w mm

- 1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIĘŻNOŚCI WYJAŚNIĄĆ Z PROJEKTANTEM.
- 2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
- 3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĄĆ Z PROJEKTANTEM.
- 4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKROCZA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INSTALACJI.
- 5.WSZEKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- 6.PRACE BUDOWLANE WYKONAWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- 7.WSZEYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiednie ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPowiednich SYSTEMACH.
- 8.WSZEKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH, OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWARTYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE, CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYROB) JEST RÓWNOWARTY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

ARCHIMOD I CUS

ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP. K.

UL. KLUCZBORSKA 13/1A

50-323 WROCŁAW

TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32
OBIEKT:	SZPITAL MSWiA
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32
ADRES GEOD.:	DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PŁAC GRUWALDZKI

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAKU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU

TEMAT PROJEKTU:	DETAL MONTAŻU FASADY ZEWNĘTRZNEJ OZ-1, WP-2.			
TEMAT RYSUNKU:				
GLÓWNY PROJEKTANT:	MGR. INŻ. ARCH. JERZY POLAK	01.2020	138/75Wmm	
ARCHITEKTURA				
PROJEKTOWAŁA:	MGR. INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBZBAŃSKA	01.2020	5R-36/TL00A/10	PODPIS
SPRAWDZIŁ:	DR. INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI	01.2020	294/94UW	
WSPÓŁPRACA:	MGR. INŻ. ARCH. MATEUSZ MICHAŁAK	01.2020	-	
ARCHM-06-19	1:10	PROJEKT WYKONAWCZY	BUDOWLANA	D-304
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU