


DRZWI ZEWNĘTRZNE		
OZNACZENIE NA RYS.		D Z 1
SCHEMAT		
WYMIARY OTWORU W ŚWIECIE MURU	So	2200 mm
	Ho	2200 mm
WYMIARY OTWORU W ŚWIECIE PRZEJŚCIA	S	>=1900 (1100+800) mm
	H	>=2100 mm
	ILEŚĆ	LEWE PRAWE
PARTER	1	0
PIĘTRO I	0	0
PIĘTRO II	0	0
SUMA	1	0
RODZAJ DRZWI	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, SZKŁONE, PRZECIWOPOŻAROWE	
SKRZYDŁO	– trzykomorowy system profili aluminiowych o odporności pożarowej, – głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm, – szyba zespolona dwukomorowa spełniająca wymagania PN–EN 1279–1:2006 i PN–EN 1279–5+A2:2006 o U/g= 0,7 W/m²k.	
OŚCIEŻNICA	aluminiowa, głębokość konstrukcyjna 78mm	
KOLOR SKRZYDŁA	Kolor biały – RAL 9003	
KOLOR OŚCIEŻNICY	Kolor biały – RAL 9003	
ODPORNOŚĆ POŻAROWA	EI 60	
WYPOSAŻENIE	– zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło – samozamykacz szynowy z RKZ (np. GEZE TS 5000 ISM lub równoważny), zamek, dwustronnie kłanko – światło przejścia po otwarciu drzwi o L 900/1100mm skrzydło czynne (1900mm cotość) x 2100mm	
NR POMIESZCZENIA	0.35	
UWAGI	– współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m²k	

<div>UWAGI:</div> <ul style="list-style-type: none">• KOLORYSTYKĘ STOLARKI DRZWIOWEJ PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY DODATKOWO UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM.• WYMIARY OŚCIEŻNICY ZWERYFIKOWAĆ Z WYBRANYM PRODUCENTEM STOLARKI DRZWIOWEJ• ILOŚĆ DRZWI ZWERYFIKOWAĆ PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI• DRZWI PRZEZNACZONE DO WYMIANY ZINWENTARYZOWAĆ PRZED ZAMÓWIENIEM• WYPOSAŻENIE DRZWI (OKUCIA, ZAMKI) ZWERYFIKOWAĆ Z UŻYTKOWNIKIEM I INSPEKTOREM NADZORU				
<div>1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.</div> <div>2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.</div> <div>3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYM, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.</div> <div>4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRZYGIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOMOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.</div> <div>5.WSZEŁKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.</div> <div>6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKcie.</div> <div>7.WSZEYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiednie ATYSTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPowiedNICH SYSTEMACH.</div> <div>8.WSZEŁKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OkREŚLENIE WYNAGANyCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH; OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIEŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYROB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OkREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.</div> <div>9. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.</div>				
<div><div><div>ARCHIMODI CUS</div><div>ARCHIMODI CUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A 50-323 WROCŁAW TEL.: 503 176 038, 717 584 595</div></div></div>				
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŚWIA WE WROCŁAWIU			
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLEBIŃSKA 32			
OBIEKT:	SZPITAL MŚWIA			
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLEBIŃSKA 32			
ADRES GEOD.:	DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PŁAC GRUNWALDZKI			
TEMAT PROJEKTU:	NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MŚWIA WE WROCŁAWIU			
TEMAT RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
GLÓWNY PROJEKTANT:	MGR. INŻ ARCH. JERZY POLAK	01.2020	138/75Wmm	
PROJEKTOWAŁA:	ARCHITEKTURA	DATA	NR UPR.	PODPIS
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBZAŃSKA	01.2020	51R-3671.00A/10	
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. ARCH. JOJANTA GRZYBOWSKA	01.2020	294/94UW	
ARCHIM-06-19	1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	BUDOWLANA	Z-100
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU