

## Kosztorys ofertowy budowy przejść dla pieszych przez ulice w m.Bojanowo.

		UL. GOŁASZYŃSKA II OK.UL.ZACISZE			
Lp.	GŁÓWNE ASORTYMENTY	JEDN.	IŁOŚĆ	CENA JEDN. Netto	WARTOŚĆ Netto
1.	Odhumusowanie grubości do 20cm z wywozem	m2	88		
2.	Rozbiórka chodnika/zjazdów z kostki bet. z podbudową	m2	20		
3.	Rozbiórka chodnika/zjazdów z płyt betonowych	m2	150		
4.	Rozbiórka chodnika z płyt kamiennych, trylinki	m2	90		
5.	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej z podbudową, cięcie piłą z rozbiórką szerokości ok.30cm do głębokości 10-30cm i wywozem	m2	20		
6.	Rozbiórka krawężnika bet. na ławie bet. z oporem	mb	250		
7.	Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnię do 10cm (po odhumusowaniu lub rozbiórce istm. chodnika), z plantowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	350		
8.	Chodnik i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce cem.piasek 3-5cm	m2	350		
9.	Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik)	m2	180		
10.	Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z możliwością parkowania)	m2	170		
11.	Krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem	mb	250		
12.	Obrzeże chodnikowe na ławie betonowej	mb	32		
13.	Wypełnienie szczeliny przy krawężniku przez zalanie na gorąco	mb	250		
14.	Znak D-6 na wysięgniku	szt.	2		
15.	Malowanie oznakowania P-10 szer 2.5m	m2	5		
16.	Malowanie oznakowania P-14	m2	0,75		
17.	Płytki z wypustkami przed przejściem	mb	5		
18.	Doświetlenie aktywne przejścia - komplet	kpl.	1		

\* materiał z rozbiórki przechodzi na rzecz Wykonawcy robót, koszty wywozu, wykorzystania lub utylizacji po stronie Wykonawcy

SUMA netto:  
brutto: