

Kosztorys ofertowy budowy przejść dla pieszych przez ulice w m.Bojanowo

		UL. GOŁASZYŃSKA			
Lp.	GŁÓWNE ASORTYMENTY	JEDN.	IŁOŚĆ	CENA JEDN. Netto	WARTOŚĆ Netto
1.	Odhumusowanie grubości do 20cm z wywozem	m2	210		
2.	Rozbiórka chodnika z elem. betonowych z podbudową	m2	210		
3.	Rozbiórka chodnika z elem. kamiennych, inne	m2	35		
4.	Rozbiórka krawężnika bet. na ławie betonowej z oporem	m2	210		
5.	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej z podbudową, cięcie piłą z rozbiórką szerokości ok.30cm do głębokości 10-30cm i wywozem	mb	70		
6.	Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnię do 10cm (po odhumusowaniu lub rozbiórce istn. chodnika), z plantowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	420		
7.	Demontaż oznakowania pionowego	szt.	2		
8.	Chodnik i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce cem.piask 3-5cm	m2	450		
9.	Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik)	m2	240		
10.	Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z możliwością parkowania)	m2	65		
11.	Krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem	mb	210		
12.	Wypełnienie szczeliny przy krawężniku przez zalanie na gorąco	mb	210		
13.	Znak B na słupku/wysięgniku	szt.	2		
14.	Znak D-6 na wysięgniku	szt.	4		
15.	Przestawienie istni. oznakowania pionowego	szt.	1		
16.	Malowanie oznakowania P-10 szer 2.5m	m2	14		
17.	Malowanie oznakowania P-12	m2	6		
18.	Malowanie oznakowania P-14	m2	6		
19.	Płytki z wypustkami przed przejściem	mb	10		
20.	Doświetlenie aktywne przejścia - komplet	kpl.	2		

* materiał z rozbiórki przechodzi na rzecz Wykonawcy robót, koszty wywozu, wykorzystania lub utylizacji po stronie Wykonawcy

SUMA netto:

brutto: