

Warunki techniczne pojazdu w wersji „Pomoc Drogowa” marki

L.p.	Parametr	J.m.	Wymagane	Oferowane
1	Rok produkcji	-	Fabrycznie nowy rok produkcji zgodny z rokiem dostawy, zamawiający dopuszcza pojazd wyprodukowany w 2021 r.	
2	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu	-	Musi zapewniać przewożenie na platformie pojazdu o DMC min. 3000 kg	
3	Pojazd	-	Przystosowany do przewozu minimum 2 osób (w tym kierowcy)	
4	Rozstaw osi	-	min. 5000 mm	
5	Zawieszenie tylne	-	Pneumatyczne	
6	Wspomaganie układu kierowniczego	-	wymagane	
7	Silnik wysokoprężny	-	Chłodzony cieczą	
8	Moc silnika	-	miń. 150 kW	
9	Emisja spalin	-	EURO VI	
10	Skrzynia biegów	-	Automatyczna/manualna	
11	Hamulce	-	Tarczowe	
12	Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania	-	Wymagany	
13	Zbiornik paliwa	-	min. 110 l.	
14	Ilość paliwa	-	W chwili odbioru pojazdu ilość paliwa w zbiorniku musi być powyżej rezerwy	
15	Koła jezdne	-	Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym. Komplet kół z ogumieniem letnim i zimowym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kół z ogumieniem całorocznym, wielosezonowym. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane nie starsze niż 78 tydzień licząc od końca terminu realizacji umowy	
16	Koło zapasowe	-	Pełnowymiarowe	

Postępowanie nr 38/2022

17	Światła dzienne, mijania, drogowe	-	Wykonane w technologii LED	
18	Szyby boczne	-	Sterowane elektrycznie	
19	Lusterka zewnętrzne (prawe i lewe)	-	Regulowane i podgrzewane	
20	Regulacja kolumny kierownicy	-	min. w jednej płaszczyźnie	
21	Pasy bezpieczeństwa i zagłówki	-	Dla wszystkich miejsc siedzących	
22	Poduszka powietrzna	-	min. dla kierowcy	
23	Klimatyzacja	-	Sterowana manualnie lub automatycznie	
24	Fotel kierowcy	-	Regulowany w trzech płaszczyznach	
25	Tapicerka fotela kierowcy i pasażera	-	W odcieniach szarości	
26	Radiodbiornik	-	Wyposażony w co najmniej 2 głośniki	
27	Dywaniki gumowe	-	wymagane	
28	Centralny zamek	-	Sterowany pilotem	
29	Kluczyki	-	Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilot do sterowania centralnym zamkiem	
30	Gaśnica	szt.	Typu samochodowego o masie 2 kg. – 2 szt.	
31	Apteczka samochodowa	-	wymagana	
32	Trójkąt ostrzegawczy	-	wymagany	
33	Młotki do rozbijania szyb i noże do cięcia pasów	Szt.	- 2 - mocowane w zasięgu ręki kierowcy i pasażera	
34	Zestaw podręcznych narzędzi	-	wymagany	
35	Kamizelki odblaskowe	-	Dla wszystkich miejsc siedzących	
36	Zespolona lampa ostrzegawcza	-	Wymagana.	
37	Pasy transportowe	-	- 6 szt - długość min. 3 m. - atestowane z pętlą do felg aluminiowych	
38	Miotła i pojemnik na śmieci	-	Wymagane	
39	Konstrukcja	-	Stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie	

Postępowanie nr 38/2022

40	Długość ładunkowa	-	min. 6000 mm	
41	Szerokość ładunkowa	-	min. 2200 mm	
42	Platforma hydrauliczna	-	<p>Uchylana z zsuwaną tylną krawędzią do poziomu podłoża za pomocą siłowników hydraulicznych. Tył uniesiony do góry.</p> <p>Tylna podpora stała z rolkami do kontaktu z podłożem wyposażona w min. 2 rolki podporowe.</p> <p>Platforma z gładkimi burtami prowadzona na ślizgach teflonowych.</p> <p>Wzmocnienie platformy żebrowaniem na szerokości kół naprowadzanych pojazdów.</p> <p>Rama wyposażona w blokady przypadkowego podniesienia platformy.</p> <p>Burty platformy przystosowane do mocowania pasów transportowych.</p> <p>Zabezpieczenie antypoślizgowe dla bezpieczeństwa przemieszczania się operatora.</p> <p>Przesuwne stopery kół – 2 szt.</p> <p>Uchwyty umożliwiające bezpieczne wejście operatora na platformę.</p>	
43	Ładowność rzeczywista	-	min. 3000 kg.	
44	Blokady przestawne kół pojazdu przewożonego	-	<ul style="list-style-type: none"> - 2 sztuki - z możliwością ich regulacji na platformie (oporowe) - stalowe i ocynkowane 	
45	Hak holowniczy	-	<ul style="list-style-type: none"> - kulowy - z gniazdem elektrycznym 12V, 13 PIN - min. 3.500 kg. 	
46	Bariery antyrowerowe	-	wymagane	
47	Błotniki z chlapaczami	-	wymagane	
48	Bariera ochronna w przedniej części platformy	-	- wyposażona w lampy ostrzegawcze typu LED	
49	Wyciągarka	-	<ul style="list-style-type: none"> - o uciągu min 3000 kg z prowadnicą rolkową, - liną o długości min 25 m - z hakiem 	

Postępowanie nr 38/2022

	hydrauliczna		- zgodna z normą EN14492-1	
50	Sprzęgło do swobodnego rozwijania liny	-	wymagane	
51	Regulacja wciągarki na boki	-	Hydrauliczna	
52	Zdalne sterowanie bezprzewodowe	-	8 kanałowy pilot	
53	Gniazdo rozruchowe	-	12 V z kompletem gniazd, wtyczek, kabli i zacisków z montażem.	
54	Skrzynia sterownicza	-	z tworzywa sztucznego, zamykana, podświetlona	
55	Skrzynia narzędziowa	-	- szt. 2 - z tworzywa sztucznego, - zamykana - zamontowane na pojeździe.	
56	Pakiet oświetleniowy	-	- zgodny z kodeksem ruchu drogowego - światła obrysowe boczne i tylne oraz światła tylne pojazdu LED	
57	Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę,	-	min. 24 miesiące	
58	Gwarancja na powłokę lakierniczą	-	min. 24 miesiące	
59	Gwarancja na perforację elementów nadwozia	-	min. 72 miesiące	
60	Gwarancja na całość zabudowy w tym na lampę zespoloną	-	min. 24 miesiące	

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

UWAGA!

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy