

RZUT FUNDAMENTÓW
1:50


LEGENDA:

- Projektowana część
- Istniejąca część
- Istniejąca część drewniana
- Nadproża słupowe
- Elementy do rozbiórki/wyburzenia
- Zamierzania

UWAGI:

- wykopy należy chronić przed zalaniem wodami opadowymi, fundamenty obsypywać warstwami, gruntem niespoistym i zagęszczać do $I_s > 0,98$,
- wszelkie grunty nasypowe oraz grunty pochodzenia organicznego nie są gruntami budowlanymi i nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża fundamentowego. Grunty te muszą być bezwzględnie usunięte spod stóp i ław fundamentowych i zastąpione chudym betonem
- ostatnia warstwę wykopu odspoić ręcznie, by nie zniszczyć struktury gruntu stanowiącego bezpośrednie podłożę fundamentowe
- pod fundamentami należy wykonać podkład z betonu podkładowego gr. min 10cm,
- rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji, oraz projektami pozostałych branż,
- w miejscach oznaczonych jako 1 wyprowadzić z fundamentów pręty startowe o długości 100cm ponad wierzch fundamentów do obliczeń fundamentów przyjęło, że będą one posadawiane na warstwie gruntów spoistych w postaci glin o $IL=0,4$, oraz że poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów

BETON: C20/25
BETON PODKŁADOWY: C8/10
STAL ZBROJENIOWA: RB500W



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 00 36

Rysunek:	Rzut fundamentów			
Obiekt:	Budynek domowego szerokości. ETAP I: Nowa część murowana			
Lokalizacja:	Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Amny Jagielonki w Ceglinie			
Specjalność:	Imię i nazwisko:	Upewnienie:	Podpis:	
Projektant	inż. Ryszard Suchora	124/BP/82 spec. konstr.-bud.		
Sprawdzający	mjr inż. Adrian Lubka	LIB/0195/PBK/22 spec. konstr.-bud.		
Bronzo:	Data:	Skala:	Nr. Rysunku:	Str.
KONSTRUKCJA	1.2024r.	1:50	1K	

