

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Suchy Las w Krauszwie					
1		Remont drogi gminnej Suchy Las w Krauszwie odcinek 400 mb			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	3*2	m	6,00	
				RAZEM	6,00
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0202-01	400*0,5*0,1*2	m ³	40,00	
				RAZEM	40,00
3	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	400*4	m ²	1 600,00	
				RAZEM	1 600,00
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³		
d.1	0107-02	400*4*0,1	m ³	160,00	
				RAZEM	160,00
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0310-01				
	0310-02	400*3	m ²	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.1	0202-02	1200	m ²	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0310-05				
	0310-06	1200	m ²	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m ²		
d.1	0204-05				
	0204-06	400*2*0,5	m ²	400,00	
				RAZEM	400,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi gminnej Suchy Las w Krauszowie						
1		Remont drogi gminnej Suchy Las w Krauszowie odcinek 400 mb				
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-	m	6,00		
d.1	0101-02	nych na gł. 6-10 cm				
2	KNR 2-01 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorny-	m ³	40,00		
d.1	01	mi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km				
3	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-	m ²	1 600,00		
d.1	03	chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni				
4	KNR 2-31 0107-	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien-	m ³	160,00		
d.1	02	nym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm				
5	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-	m ²	1 200,00		
d.1	01 0310-02	sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za- gęszczeniu 5 cm				
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-	m ²	1 200,00		
d.1	0202-02	wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²				
7	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-	m ²	1 200,00		
d.1	05 0310-06	sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za- gęszczeniu 4 cm				
8	KNR 2-31 0204-	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z	m ²	400,00		
d.1	05 0204-06	tłucznia - grubość po zagęszczeniu 9 cm				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi gminnej Suchy Las w Krauszowie

długość odcinka 400 m
szerokość jezdni 3,0 m

rodzaj nawierzchni - asfaltowa łącznie 9 cm
pobocza tłuczniowe/destruktowe obustronne