

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„BUDOWA NOWEGO ZESPOŁU POMOSTÓW
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NAD JEZIOREM LGIŃSKO, LGIŃ DUŻY”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wschowa
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050787
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Wschowa
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 67-400
- 1.4.4.) Województwo: lubuskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 65/540-86-00
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wschowa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawschowa.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379301/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-05 15:07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00354374/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko , Lgiń Duży, poprzedzona rozbiórką istniejącego pomostu, zlokalizowanego we wsi Lgiń na działkach nr 584/4, 584/3, obręb Lgiń, Gmina Wschowa.

2. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem inwestycji umieścić tablicę informacyjną zgodnie z wytycznymi, wg Załącznika nr 9 do SWZ.

3. Zakres inwestycji obejmuje realizację:

- 1) rozbiórki istniejącego pomostu,
- 2) budowy zespołu pomostów w skład którego wchodzi: 13 pomostów stałych rekreacyjnych, 4 altanki , 2 rampy wejściowe, wydzielony basen i kąpielisko,
- 3) obiektów małej architektury: 2(dwóch) wież ratowniczych, 2 (dwóch) tablic informacyjnych,
- 4) uporządkowania i uzupełnienia nawierzchni piaskowej istniejącej plaży,
- 5) makroniwelacji dna na potrzeby kąpieliska i basenu obejmującej likwidację przegłębień i wypłyceń wraz z robotami podczyszczeniowymi,
- 6) zewnętrznej instalacji elektrycznej (oświetlenie obiektu, trasa kabla zasilającego, szafka zasilająca,
- 7) renowacje trawnika.

4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie w szczególności następujących robót:

1) zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu uniemożliwiającego wejście osobom nieupoważnionym;
- wyznaczenia stref niebezpiecznych zagrożeniem spadania z wysokości przedmiotów (strefa załadunku) - strefę na lądzie należy ogrodzić balustradami oraz odpowiednio zabezpieczyć obszar jeziora objęty robotami;
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót wyznaczyć miejsca postojowe;
- doprowadzenia energii elektrycznej;
- instalowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

2) roboty rozbiórkowe: istniejący pomost drewniany z uwagi na kolizję z planowaną nową inwestycją zakwalifikowany został do rozbiórki. Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu.

W pierwszej kolejności należy odłączyć zasilanie i zdemontować lampy oświetleniowe wraz z instalacją elektryczną. Następnie przystąpić do usunięcia drabinek i barierok drewnianych. Następnie należy przystąpić do usuwania poszycia z desek rozpoczynając od części pomostu równoległego do brzegu jeziora i sukcesywnie posuwając się w kierunku brzegu, jednocześnie demontując belki podłużne pomostów po usunięciu z nich deskowania. W następnej kolejności usunąć oczepty drewniane. Po usunięciu konstrukcji pomostu przystąpić do demontażu pali drewnianych. Pale drewniane usuwać wyciągając je pionowo do góry. Pale usuwać w taki sposób aby nie doprowadzić do ich ukruszenia bądź złamania. Pozostawienie części złamanych pali w gruncie może stanowić zagrożenie dla osób korzystających z kąpieliska. Nie dopuszcza się usuwania pali za pomocą poziomych lin podczepionych do pojazdów mechanicznych. Usuwane elementy przetransportować na miejsce tymczasowego składowania wskazane przez Zamawiającego.

3) roboty budowlane związane z konstrukcją pomostów:

Oparcie konstrukcji pomostów na stalowych palach rurowych bezszwowych O 273/8 mm ze stali R35. Drewniana konstrukcja zespołu pomostów wykonana z kleszczy o przekroju 2x10x26cm i 2x16x26cm, zamocowanych do stalowych pali belek o przekroju 10 x 26cm i 16 x 26cm, ułożonych na kleszczach i zamocowanych do nich oraz z deskowania o grubości desek 45 mm. Pomosty zaopatrzone zostaną w system drewnianych barierok ze słupków o przekroju 10x10cm z wypełnieniem szczelinami 5x5cm stanowiący wykończenie pomostu.

2 (dwa) wejścia w postaci ramp na pomost zlokalizowane zostały od strony wschodniej. Wejście na projektowany pomost prowadzić będzie poprzez rampy o nachyleniu 2,9 i 3,6% dzięki czemu dostępny będzie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Konstrukcję pomostów na suchym brzegu posadowiono na belkach żelbetonowych o przekroju 35x120cm. Drewno użyte do wykończenia pomostów, altanek, zadaszenia i barierok powinno być gładkie, nieodkształcone, bezszpeczne i nierozwarstwione. Nad altankami oraz fragmentem pomostów zaprojektowano zadaszenie w postaci dwuspadowych i wielospadowych daszków pokrytych gontem bitumicznym na szczelnym deskowaniu. Stalowe drabinki wejściowe z rur stalowych o średnicy 44,4x4,0mm i 21,3x3,6mm ze stali R35 oraz blach węzłowych grubości 10mm ze stali S235. Strona zewnętrzna pomostów, pomost spacerowy zadaszony i mostek zabezpieczone zostaną barierkami o wysokości 1,10m. Barierkę wykonać w postaci słupków drewnianych o przekroju 10x10cm z wypełnieniem szczelinami 5x5cm.

4) roboty branży elektrycznej:

Istniejące latarnie oświetleniowe wraz z kablem oświetleniowym należy zdemontować. Pomost zostanie oświetlony za pomocą opraw oświetlenia zewnętrznego, ze źródłem światła LED montowanych na wysokości h=3,0m oraz za pomocą opraw natynkowych montowanych do konstrukcji pomostu. Słupy aluminiowe stożkowe o grubości 3mm, posadowione na konstrukcji pomostu. Wymaga się stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub równoważnych o takich samych parametrach bądź lepszych. Wymaga się stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub równoważnych o takich samych parametrach bądź lepszych.

5) obiekty małej architektury:

a) Duża wieża ratownicza:

- wykonana ze stali nierdzewnej A2
- posiada zintegrowane uchwyty na boję SP II, koło ratunkowe oraz maszt flagowy
- składa się z 2 rozłącznych elementów (ułatwia magazynowanie)
- wysokość całkowita konstrukcji 4,7m
- rozstaw nóg u podstawy 2,2 x 2,5m
- podest ratownika na wysokości 2,5m od podstawy
- wysokość od podestu ratownika do dachu 2,0m
- podest ratownika i dach o wym. 1,2 x 1,3m.

b) tablice stalowe z elementami ozdobnymi (wymiarzy powierzchni ekspozycyjnej do uzgodnienia). Tablice w całości cynkowane ogniowo. Powierzchnia ekspozycji wykończona dookoła aluminiową ramką ozdobną. Materiał: stal.

Zabezpieczenie: cynkowanie, malowanie Kolory: szare aluminium RAL 9007 mat.

6) roboty związane z uporządkowaniem plaży i makroniwelacji dna oraz renowacji trawnika:

W ramach inwestycji planuje się makroniwelację dna na potrzeby kąpieliska i basenu obejmującą likwidację przegłębień i wyłyceń wraz z robotami podczyszczeniowymi. Planuje się renowację oraz uzupełnienie istniejącej nawierzchni piaskowej plaży. Powierzchnia plaży zostanie uzupełniona piaskiem płukanym, o uziarnieniu 0-2mm, w kolorze – jasny beż. Grubość minimalna warstwy wymienionego/uzupełnionego piasku to 10cm. Uzupełniany piasek powinien posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz zawierać dużą ilość kwarcu. Powierzchnia planowanej plaży pomiędzy wejściami na pomost wynosić będzie 1300m².

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm - renowacja trawników.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko , Lgiń Duży, poprzedzona rozbiórką istniejącego pomostu, zlokalizowanego we wsi Lgiń na działkach nr 584/4, 584/3, obręb Lgiń, Gmina Wschowa.

2. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem inwestycji umieścił tablicę informacyjną zgodnie z wytycznymi, wg Załącznika nr 9 do SWZ.

3. Zakres inwestycji obejmuje realizację:

- 1) rozbiórki istniejącego pomostu,
- 2) budowy zespołu pomostów w skład którego wchodzi: 13 pomostów stałych rekreacyjnych, 4 altanki , 2 rampy wejściowe, wydzielony basen i kąpielisko,
- 3) obiektów małej architektury: 2 (dwóch) wież ratowniczych, 2 (dwóch) tablic informacyjnych,
- 4) uporządkowania i uzupełnienia nawierzchni piaskowej istniejącej plaży,
- 5) makroniwelacji dna na potrzeby kąpieliska i basenu obejmującej likwidację przegłębień i wypłyceń wraz z robotami podczyszczeniowymi,
- 6) zewnętrznej instalacji elektrycznej (oświetlenie obiektu, trasa kabla zasilającego, szafka zasilająca,
- 7) renowacji trawnika.

4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie w szczególności następujących robót:

1) zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu uniemożliwiającego wejście osobom nieupoważnionym;
- wyznaczenia stref niebezpiecznych zagrożeniem spadania z wysokości przedmiotów (strefa załadunku) - strefę na lądzie należy ogrodzić balustradami oraz odpowiednio zabezpieczyć obszar jeziora objęty robotami;
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót wyznaczyć miejsca postojowe;
- doprowadzenia energii elektrycznej;
- instalowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

2) roboty rozbiórkowe: istniejący pomost drewniany z uwagi na kolizję z planowaną nową inwestycją zakwalifikowany został do rozbiórki. Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu.

W pierwszej kolejności należy odłączyć zasilanie i zdemontować lampy oświetleniowe wraz z instalacją elektryczną.

Następnie przystąpić do usunięcia drabinek i barierok drewnianych. Następnie należy przystąpić do usuwania poszycia z desek rozpoczynając od części pomostu równoległego do brzegu jeziora i sukcesywnie posuwając się w kierunku brzegu, jednocześnie demontując belki podłużne pomostów po usunięciu z nich deskowania. W następnej kolejności usunąć oczepty drewniane. Po usunięciu konstrukcji pomostu przystąpić do demontażu pali drewnianych. Pale drewniane usuwać wyciągając je pionowo do góry. Pale usuwać w taki sposób aby nie doprowadzić do ich ukruszenia bądź złamania. Pozostawienie części złamanych pali w gruncie może stanowić zagrożenie dla osób korzystających z kąpieliska. Nie dopuszcza się usuwania pali za pomocą poziomych lin podczepionych do pojazdów mechanicznych. Usuwane elementy przetransportować na miejsce tymczasowego składowania wskazane przez Zamawiającego.

3) roboty budowlane związane z konstrukcją pomostów:

Oparcie konstrukcji pomostów na stalowych palach rurowych bezszwowych O 273/8 mm ze stali R35. Drewniana konstrukcja zespołu pomostów wykonana z kleszczy o przekroju 2x10x26cm i 2x16x26cm, zamocowanych do stalowych pali belek o przekroju 10 x 26cm i 16 x 26cm, ułożonych na kleszczach i zamocowanych do nich oraz z deskowania o grubości desek 45 mm. Pomosty zaopatrzone zostaną w system drewnianych barierok ze słupków o przekroju 10x10cm z wypełnieniem szczelinami 5x5cm stanowiący wykończenie pomostu.

2 (dwa) wejścia w postaci ramp na pomost zlokalizowane zostały od strony wschodniej. Wejście na projektowany pomost prowadzić będzie poprzez rampy o nachyleniu 2,9 i 3,6% dzięki czemu dostępny będzie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Konstrukcję pomostów na suchym brzegu posadowiono na belkach żelbetonowych o przekroju 35x120cm. Drewno użyte do wykończenia pomostów, altanek, zadaszenia i barierok powinno być gładkie, nieodkształcone, bezszpeczne i nierozwarstwione. Nad altankami oraz fragmentem pomostów zaprojektowano zadaszenie w postaci dwuspadowych i wielospadowych daszków pokrytych gontem bitumicznym na szczelnym deskowaniu. Stalowe drabinki wejściowe z rur stalowych o średnicy 44,4x4,0mm i 21,3x3,6mm ze stali R35 oraz blach węzłowych grubości 10mm ze stali S235. Strona zewnętrzna pomostów, pomost spacerowy zadaszony i mostek zabezpieczone zostaną barierkami o wysokości 1,10m. Barierekę wykonać w postaci słupków drewnianych o przekroju 10x10cm z wypełnieniem szczelinami 5x5cm.

4) roboty branży elektrycznej:

Istniejące latarnie oświetleniowe wraz z kablem oświetleniowym należy zdemontować. Pomost zostanie oświetlony za pomocą opraw oświetlenia zewnętrznego, ze źródłem światła LED montowanych na wysokości h=3,0m oraz za pomocą opraw natynkowych montowanych do konstrukcji pomostu. Słupy aluminiowe stożkowe o grubości 3mm, posadowione na konstrukcji pomostu. Wymaga się stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub równoważnych o takich samych parametrach bądź lepszych. Wymaga się stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub równoważnych o takich samych parametrach bądź lepszych.

5) obiekty małej architektury:

a) Duża wieża ratownicza:

- wykonana ze stali nierdzewnej A2
- posiada zintegrowane uchwyty na boję SP II, koło ratunkowe oraz maszt flagowy
- składa się z 2 rozłącznych elementów (ułatwia magazynowanie)
- wysokość całkowita konstrukcji 4,7m
- rozstaw nóg u podstawy 2,2 x 2,5m

- podest ratownika na wysokości 2,5m od podstawy
- wysokość od podestu ratownika do dachu 2,0m
- podest ratownika i dach o wym. 1,2 x 1,3m.

b) tablice stalowe z elementami ozdobnymi (wymiary powierzchni ekspozycyjnej do uzgodnienia). Tablice w całości cynkowane ogniowo. Powierzchnia ekspozycji wykończona dookoła aluminiową ramką ozdobną. Materiał: stal. Zabezpieczenie: cynkowanie, malowanie Kolory: szare aluminium RAL 9007 mat.

6) roboty związane z uporządkowaniem plaży i makroniwelacji dna oraz renowacji trawnika:

W ramach inwestycji planuje się makroniwelację dna na potrzeby kąpieliska i basenu obejmującą likwidację przegłębień i wypłyceń wraz z robotami podczyszczeniowymi. Planuje się renowację oraz uzupełnienie istniejącej nawierzchni piaskowej plaży. Powierzchnia plaży zostanie uzupełniona piaskiem płukanym, o uziarnieniu 0-2mm, w kolorze – jasny beż. Grubość minimalna warstwy wymienionego/uzupełnionego piasku to 10cm. Uzupełniany piasek powinien posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz zawierać dużą ilość kwarcu. Powierzchnia planowanej plaży pomiędzy wejściami na pomost wynosić będzie 1300m².

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm - renowacja trawników.

4(1). Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wykonania etapu 1 o wartości robót odpowiadającej kwocie wskazanej w § 6 ust. 2 pkt 1) Projektowanych postanowień umowy, w terminie określonym w Rozdziale IV pkt. 11.
 - 2) wykonania etapu 2 o wartości robót stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rozliczoną w ramach etapu 1, a łączną sumą wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy.
- Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
- b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej pod linkiem.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl

znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) 9UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku.

5. W przypadku wykorzystania formatu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywania plików z danymi oraz plików w formacie XAdES.

6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia zmian, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkości pliku to maksymalnie 500 MB.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy złożyć, zgodnie z zapisami niniejszego Rozdziału SWZ, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa> za pomocą

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust.8, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.

13. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych w art.

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: (...) Pozostała część zapisów w Rozdział VI. Podstawy wykluczenia z postępowania.

Po zmianie:

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej pod linkiem.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl

znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) 9UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku.

5. W przypadku wykorzystania formatu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywania plików z danymi oraz plików w formacie XAdES.

6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia zmian, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkości pliku to maksymalnie 500 MB.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy złożyć, zgodnie z zapisami niniejszego Rozdziału SWZ, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa> za pomocą

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.(...)

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych w art.

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: (...) Pozostała część zapisów w Rozdział VI. Podstawy wykluczenia z postępowania.

1. Wymagany termin realizacji zamówienia– 31 maja 2023r. od dnia przekazania terenu budowy z zastrzeżeniem ust. 1(1).

1(1). Zakres realizacji zamówienia przewidziany do wykonania w ramach etapu 1, o którym mowa w Rozdziale III, pkt. 4(1) SWZ, na wartość określoną w § 6 ust. 2 pkt 1) Projektowanych postanowień umowy należy wykonać do 10 grudnia 2022r., pod rygorem skutków określonych w § 14 ust.1 lit. a)1 Projektowanych postanowień umowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokołem przekazania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

3.Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego robót bez wad i usterek.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-10-06 13:00

Po zmianie:

2022-10-11 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-10-06 13:30

Po zmianie:

2022-10-11 13:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-11-04

Po zmianie:

2022-11-09