



Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość

ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość, tel.: 84 639 05 82, fax. 84 639 05 82, e-mail: gzok@zamosc.org.pl

GZOK.6010.3.2024

Zamość, dnia 22.01.2024 r.

J. Wępniec
28.01.2024
ad

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD GMINY ZAMOŚĆ
Kancelaria
Dorota Cholewińska
24.01.2024
Ilość zał.
L. dz. 1446
Podpis
Nr sprawy

Urząd Gminy Zamość
ul. Peowiaków 92
22-400 Zamość

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 stycznia 2024 r. znak: RI.7011.5.2024 dotyczące planowanej realizacji inwestycji p.n.: „**Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 335 obręb 0033 Żdanów) w miejscowości Żdanów**”, Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość biorąc pod uwagę zagospodarowanie otoczenia drogi, przedstawia warunki techniczne związane z wykonaniem w/w zadania:

1. Podstawowe parametry projektowe drogi wewnętrznej w m. Żdanów (dz. nr ewid. 335)
 - zakres inwestycji – od skrzyżowania z drogą powiatową 3248L
 - klasa drogi: wewnętrzna
 - długość odcinka: 311,0m;
 - szerokość jezdni: 4,50m (do dz. nr ewid 234)
 - szerokość jezdni 4,0m (od dz.nr ewid 234 do dz. nr. ewid. 243)
 - obustronne pobocza gruntowe o szerokości nie mniejszej niż 0,5 m;
 - nawierzchnia bitumiczna;
2. Odwodnienie:
 - powierzchniowe w granicach pasa drogowego,
 - w przypadku konieczności inne urządzenia odwadniające i odprowadzające wody opadowe.
3. Zagospodarowanie wód opadowych nie może zakłócić gospodarki wodnej sąsiednich działek (art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo Wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j z późn. zmianami).
4. Pobocza gruntowe na całej szerokości powinny mieć nawierzchnię ulepszoną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubości min. 20 cm.
5. Konstrukcję nawierzchni jezdni należy projektować indywidualnie lub według katalogów typowych konstrukcji. Warstwa ulepszonego podłoża oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni, zaprojektowane łącznie, powinny zapewniać uzyskanie wartości wskaźnika zagęszczenia = min. 1,00 oraz wtórnego modułu odkształcenia $E_2 = \text{min. } 80 \text{ MPa}$. Warstwa podbudowy zasadniczej powinna charakteryzować się następującymi parametrami - wskaźnik zagęszczenia = min. 1,00 ($E_2/E_1 \leq 2,2$) oraz wtórny moduł odkształcenia $E_2 = \text{min. } 130 \text{ MPa}$.

W czasie robót budowlanych należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające w/w założenia dotyczące nośności podłoża i konstrukcji nawierzchni.

6. Należy zapewnić prawidłowe warunki obsługi komunikacyjnej przyległych terenów

(rozwiązania projektowe nie mogą zakłócać możliwości dojazdu). Zakresem robót objąć budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów i dojazdów pieszych. Szczegóły rozwiązań konstrukcji nawierzchni zjazdów uzgodnić z zarządcą drogi na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zjazdy i dojeżdżalnice do zagospodarowanych posesji oraz działek budowlanych wykonać o nawierzchni z kostki betonowej.

7. Na zakresach robót należy zapewnić dowiązanie sytuacyjno – wysokościowe projektowanego układu drogowego do otaczającego terenu oraz układu komunikacyjnego w tym m.in.:
 - włączenie do drogi powiatowej 3248L w miejscowości Żdanów,
8. Pod projektowanym układem komunikacyjnym zabezpieczyć istniejące sieci uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego na warunkach uzyskanych od właścicieli / zarządcy sieci. Rozwiązać występujące kolizje branżowe i uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia / decyzje / opinie.
9. Materiały z rozbiórek:
 - podbudowę z kruszywa kamiennego lub gruzu należy wykorzystać do ponownego wbudowania przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość (miejsce składowania wskazane przez Zakład),
 - materiał pochodzący z robót ziemnych – Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość nie posiada na chwilę obecną placów do składowania ziemi. Proponuje się zagospodarowanie urobku z wykopu przez Wykonawcę robót.
10. W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać oraz zatwierdzić projekt stałej organizacji ruchu dla przedmiotowej drogi.
11. Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji powinien odpowiadać wymogom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo Budowlane* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. z późn. zmianami), aktualnym przepisom techniczno - budowlanym oraz obowiązującym Polskim Normom. Projekt podlega uzgodnieniu w Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ

Marta Klonica

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a