

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- ZAŁĄCZNIK 4A-II

Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	
Schemat (widok od wewnątrz)	<p>Nawiewnik osłonięty</p>	<p>Nawiewnik osłonięty</p>	<p>Nawiewnik ciśnieniowy</p>				<p>Nawiewnik ciśnieniowy</p>	
Wymiary stolarki	S	146	147	145	122	85	146	147
	H	202	172	112	85	142	82	115
Ilość	60	6	2	2	1	3	2	
Uwagi	Okna PCV w kolorze białym, profil minimum sześciokomorowy, szklenie- szybą potrójną zespoloną, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Okna wyposażać w nawiewniki ciśnieniowe							

Oznaczenie	O8	O9	O10	O11	O12	
Schemat (widok od wewnątrz)						
Wymiary stolarki	S	88	97	205	160	149
	H	98	116	106	99	90
Ilość	4	2	4	1	1	
Uwagi	Okna PCV w kolorze białym, profil minimum sześciokomorowy, szklenie- szybą zespoloną, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.					